

Аварийные светильники, таблички и указатели Айсберг, СлимЛайт, Ритейл, Армстронг, Грильято, Макси Технические характеристики



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:



Алматы (7273)495-231
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Россия (495)268-04-70


Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Киргизия (996)312-96-26-47


Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Казахстан (7172)727-132

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
1		aax111-37-op-4k-9005	Модульный линейный светодиодный светильник КРИСТАЛЛ 37Вт-4050Лм, 4000-4500К, ОПАЛ, IP44 с ЭМС Черный	LED	37	>80	4000-4500	4050	< 1	120	Опал	Алюминий	940*75*60	Подвесной;Накладной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
2		aax111-37-op-4k-li3h	Модульный линейный светодиодный светильник КРИСТАЛЛ 37Вт-4050Лм, 4000-4500К, ОПАЛ, IP44 с ЭМС Белый	LED	37	>80	4000-4500	4050	< 1	120	Опал	Алюминий	940*75*60	Подвесной;Накладной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
3		aax111-37-op-4k-li3h-9005	Модульный линейный светодиодный светильник КРИСТАЛЛ 37Вт-4050Лм, 4000-4500К, ОПАЛ, IP44 с ЭМС Белый	LED	37	>80	4000-4500	4050	< 1	120	Опал	Алюминий	940*75*60	Подвесной;Накладной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
4		vs351-37-op-4k-nc1h	Модульный линейный светодиодный светильник КРИСТАЛЛ 37Вт-4050Лм, 4000-4500К, ОПАЛ, IP44 с ЭМП (аах tech) на 1	LED	37	>80	4000-4500	4050	< 1	120	Опал	Алюминий	940*75*60	Подвесной;Накладной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
5		vs351-37-op-4k-nc1h-9005	Модульный линейный светодиодный светильник КРИСТАЛЛ 37Вт-4050Лм, 4000-4500К, ОПАЛ, IP44 с ЭМП (аах tech) на 1	LED	37	>80	4000-4500	4050	< 1	120	Опал	Алюминий	940*75*60	Подвесной;Накладной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
6		vs351-37-op-4k-nc3h	Модульный линейный светодиодный светильник КРИСТАЛЛ 37Вт-4050Лм, 4000-4500К, ОПАЛ, IP44 с ЭМП (аах tech) на 1	LED	37	>80	4000-4500	4050	< 1	120	Опал	Алюминий	940*75*60	Подвесной;Накладной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
7		vs351-37-op-4k-nc3h-9005	Модульный линейный светодиодный светильник КРИСТАЛЛ 37Вт-4050Лм, 4000-4500К, ОПАЛ, IP44 с ЭМП (аах tech) на 1	LED	37	>80	4000-4500	4050	< 1	120	Опал	Алюминий	940*75*60	Подвесной;Накладной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
8		vs351-37-op-4k-li1h	Модульный линейный светодиодный светильник КРИСТАЛЛ 37Вт-4050Лм, 4000-4500К, ОПАЛ, IP44 с ЭМП (vsesy) на 1	LED	37	>80	4000-4500	4050	< 1	120	Опал	Алюминий	940*75*60	Подвесной;Накладной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
9		vs351-37-op-4k-li1h-9005	Модульный линейный светодиодный светильник КРИСТАЛЛ 37Вт-4050Лм, 4000-4500К, ОПАЛ, IP44 с ЭМП (vsesy) на 1	LED	37	>80	4000-4500	4050	< 1	120	Опал	Алюминий	940*75*60	Подвесной;Накладной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)

№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
10		vs351-37-op-4k-ii3h	Модульный линейный светодиодный светильник КРИСТАЛЛ 37Вт-4050Лм, 4000-4500К, ОПАЛ, IP44 с БАП (всесуш.из-3	LED	37	>80	4000-4500	4050	< 1	120	Опал	Алюминий	940*75*60	Подвесной;Накладной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
11		vs351-37-op-4k-ii3h-9005	Модульный линейный светодиодный светильник КРИСТАЛЛ 37Вт-4050Лм, 4000-4500К, ОПАЛ, IP44 с БАП (всесуш.из-3	LED	37	>80	4000-4500	4050	< 1	120	Опал	Алюминий	940*75*60	Подвесной;Накладной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
12		aax111-37-op-4k-nc1h	Модульный линейный светодиодный светильник КРИСТАЛЛ 37Вт-4050Лм, 4000-4500К, ОПАЛ, IP44 с ЭМС с БАП	LED	37	>80	4000-4500	4050	< 1	120	Опал	Алюминий	940*75*60	Подвесной;Накладной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
13		aax111-37-op-4k-nc1h-9005	Модульный линейный светодиодный светильник КРИСТАЛЛ 37Вт-4050Лм, 4000-4500К, ОПАЛ, IP44 с ЭМС с БАП	LED	37	>80	4000-4500	4050	< 1	120	Опал	Алюминий	940*75*60	Подвесной;Накладной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
14		aax111-37-op-4k-nc3h	Модульный линейный светодиодный светильник КРИСТАЛЛ 37Вт-4050Лм, 4000-4500К, ОПАЛ, IP44 с ЭМС с БАП	LED	37	>80	4000-4500	4050	< 1	120	Опал	Алюминий	940*75*60	Подвесной;Накладной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
15		aax111-37-op-4k-nc3h-9005	Модульный линейный светодиодный светильник КРИСТАЛЛ 37Вт-4050Лм, 4000-4500К, ОПАЛ, IP44 с ЭМС с БАП	LED	37	>80	4000-4500	4050	< 1	120	Опал	Алюминий	940*75*60	Подвесной;Накладной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
16		vs351-37-op-4k-9005	Модульный линейный светодиодный светильник КРИСТАЛЛ 37Вт-4050Лм, 4000-4500К, ОПАЛ, IP44 Черный	LED	37	>80	4000-4500	4050	< 1	120	Опал	Алюминий	940*75*60	Подвесной;Накладной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
17		aax111-37-op-4k-ii1h-9005	Модульный линейный светодиодный светильник КРИСТАЛЛ 37Вт-4050Лм, 4000-4500К, ОПАЛ, IP44, с ЭМС с БАП (всесуш.	LED	37	>80	4000-4500	4050	< 1	120	Опал	Алюминий	940*75*60	Подвесной;Накладной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
18		aax111-37-op-4k-ii1h	Модульный линейный светодиодный светильник КРИСТАЛЛ 37Вт-4050Лм, 4000-4500К, ОПАЛ, IP44, с ЭМС с БАП	LED	37	>80	4000-4500	4050	< 1	120	Опал	Алюминий	940*75*60	Подвесной;Накладной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)

№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пulsация	KCC	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
19		aax111-37-tr-4k-li3h	Модульный линейный светодиодный светильник КРИСТАЛЛ 37Вт-4050Лм, 4000-4500К, Прозрачный IP44	LED	37	>80	4000-4500	4050	< 1	120	Прозрачный	Алюминий	940*75*60	Подвесной;Накладной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
20		aax111-37-tr-4k-li3h-9005	Модульный линейный светодиодный светильник КРИСТАЛЛ 37Вт-4050Лм, 4000-4500К, Прозрачный IP44	LED	37	>80	4000-4500	4050	< 1	120	Прозрачный	Алюминий	940*75*60	Подвесной;Накладной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
21		aax111-37-tr-4k-li1h	Модульный линейный светодиодный светильник КРИСТАЛЛ 37Вт-4050Лм, 4000-4500К, Прозрачный IP44	LED	37	>80	4000-4500	4050	< 1	120	Прозрачный	Алюминий	940*75*60	Подвесной;Накладной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
22		aax111-37-tr-4k-li1h-9005	Модульный линейный светодиодный светильник КРИСТАЛЛ 37Вт-4050Лм, 4000-4500К, Прозрачный IP44	LED	37	>80	4000-4500	4050	< 1	120	Прозрачный	Алюминий	940*75*60	Подвесной;Накладной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
23		vs351-37-tr-4k-nc1h	Модульный линейный светодиодный светильник КРИСТАЛЛ 37Вт-4050Лм, 4000-4500К, Прозрачный IP44	LED	37	>80	4000-4500	4050	< 1	120	Прозрачный	Алюминий	940*75*60	Подвесной;Накладной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
24		vs351-37-tr-4k-nc1h-9005	Модульный линейный светодиодный светильник КРИСТАЛЛ 37Вт-4050Лм, 4000-4500К, Прозрачный IP44	LED	37	>80	5000-5500	4050	< 1	120	Прозрачный	Алюминий	940*75*60	Подвесной;Накладной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
25		vs351-37-tr-4k-nc3h	Модульный линейный светодиодный светильник КРИСТАЛЛ 37Вт-4050Лм, 4000-4500К, Прозрачный IP44	LED	37	>80	4000-4500	4050	< 1	120	Прозрачный	Алюминий	940*75*60	Подвесной;Накладной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
26		vs351-37-tr-4k-nc3h-9005	Модульный линейный светодиодный светильник КРИСТАЛЛ 37Вт-4050Лм, 4000-4500К, Прозрачный IP44	LED	37	>80	4000-4500	4050	< 1	120	Прозрачный	Алюминий	940*75*60	Подвесной;Накладной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
27		vs351-37-tr-4k-li1h	Модульный линейный светодиодный светильник КРИСТАЛЛ 37Вт-4050Лм, 4000-4500К, Прозрачный IP44	LED	37	>80	4000-4500	4050	< 1	120	Прозрачный	Алюминий	940*75*60	Подвесной;Накладной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)

№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
28		vs351-37-tr-4k-II1h-9005	Модульный линейный светодиодный светильник КРИСТАЛЛ 37Вт-4050Лм, 4000-4500К, Прозрачный, IP44	LED	37	>80	5000-5500	4050	< 1	120	Прозрачный	Алюминий	940*75*60	Подвесной;Накладной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
29		vs351-37-tr-4k-II3h	Модульный линейный светодиодный светильник КРИСТАЛЛ 37Вт-4050Лм, 4000-4500К, Прозрачный, IP44	LED	37	>80	4000-4500	4050	< 1	120	Прозрачный	Алюминий	940*75*60	Подвесной;Накладной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
30		vs351-37-tr-4k-II3h-9005	Модульный линейный светодиодный светильник КРИСТАЛЛ 37Вт-4050Лм, 4000-4500К, Прозрачный, IP44	LED	37	>80	5000-5500	4050	< 1	120	Прозрачный	Алюминий	940*75*60	Подвесной;Накладной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
31		aax111-37-tr-4k-nc1h	Модульный линейный светодиодный светильник КРИСТАЛЛ 37Вт-4050Лм, 4000-4500К, Прозрачный, IP44	LED	37	>80	4000-4500	4050	< 1	120	Прозрачный	Алюминий	940*75*60	Подвесной;Накладной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
32		aax111-37-tr-4k-nc1h-9005	Модульный линейный светодиодный светильник КРИСТАЛЛ 37Вт-4050Лм, 4000-4500К, Прозрачный, IP44	LED	37	>80	4000-4500	4050	< 1	120	Прозрачный	Алюминий	940*75*60	Подвесной;Накладной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
33		aax111-37-tr-4k-nc3h	Модульный линейный светодиодный светильник КРИСТАЛЛ 37Вт-4050Лм, 4000-4500К, Прозрачный, IP44	LED	37	>80	4000-4500	4050	< 1	120	Прозрачный	Алюминий	940*75*60	Подвесной;Накладной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
34		aax111-37-tr-4k-nc3h-9005	Модульный линейный светодиодный светильник КРИСТАЛЛ 37Вт-4050Лм, 4000-4500К, Прозрачный, IP44	LED	37	>80	4000-4500	4050	< 1	120	Прозрачный	Алюминий	940*75*60	Подвесной;Накладной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
35		aax111-37-op-5k-II1h	Модульный линейный светодиодный светильник КРИСТАЛЛ 37Вт-4050Лм, 5000-5500К, ОПАЛ, IP44 с ЕМС с БАП	LED	37	>80	5000-5500	4050	< 1	120	Опал	Алюминий	940*75*60	Подвесной;Накладной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
36		aax111-37-op-5k-II3h	Модульный линейный светодиодный светильник КРИСТАЛЛ 37Вт-4050Лм, 5000-5500К, ОПАЛ, IP44 с ЕМС с БАП	LED	37	>80	5000-5500	4050	< 1	120	Опал	Алюминий	940*75*60	Подвесной;Накладной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)

№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
37		аах111-37-оп-5k-ii3h-9005	Модульный линейный светодиодный светильник КРИСТАЛЛ 37Вт-4050Лм, 5000-5500К, ОПАЛ, IP44 с БАП	LED	37	>80	5000-5500	4050	< 1	120	Опал	Алюминий	940*75*60	Подвесной;Накладной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
38		аах111-37-оп-5k-ii1h-9005	Модульный линейный светодиодный светильник КРИСТАЛЛ 37Вт-4050Лм, 5000-5500К, ОПАЛ, IP44 с БАП	LED	37	>80	5000-5500	4050	< 1	120	Опал	Алюминий	940*75*60	Подвесной;Накладной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
39		vs351-37-оп-5k-nc1h	Модульный линейный светодиодный светильник КРИСТАЛЛ 37Вт-4050Лм, 5000-5500К, ОПАЛ, IP44 с БАП (аах tech) на 1	LED	37	>80	5000-5500	4050	< 1	120	Опал	Алюминий	940*75*60	Подвесной;Накладной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
40		vs351-37-оп-5k-nc1h-ra19005	Модульный линейный светодиодный светильник КРИСТАЛЛ 37Вт-4050Лм, 5000-5500К, ОПАЛ, IP44 с БАП (аах tech) на 1	LED	37	>80	5000-5500	4050	< 1	120	Опал	Алюминий	940*75*60	Подвесной;Накладной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
41		vs351-37-оп-5k-nc3h	Модульный линейный светодиодный светильник КРИСТАЛЛ 37Вт-4050Лм, 5000-5500К, ОПАЛ, IP44 с БАП (аах tech) на 1	LED	37	>80	5000-5500	4050	< 1	120	Опал	Алюминий	940*75*60	Подвесной;Накладной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
42		vs351-37-оп-5k-nc3h-9005	Модульный линейный светодиодный светильник КРИСТАЛЛ 37Вт-4050Лм, 5000-5500К, ОПАЛ, IP44 с БАП (аах tech) на 1	LED	37	>80	5000-5500	4050	< 1	120	Опал	Алюминий	940*75*60	Подвесной;Накладной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
43		vs351-37-оп-5k-ii1h	Модульный линейный светодиодный светильник КРИСТАЛЛ 37Вт-4050Лм, 5000-5500К, ОПАЛ, IP44 с БАП (vsesy) на 1	LED	37	>80	5000-5500	4050	< 1	120	Опал	Алюминий	940*75*60	Подвесной;Накладной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
44		vs351-37-оп-5k-ii1h-ra19005	Модульный линейный светодиодный светильник КРИСТАЛЛ 37Вт-4050Лм, 5000-5500К, ОПАЛ, IP44 с БАП (vsesy) на 1	LED	37	>80	5000-5500	4050	< 1	120	Опал	Алюминий	940*75*60	Подвесной;Накладной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
45		vs351-37-оп-5k-ii3h	Модульный линейный светодиодный светильник КРИСТАЛЛ 37Вт-4050Лм, 5000-5500К, ОПАЛ, IP44 с БАП (vsesy) на 3	LED	37	>80	5000-5500	4050	< 1	120	Опал	Алюминий	940*75*60	Подвесной;Накладной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)

№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
46		vs351-37-op-5k-li3h-raI9005	Модульный линейный светодиодный светильник КРИСТАЛЛ 37Вт-4050Лм, 5000-5500К, ОПАЛ, IP44 с БАП (встроенная)	LED	37	>80	5000-5500	4050	< 1	120	Опал	Алюминий	940*75*60	Подвесной;Накладной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
47		aax111-37-op-5k-nc1h	Модульный линейный светодиодный светильник КРИСТАЛЛ 37Вт-4050Лм, 5000-5500К, ОПАЛ, IP44 с ЕМС с БАП	LED	37	>80	5000-5500	4050	< 1	120	Опал	Алюминий	940*75*60	Подвесной;Накладной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
48		aax111-37-op-5k-nc1h-9005	Модульный линейный светодиодный светильник КРИСТАЛЛ 37Вт-4050Лм, 5000-5500К, ОПАЛ, IP44 с ЕМС с БАП	LED	37	>80	5000-5500	4050	< 1	120	Опал	Алюминий	940*75*60	Подвесной;Накладной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
49		aax111-37-op-5k-nc3h	Модульный линейный светодиодный светильник КРИСТАЛЛ 37Вт-4050Лм, 5000-5500К, ОПАЛ, IP44 с ЕМС с БАП	LED	37	>80	5000-5500	4050	< 1	120	Опал	Алюминий	940*75*60	Подвесной;Накладной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
50		aax111-37-op-5k-nc3h-9005	Модульный линейный светодиодный светильник КРИСТАЛЛ 37Вт-4050Лм, 5000-5500К, ОПАЛ, IP44 с ЕМС с БАП	LED	37	>80	5000-5500	4050	< 1	120	Опал	Алюминий	940*75*60	Подвесной;Накладной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
51		aax111-37-tr-5k-li1h	Модульный линейный светодиодный светильник КРИСТАЛЛ 37Вт-4050Лм, 5000-5500К, Прозрачный, IP44	LED	37	>80	5000-5500	4050	< 1	120	Прозрачный	Алюминий	940*75*60	Подвесной;Накладной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
52		aax111-37-tr-5k-li1h-9005	Модульный линейный светодиодный светильник КРИСТАЛЛ 37Вт-4050Лм, 5000-5500К, Прозрачный, IP44	LED	37	>80	5000-5500	4050	< 1	120	Прозрачный	Алюминий	940*75*60	Подвесной;Накладной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
53		vs351-37-tr-5k-nc1h	Модульный линейный светодиодный светильник КРИСТАЛЛ 37Вт-4050Лм, 5000-5500К, Прозрачный, IP44	LED	37	>80	5000-5500	4050	< 1	120	Прозрачный	Алюминий	940*75*60	Подвесной;Накладной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
54		vs351-37-tr-5k-nc1h-9005	Модульный линейный светодиодный светильник КРИСТАЛЛ 37Вт-4050Лм, 5000-5500К, Прозрачный, IP44	LED	37	>80	4000-4500	4050	< 1	120	Прозрачный	Алюминий	940*75*60	Подвесной;Накладной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)

№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	KCC	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
55		vs351-37-tr-5k-nc3h	Модульный линейный светодиодный светильник КРИСТАЛЛ 37Вт-4050Лм, 5000-5500К, Прозрачный IP44	LED	37	>80	5000-5500	4050	< 1	120	Прозрачный	Алюминий	940*75*60	Подвесной;Накладной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
56		vs351-37-tr-5k-nc3h-9005	Модульный линейный светодиодный светильник КРИСТАЛЛ 37Вт-4050Лм, 5000-5500К, Прозрачный IP44	LED	37	>80	5000-5500	4050	< 1	120	Прозрачный	Алюминий	940*75*60	Подвесной;Накладной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
57		vs351-37-tr-5k-li1h	Модульный линейный светодиодный светильник КРИСТАЛЛ 37Вт-4050Лм, 5000-5500К, Прозрачный IP44	LED	37	>80	5000-5500	4050	< 1	120	Прозрачный	Алюминий	940*75*60	Подвесной;Накладной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
58		vs351-37-tr-5k-li1h-9005	Модульный линейный светодиодный светильник КРИСТАЛЛ 37Вт-4050Лм, 5000-5500К, Прозрачный IP44	LED	37	>80	4000-4500	4050	< 1	120	Прозрачный	Алюминий	940*75*60	Подвесной;Накладной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
59		vs351-37-tr-5k-li3h	Модульный линейный светодиодный светильник КРИСТАЛЛ 37Вт-4050Лм, 5000-5500К, Прозрачный IP44	LED	37	>80	5000-5500	4050	< 1	120	Прозрачный	Алюминий	940*75*60	Подвесной;Накладной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
60		vs351-37-tr-5k-li3h-9005	Модульный линейный светодиодный светильник КРИСТАЛЛ 37Вт-4050Лм, 5000-5500К, Прозрачный IP44	LED	37	>80	4000-4500	4050	< 1	120	Прозрачный	Алюминий	940*75*60	Подвесной;Накладной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
61		aax111-37-tr-5k-nc1h	Модульный линейный светодиодный светильник КРИСТАЛЛ 37Вт-4050Лм, 5000-5500К, Прозрачный IP44	LED	37	>80	5000-5500	4050	< 1	120	Прозрачный	Алюминий	940*75*60	Подвесной;Накладной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
62		aax111-37-tr-5k-nc1h-9005	Модульный линейный светодиодный светильник КРИСТАЛЛ 37Вт-4050Лм, 5000-5500К, Прозрачный IP44	LED	37	>80	5000-5500	4050	< 1	120	Прозрачный	Алюминий	940*75*60	Подвесной;Накладной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
63		aax111-37-tr-5k-nc3h	Модульный линейный светодиодный светильник КРИСТАЛЛ 37Вт-4050Лм, 5000-5500К, Прозрачный IP44	LED	37	>80	5000-5500	4050	< 1	120	Прозрачный	Алюминий	940*75*60	Подвесной;Накладной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)

№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пulsация	KCC	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
64		aax111-37-tr-5k-nc3h-9005	Модульный линейный светодиодный светильник КРИСТАЛЛ 37Вт-4050Лм, 5000-5500К, Прозрачный, IP44	LED	37	>80	5000-5500	4050	< 1	120	Прозрачный	Алюминий	940*75*60	Подвесной;Накладной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
65		aax111-37-tr-5k-ll3h	Модульный линейный светодиодный светильник КРИСТАЛЛ 37Вт-4050Лм, 5000-5500К, Прозрачный, IP44	LED	37	>80	5000-5500	4050	< 1	120	Прозрачный	Алюминий	940*75*60	Подвесной;Накладной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
66		aax111-37-tr-5k-ll3h-9005	Модульный линейный светодиодный светильник КРИСТАЛЛ 37Вт-4050Лм, 5000-5500К, Прозрачный, IP44	LED	37	>80	5000-5500	4050	< 1	120	Прозрачный	Алюминий	940*75*60	Подвесной;Накладной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
67		vs352-56-op-4k-nc1h	Модульный линейный светодиодный светильник КРИСТАЛЛ 56Вт-6150Лм, 4000-4500К, Опал IP44 с БАП (aax tech) на 1	LED	56	>80	4000-4500	6150	< 1	120	Опал	Алюминий	1410*75*60	Подвесной;Накладной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
68		vs352-56-op-4k-nc1h-ra19005	Модульный линейный светодиодный светильник КРИСТАЛЛ 56Вт-6150Лм, 4000-4500К, Опал IP44 с БАП (aax tech) на 1	LED	56	>80	4000-4500	6150	< 1	120	Опал	Алюминий	1410*75*60	Подвесной;Накладной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
69		vs352-56-op-4k-nc3h	Модульный линейный светодиодный светильник КРИСТАЛЛ 56Вт-6150Лм, 4000-4500К, Опал IP44 с БАП (aax tech) на 3	LED	56	>80	4000-4500	6150	< 1	120	Опал	Алюминий	1410*75*60	Подвесной;Накладной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
70		vs352-56-op-4k-nc3h-ra19005	Модульный линейный светодиодный светильник КРИСТАЛЛ 56Вт-6150Лм, 4000-4500К, Опал IP44 с БАП (aax tech) на 3	LED	56	>80	4000-4500	6150	< 1	120	Опал	Алюминий	1410*75*60	Подвесной;Накладной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
71		vs352-56-op-4k-ll1h	Модульный линейный светодиодный светильник КРИСТАЛЛ 56Вт-6150Лм, 4000-4500К, Опал IP44 с БАП (vsesy) на 1	LED	56	>80	4000-4500	6150	< 1	120	Опал	Алюминий	1410*75*60	Подвесной;Накладной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
72		vs352-56-op-4k-ll1h-ra19005	Модульный линейный светодиодный светильник КРИСТАЛЛ 56Вт-6150Лм, 4000-4500К, Опал IP44 с БАП (vsesy) на 1	LED	56	>80	4000-4500	6150	< 1	120	Опал	Алюминий	1410*75*60	Подвесной;Накладной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)

№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
73		vs352-56-op-4k-li3h	Модульный линейный светодиодный светильник КРИСТАЛЛ 56Вт-6150Лм, 4000-4500К, Опал IP44 с БАП (усредн) на 3	LED	56	>80	4000-4500	6150	< 1	120	Опал	Алюминий	1410*75*60	Подвесной;Накладной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
74		vs352-56-op-4k-li3h-ra19005	Модульный линейный светодиодный светильник КРИСТАЛЛ 56Вт-6150Лм, 4000-4500К, Опал IP44 с БАП (усредн) на 3	LED	56	>80	4000-4500	6150	< 1	120	Опал	Алюминий	1410*75*60	Подвесной;Накладной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
75		aax112-56-op-4k-nc1h	Модульный линейный светодиодный светильник КРИСТАЛЛ 56Вт-6150Лм, 4000-4500К, Опал IP44 с ЭМС с БАП	LED	56	>80	4000-4500	6150	< 1	120	Опал	Алюминий	1410*75*60	Подвесной;Накладной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
76		aax112-56-op-4k-nc1h-ra19005	Модульный линейный светодиодный светильник КРИСТАЛЛ 56Вт-6150Лм, 4000-4500К, Опал IP44 с ЭМС с БАП	LED	56	>80	4000-4500	6150	< 1	120	Опал	Алюминий	1410*75*60	Подвесной;Накладной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
77		aax112-56-op-4k-nc3h	Модульный линейный светодиодный светильник КРИСТАЛЛ 56Вт-6150Лм, 4000-4500К, Опал IP44 с ЭМС с БАП	LED	56	>80	4000-4500	6150	< 1	120	Опал	Алюминий	1410*75*60	Подвесной;Накладной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
78		aax112-56-op-4k-nc3h-ra19005	Модульный линейный светодиодный светильник КРИСТАЛЛ 56Вт-6150Лм, 4000-4500К, Опал IP44 с ЭМС с БАП	LED	56	>80	4000-4500	6150	< 1	120	Опал	Алюминий	1410*75*60	Подвесной;Накладной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
79		aax112-56-op-4k-li1h	Модульный линейный светодиодный светильник КРИСТАЛЛ 56Вт-6150Лм, 4000-4500К, Опал IP44 с ЭМС с БАП (усредн)	LED	56	>80	4000-4500	6150	< 1	120	Опал	Алюминий	1410*75*60	Подвесной;Накладной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
80		aax112-56-op-4k-li1h-ra19005	Модульный линейный светодиодный светильник КРИСТАЛЛ 56Вт-6150Лм, 4000-4500К, Опал IP44 с ЭМС с БАП (усредн)	LED	56	>80	4000-4500	6150	< 1	120	Опал	Алюминий	1410*75*60	Подвесной;Накладной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
81		aax112-56-op-4k-li3h	Модульный линейный светодиодный светильник КРИСТАЛЛ 56Вт-6150Лм, 4000-4500К, Опал IP44 с ЭМС с БАП (усредн)	LED	56	>80	4000-4500	6150	< 1	120	Опал	Алюминий	1410*75*60	Подвесной;Накладной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)

№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
82		aax112-56-op-4k-li3h-raI9005	Модульный линейный светодиодный светильник КРИСТАЛЛ 56Вт-6150Лм, 4000-4500К, Опал IP44 с ЭМС с БАП (усредн.)	LED	56	>80	4000-4500	6150	< 1	120	Опал	Алюминий	1410*75*60	Подвесной;Накладной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
83		vs352-56-tr-4k-nc1h	Модульный линейный светодиодный светильник КРИСТАЛЛ 56Вт-6150Лм, 4000-4500К, Прозрачный IP44 с ЭМС с БАП (усредн.)	LED	56	>80	4000-4500	6150	< 1	120	Прозрачный	Алюминий	1410*75*60	Подвесной;Накладной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
84		vs352-56-tr-4k-nc1h-raI9005	Модульный линейный светодиодный светильник КРИСТАЛЛ 56Вт-6150Лм, 4000-4500К, Прозрачный IP44 с ЭМС с БАП (усредн.)	LED	56	>80	4000-4500	6150	< 1	120	Прозрачный	Алюминий	1410*75*60	Подвесной;Накладной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
85		vs352-56-tr-4k-nc3h	Модульный линейный светодиодный светильник КРИСТАЛЛ 56Вт-6150Лм, 4000-4500К, Прозрачный IP44 с ЭМС с БАП (усредн.)	LED	56	>80	4000-4500	6150	< 1	120	Прозрачный	Алюминий	1410*75*60	Подвесной;Накладной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
86		vs352-56-tr-4k-nc3h-raI9005	Модульный линейный светодиодный светильник КРИСТАЛЛ 56Вт-6150Лм, 4000-4500К, Прозрачный IP44 с ЭМС с БАП (усредн.)	LED	56	>80	4000-4500	6150	< 1	120	Прозрачный	Алюминий	1410*75*60	Подвесной;Накладной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
87		vs352-56-tr-4k-li1h	Модульный линейный светодиодный светильник КРИСТАЛЛ 56Вт-6150Лм, 4000-4500К, Прозрачный IP44 с ЭМС с БАП (усредн.)	LED	56	>80	4000-4500	6150	< 1	120	Прозрачный	Алюминий	1410*75*60	Подвесной;Накладной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
88		vs352-56-tr-4k-li1h-raI9005	Модульный линейный светодиодный светильник КРИСТАЛЛ 56Вт-6150Лм, 4000-4500К, Прозрачный IP44 с ЭМС с БАП (усредн.)	LED	56	>80	4000-4500	6150	< 1	120	Прозрачный	Алюминий	1410*75*60	Подвесной;Накладной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
89		vs352-56-tr-4k-li3h	Модульный линейный светодиодный светильник КРИСТАЛЛ 56Вт-6150Лм, 4000-4500К, Прозрачный IP44 с ЭМС с БАП (усредн.)	LED	56	>80	4000-4500	6150	< 1	120	Прозрачный	Алюминий	1410*75*60	Подвесной;Накладной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
90		vs352-56-tr-4k-li3h-raI9005	Модульный линейный светодиодный светильник КРИСТАЛЛ 56Вт-6150Лм, 4000-4500К, Прозрачный IP44 с ЭМС с БАП (усредн.)	LED	56	>80	4000-4500	6150	< 1	120	Прозрачный	Алюминий	1410*75*60	Подвесной;Накладной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)

№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
91		aax112-56-tr-4k-nc1h	Модульный линейный светодиодный светильник КРИСТАЛЛ 56Вт-6150Лм, 4000-4500К, Прозрачный IP44 с	LED	56	>80	4000-4500	6150	< 1	120	Прозрачный	Алюминий	1410*75*60	Подвесной;Накладной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
92		aax112-56-tr-4k-nc1h-raI9005	Модульный линейный светодиодный светильник КРИСТАЛЛ 56Вт-6150Лм, 4000-4500К, Прозрачный IP44 с	LED	56	>80	4000-4500	6150	< 1	120	Прозрачный	Алюминий	1410*75*60	Подвесной;Накладной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
93		aax112-56-tr-4k-nc3h	Модульный линейный светодиодный светильник КРИСТАЛЛ 56Вт-6150Лм, 4000-4500К, Прозрачный IP44 с	LED	56	>80	4000-4500	6150	< 1	120	Прозрачный	Алюминий	1410*75*60	Подвесной;Накладной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
94		aax112-56-tr-4k-nc3h-raI9005	Модульный линейный светодиодный светильник КРИСТАЛЛ 56Вт-6150Лм, 4000-4500К, Прозрачный IP44 с	LED	56	>80	4000-4500	6150	< 1	120	Прозрачный	Алюминий	1410*75*60	Подвесной;Накладной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
95		aax112-56-tr-4k-li1h	Модульный линейный светодиодный светильник КРИСТАЛЛ 56Вт-6150Лм, 4000-4500К, Прозрачный IP44 с	LED	56	>80	4000-4500	6150	< 1	120	Прозрачный	Алюминий	1410*75*60	Подвесной;Накладной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
96		aax112-56-tr-4k-li1h-raI9005	Модульный линейный светодиодный светильник КРИСТАЛЛ 56Вт-6150Лм, 4000-4500К, Прозрачный IP44 с	LED	56	>80	4000-4500	6150	< 1	120	Прозрачный	Алюминий	1410*75*60	Подвесной;Накладной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
97		aax112-56-tr-4k-li3h	Модульный линейный светодиодный светильник КРИСТАЛЛ 56Вт-6150Лм, 4000-4500К, Прозрачный IP44 с	LED	56	>80	4000-4500	6150	< 1	120	Прозрачный	Алюминий	1410*75*60	Подвесной;Накладной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
98		aax112-56-tr-4k-li3h-raI9005	Модульный линейный светодиодный светильник КРИСТАЛЛ 56Вт-6150Лм, 4000-4500К, Прозрачный IP44 с	LED	56	>80	4000-4500	6150	< 1	120	Прозрачный	Алюминий	1410*75*60	Подвесной;Накладной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
99		vs352-56-op-5k-nc1h	Модульный линейный светодиодный светильник КРИСТАЛЛ 56Вт-6150Лм, 5000-5500К, Опал IP44 с БАП (aax tech) на 1	LED	56	>80	5000-5500	6150	< 1	120	Опал	Алюминий	1410*75*60	Подвесной;Накладной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)

№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
100		vs352-56-op-5k-nc1h-ra19005	Модульный линейный светодиодный светильник КРИСТАЛЛ 56Вт-6150Лм, 5000-5500К, Опал IP44 с БАП (аax-tech) на 1	LED	56	>80	5000-5500	6150	< 1	120	Опал	Алюминий	1410*75*60	Подвесной;Накладной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
101		vs352-56-op-5k-nc3h	Модульный линейный светодиодный светильник КРИСТАЛЛ 56Вт-6150Лм, 5000-5500К, Опал IP44 с БАП (аax-tech) на 3	LED	56	>80	5000-5500	6150	< 1	120	Опал	Алюминий	1410*75*60	Подвесной;Накладной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
102		vs352-56-op-5k-nc3h-ra19005	Модульный линейный светодиодный светильник КРИСТАЛЛ 56Вт-6150Лм, 5000-5500К, Опал IP44 с БАП (аax-tech) на 3	LED	56	>80	5000-5500	6150	< 1	120	Опал	Алюминий	1410*75*60	Подвесной;Накладной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
103		vs352-56-op-5k-li1h	Модульный линейный светодиодный светильник КРИСТАЛЛ 56Вт-6150Лм, 5000-5500К, Опал IP44 с БАП (usesv) на 1	LED	56	>80	5000-5500	6150	< 1	120	Опал	Алюминий	1410*75*60	Подвесной;Накладной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
104		vs352-56-op-5k-li1h-ra19005	Модульный линейный светодиодный светильник КРИСТАЛЛ 56Вт-6150Лм, 5000-5500К, Опал IP44 с БАП (usesv) на 1	LED	56	>80	5000-5500	6150	< 1	120	Опал	Алюминий	1410*75*60	Подвесной;Накладной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
105		vs352-56-op-5k-li3h	Модульный линейный светодиодный светильник КРИСТАЛЛ 56Вт-6150Лм, 5000-5500К, Опал IP44 с БАП (usesv) на 3	LED	56	>80	5000-5500	6150	< 1	120	Опал	Алюминий	1410*75*60	Подвесной;Накладной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
106		vs352-56-op-5k-li3h-ra19005	Модульный линейный светодиодный светильник КРИСТАЛЛ 56Вт-6150Лм, 5000-5500К, Опал IP44 с БАП (usesv) на 3	LED	56	>80	5000-5500	6150	< 1	120	Опал	Алюминий	1410*75*60	Подвесной;Накладной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
107		аах112-56-op-5k-nc1h	Модульный линейный светодиодный светильник КРИСТАЛЛ 56Вт-6150Лм, 5000-5500К, Опал IP44 с ФМС с БАП	LED	56	>80	5000-5500	6150	< 1	120	Опал	Алюминий	1410*75*60	Подвесной;Накладной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
108		аах112-56-op-5k-nc1h-ra19005	Модульный линейный светодиодный светильник КРИСТАЛЛ 56Вт-6150Лм, 5000-5500К, Опал IP44 с ФМС с БАП	LED	56	>80	5000-5500	6150	< 1	120	Опал	Алюминий	1410*75*60	Подвесной;Накладной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)

№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
109		aax112-56-op-5k-nc3h	Модульный линейный светодиодный светильник КРИСТАЛЛ 56Вт-6150Лм, 5000-5500К, Опал IP44 с ЭМС с БАП	LED	56	>80	5000-5500	6150	< 1	120	Опал	Алюминий	1410*75*60	Подвесной;Накладной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
110		aax112-56-op-5k-nc3h-raI9005	Модульный линейный светодиодный светильник КРИСТАЛЛ 56Вт-6150Лм, 5000-5500К, Опал IP44 с ЭМС с БАП	LED	56	>80	5000-5500	6150	< 1	120	Опал	Алюминий	1410*75*60	Подвесной;Накладной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
111		aax112-56-op-5k-li1h	Модульный линейный светодиодный светильник КРИСТАЛЛ 56Вт-6150Лм, 5000-5500К, Опал IP44 с ЭМС с БАП (усеву)	LED	56	>80	5000-5500	6150	< 1	120	Опал	Алюминий	1410*75*60	Подвесной;Накладной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
112		aax112-56-op-5k-li1h-raI9005	Модульный линейный светодиодный светильник КРИСТАЛЛ 56Вт-6150Лм, 5000-5500К, Опал IP44 с ЭМС с БАП (усеву)	LED	56	>80	5000-5500	6150	< 1	120	Опал	Алюминий	1410*75*60	Подвесной;Накладной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
113		aax112-56-op-5k-li3h	Модульный линейный светодиодный светильник КРИСТАЛЛ 56Вт-6150Лм, 5000-5500К, Опал IP44с ЭМС с БАП (усеву)	LED	56	>80	5000-5500	6150	< 1	120	Опал	Алюминий	1410*75*60	Подвесной;Накладной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
114		aax112-56-op-5k-li3h-raI9005	Модульный линейный светодиодный светильник КРИСТАЛЛ 56Вт-6150Лм, 5000-5500К, Опал IP44с ЭМС с БАП (усеву)	LED	56	>80	5000-5500	6150	< 1	120	Опал	Алюминий	1410*75*60	Подвесной;Накладной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
115		vs352-56-tr-5k-nc1h	Модульный линейный светодиодный светильник КРИСТАЛЛ 56Вт-6150Лм, 5000-5500К, Прозрачный IP44	LED	56	>80	5000-5500	6150	< 1	120	Прозрачный	Алюминий	1410*75*60	Подвесной;Накладной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
116		vs352-56-tr-5k-nc1h-raI9005	Модульный линейный светодиодный светильник КРИСТАЛЛ 56Вт-6150Лм, 5000-5500К, Прозрачный IP44	LED	56	>80	5000-5500	6150	< 1	120	Прозрачный	Алюминий	1410*75*60	Подвесной;Накладной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
117		vs352-56-tr-5k-nc3h	Модульный линейный светодиодный светильник КРИСТАЛЛ 56Вт-6150Лм, 5000-5500К, Прозрачный IP44	LED	56	>80	5000-5500	6150	< 1	120	Прозрачный	Алюминий	1410*75*60	Подвесной;Накладной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)

№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	KCC	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
118		vs352-56-tr-5k-nc3h-raI9005	Модульный линейный светодиодный светильник КРИСТАЛЛ 56Вт-6150Лм, 5000-5500К, <i>Прозрачный IP44</i>	LED	56	>80	5000-5500	6150	< 1	120	Прозрачный	Алюминий	1410*75*60	Подвесной;Накладной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
119		vs352-56-tr-5k-li1h	Модульный линейный светодиодный светильник КРИСТАЛЛ 56Вт-6150Лм, 5000-5500К, <i>Прозрачный IP44</i>	LED	56	>80	5000-5500	6150	< 1	120	Прозрачный	Алюминий	1410*75*60	Подвесной;Накладной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
120		vs352-56-tr-5k-li1h-raI9005	Модульный линейный светодиодный светильник КРИСТАЛЛ 56Вт-6150Лм, 5000-5500К, <i>Прозрачный IP44</i>	LED	56	>80	5000-5500	6150	< 1	120	Прозрачный	Алюминий	1410*75*60	Подвесной;Накладной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
121		vs352-56-tr-5k-li3h	Модульный линейный светодиодный светильник КРИСТАЛЛ 56Вт-6150Лм, 5000-5500К, <i>Прозрачный IP44</i>	LED	56	>80	5000-5500	6150	< 1	120	Прозрачный	Алюминий	1410*75*60	Подвесной;Накладной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
122		vs352-56-tr-5k-li3h-raI9005	Модульный линейный светодиодный светильник КРИСТАЛЛ 56Вт-6150Лм, 5000-5500К, <i>Прозрачный IP44</i>	LED	56	>80	5000-5500	6150	< 1	120	Прозрачный	Алюминий	1410*75*60	Подвесной;Накладной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
123		aax112-56-tr-5k-nc1h	Модульный линейный светодиодный светильник КРИСТАЛЛ 56Вт-6150Лм, 5000-5500К, <i>Прозрачный IP44</i>	LED	56	>80	5000-5500	6150	< 1	120	Прозрачный	Алюминий	1410*75*60	Подвесной;Накладной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
124		aax112-56-tr-5k-nc1h-raI9005	Модульный линейный светодиодный светильник КРИСТАЛЛ 56Вт-6150Лм, 5000-5500К, <i>Прозрачный IP44</i>	LED	56	>80	5000-5500	6150	< 1	120	Прозрачный	Алюминий	1410*75*60	Подвесной;Накладной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
125		aax112-56-tr-5k-nc3h	Модульный линейный светодиодный светильник КРИСТАЛЛ 56Вт-6150Лм, 5000-5500К, <i>Прозрачный IP44</i>	LED	56	>80	5000-5500	6150	< 1	120	Прозрачный	Алюминий	1410*75*60	Подвесной;Накладной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
126		aax112-56-tr-5k-nc3h-raI9005	Модульный линейный светодиодный светильник КРИСТАЛЛ 56Вт-6150Лм, 5000-5500К, <i>Прозрачный IP44</i>	LED	56	>80	5000-5500	6150	< 1	120	Прозрачный	Алюминий	1410*75*60	Подвесной;Накладной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)

№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пulsация	KCC	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
127		aax112-56-tr-5k-li1h	Модульный линейный светодиодный светильник КРИСТАЛЛ 56Вт-6150Лм, 5000-5500К, Прозрачный, IP44	LED	56	>80	5000-5500	6150	< 1	120	Прозрачный	Алюминий	1410*75*60	Подвесной;Накладной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
128		aax112-56-tr-5k-li1h-raI9005	Модульный линейный светодиодный светильник КРИСТАЛЛ 56Вт-6150Лм, 5000-5500К, Прозрачный, IP44	LED	56	>80	5000-5500	6150	< 1	120	Прозрачный	Алюминий	1410*75*60	Подвесной;Накладной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
129		aax112-56-tr-5k-li3h	Модульный линейный светодиодный светильник КРИСТАЛЛ 56Вт-6150Лм, 5000-5500К, Прозрачный, IP44	LED	56	>80	5000-5500	6150	< 1	120	Прозрачный	Алюминий	1410*75*60	Подвесной;Накладной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
130		aax112-56-tr-5k-li3h-raI9005	Модульный линейный светодиодный светильник КРИСТАЛЛ 56Вт-6150Лм, 5000-5500К, Прозрачный, IP44	LED	56	>80	5000-5500	6150	< 1	120	Прозрачный	Алюминий	1410*75*60	Подвесной;Накладной	IP 44	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
131		ETM757347	Пиктограмма ВЫХОД/ЛЕСТНИЦА ВВЕРХ/ФИГУРА для аварийно-эвакуационного светильника ip20 Вартон	LED										Накладной		
132		ETM3620107	Пиктограмма ВЫХОД/ЛЕСТНИЦА ВНИЗ/ФИГУРА для аварийно-эвакуационного светильника ip20 Вартон	LED										Накладной		
133		ETM 3728453	Пиктограмма ПК красный для аварийно-эвакуационного светильника IP20 Вартон	LED										Накладной		

№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
134		ETM 4810103	Пиктограмма СТРЕЛКА ВВЕРХ для аварийно-эвакуационного светильника ip20 Вартон	LED										Накладной		
135		ETM7811638	Пиктограмма СТРЕЛКА ВЛЕВО ВНИЗ для аварийно-эвакуационного светильника ip20 Вартон	LED										Накладной		
136		ETM153603	Пиктограмма СТРЕЛКА ВНИЗ ВПРАВО для аварийно-эвакуационного светильника ip20 Вартон	LED										Накладной		
137		ETM3101635	Пиктограмма СТРЕЛКА ВНИЗ для аварийно-эвакуационного светильника ip20 Вартон	LED										Накладной		
138		ETM8147435	Пиктограмма СТРЕЛКА ВПРАВО для аварийно-эвакуационного светильника ip20 Вартон	LED										Накладной		
139		V1-R0-70354-02A02-24	Светильник аварийный ip20 3Вт 1.5ч авар. односторонний	LED	3			40			Поликарбонат (PC)	АБС-пластик		Настенный;Потолочный	IP 20	I

№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	KCC	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
140		ССА-1003(ETM98138)	Светильник аварийный светодиодный ВЫХОД EXIT двухсторонний 3вт 1.5ч постоянный LED IP20	LED	3			40				АВС-пластик		Настенный;Потолочный	IP 20	II (2-ой класс защиты рабочей изоляции)
141		EL55	Светильник аварийный светодиодный ВЫХОД EXIT Направление движения двухсторонний 5вт 1.5ч постоянный LED IP20 (EL55)	LED	0,8									Подвесной	IP 20	
142		vs101-40-tr-4k-nc1h	Светильник Айсберг 40W-5000Lm IP65 4000-4500K Прозрачный с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	40	>80	4000-4500	5000	< 1	120	Прозрачный	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*85	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
143		vs101-40-tr-6k-li1h	Светильник Айсберг 40W-5000Lm IP65 6000-6500K Прозрачный с БАП (vsesv) на 1 час	LED	40	>80	6000-6500	5000	< 1	120	Прозрачный	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*85	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
144		vs101-40-op-4k-nc1h	Светильник Айсберг 40W-5000Lm IP65 4000-4500K Опал с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	40	>80	4000-4500	5000	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*85	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
145		vs101-40-op-4k-li1h	Светильник Айсберг 40W-5000Lm IP65 4000-4500K Опал с БАП (vsesv) на 1 час	LED	40	>80	4000-4500	5000	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*85	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
146		vs101-40-op-4k-li3h	Светильник Айсберг 40W-5000Lm IP65 4000-4500K Опал с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	40	>80	4000-4500	5000	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*85	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
147		vs101-40-tr-4k-li1h	Светильник Айсберг 40W-5000Lm IP65 4000-4500K Прозрачный с БАП (vsesv) на 1 час	LED	40	>80	4000-4500	5000	< 1	120	Прозрачный	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*85	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)

№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
148		vs101-40-tr-4k-li3h	Светильник Айсберг 40W-5000Lm IP65 4000-4500K Прозрачный с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	40	>80	4000-4500	5000	< 1	120	Прозрачный	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*85	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
149		vs101-40-op-5k-nc1h	Светильник Айсберг 40W-5000Lm IP65 5000-5500K Опал с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	40	>80	5000-5500	5000	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*85	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
150		vs101-40-op-5k-li1h	Светильник Айсберг 40W-5000Lm IP65 5000-5500K Опал с БАП (vsesv) на 1 час	LED	40	>80	5000-5500	5000	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*85	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
151		vs101-40-op-5k-li3h	Светильник Айсберг 40W-5000Lm IP65 5000-5500K Опал с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	40	>80	5000-5500	5000	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*85	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
152		vs101-40-tr-5k-nc1h	Светильник Айсберг 40W-5000Lm IP65 5000-5500K Прозрачный с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	40	>80	5000-5500	5000	< 1	120	Прозрачный	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*85	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
153		vs101-40-tr-5k-nc3h	Светильник Айсберг 40W-5000Lm IP65 5000-5500K Прозрачный с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	40	>80	5000-5500	5000	< 1	120	Прозрачный	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*85	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
154		vs101-40-tr-5k-li1h	Светильник Айсберг 40W-5000Lm IP65 5000-5500K Прозрачный с БАП (vsesv) на 1 час	LED	40	>80	5000-5500	5000	< 1	120	Прозрачный	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*85	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
155		vs101-40-tr-5k-li3h	Светильник Айсберг 40W-5000Lm IP65 5000-5500K Прозрачный с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	40	>80	5000-5500	5000	< 1	120	Прозрачный	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*85	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
156		vs101-40-op-6k-nc1h	Светильник Айсберг 40W-5000Lm IP65 6000-6500K Опал с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	40	>80	6000-6500	5000	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*85	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)

№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
157		vs101-40-op-6k-li1h	Светильник Айсберг 40W-5000Lm IP65 6000-6500К Опал с БАП (vsesv) на 1 час	LED	40	>80	6000-6500	5000	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*85	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
158		vs101-40-tr-6k-nc1h	Светильник Айсберг 40W-5000Lm IP65 6000-6500К Прозрачный с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	40	>80	6000-6500	5000	< 1	120	Прозрачный	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*85	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
159		vs101-40-tr-6k-nc3h	Светильник Айсберг 40W-5000Lm IP65 6000-6500К Прозрачный с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	40	>80	6000-6500	5000	< 1	120	Прозрачный	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*85	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
160		vs101-40-tr-6k-li3h	Светильник Айсберг 40W-5000Lm IP65 6000-6500К Прозрачный с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	40	>80	6000-6500	5000	< 1	120	Прозрачный	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*85	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
161		vs101-40-op-4k-nc3h	Светильник Айсберг 40W-5000Lm IP65 4000-4500К Опал с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	40	>80	4000-4500	5000	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*85	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
162		vs101-40-tr-4k-nc3h	Светильник Айсберг 40W-5000Lm IP65 4000-4500К Прозрачный с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	40	>80	4000-4500	5000	< 1	120	Прозрачный	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*85	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
163		vs1402-40-op-5k-nc1h	Светильник Айсберг 40W-5000Lm IP65 5000-5500к Опал с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	40	>80	5000-5500	5000	< 1	120	Опал	Сталь, пластик	1200*85*80	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
164		vs101-40-op-5k-nc3h	Светильник Айсберг 40W-5000Lm IP65 5000-5500К Опал с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	40	>80	5000-5500	5000	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*85	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
165		vs1402-40-op-5k-nc3h	Светильник Айсберг 40W-5000Lm IP65 5000-5500к Опал с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	40	>80	5000-5500	5000	< 1	120	Опал	Сталь, пластик	1200*85*80	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)

№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	KCC	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
166		vs1402-40-op-5k-li1h	Светильник Айсберг 40W-5000Lm IP65 5000-5500к Опал с БАП (vsesv) на 1 час	LED	40	>80	5000-5500	5000	< 1	120	Опал	Сталь, пластик	1200*85*80	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
167		vs1402-40-op-5k-li3h	Светильник Айсберг 40W-5000Lm IP65 5000-5500к Опал с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	40	>80	5000-5500	5000	< 1	120	Опал	Сталь, пластик	1200*85*80	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
168		vs1401-40-tr-5k-nc1h	Светильник Айсберг 40W-5000Lm IP65 5000-5500к Прозрачный с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	40	>80	5000-5500	5000	< 1	120	Прозрачный	Сталь, пластик	1200*85*80	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
169		vs1401-40-tr-5k-nc3h	Светильник Айсберг 40W-5000Lm IP65 5000-5500к Прозрачный с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	40	>80	5000-5500	5000	< 1	120	Прозрачный	Сталь, пластик	1200*85*80	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
170		vs1401-40-tr-5k-li1h	Светильник Айсберг 40W-5000Lm IP65 5000-5500к Прозрачный с БАП (vsesv) на 1 час	LED	40	>80	5000-5500	5000	< 1	120	Прозрачный	Сталь, пластик	1200*85*80	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
171		vs1401-40-tr-5k-li3h	Светильник Айсберг 40W-5000Lm IP65 5000-5500к Прозрачный с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	40	>80	5000-5500	5000	< 1	120	Прозрачный	Сталь, пластик	1200*85*80	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
172		vs101-40-op-6k-nc3h	Светильник Айсберг 40W-5000Lm IP65 6000-6500К Опал с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	40	>80	6000-6500	5000	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*85	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
173		vs101-40-op-6k-li3h	Светильник Айсберг 40W-5000Lm IP65 6000-6500К Опал с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	40	>80	6000-6500	5000	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*85	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
174		vs102-58-tr-4k-li1h	Светильник Айсберг 58W-7250Lm IP65 4000-4500К Прозрачный с БАП (vsesv) на 1 час	LED	58	>80	4000-4500	7250	< 1	120	Прозрачный	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*85	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)

№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
175		vs102-58-op-6k-li1h	Светильник Айсберг 58W-7250Lm IP65 6000-6500K Опал с БАП (vsesv) на 1 час	LED	58	>80	6000-6500	7250	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*85	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
176		vs102-58-tr-6k-nc1h	Светильник Айсберг 58W-7250Lm IP65 6000-6500K Прозрачный с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	58	>80	6000-6500	7250	< 1	120	Прозрачный	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*85	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
177		vs102-58-op-4k-nc1h	Светильник Айсберг 58W-7250Lm IP65 4000-4500K Опал с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	58	>80	4000-4500	7250	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*85	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
178		vs102-58-op-4k-nc3h	Светильник Айсберг 58W-7250Lm IP65 4000-4500K Опал с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	58	>80	4000-4500	7250	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*85	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
179		vs102-58-op-4k-li1h	Светильник Айсберг 58W-7250Lm IP65 4000-4500K Опал с БАП (vsesv) на 1 час	LED	58	>80	4000-4500	7250	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*85	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
180		vs102-58-op-4k-li3h	Светильник Айсберг 58W-7250Lm IP65 4000-4500K Опал с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	58	>80	4000-4500	7250	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*85	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
181		vs102-58-tr-4k-nc1h	Светильник Айсберг 58W-7250Lm IP65 4000-4500K Прозрачный с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	58	>80	4000-4500	7250	< 1	120	Прозрачный	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*85	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
182		vs102-58-op-5k-nc1h	Светильник Айсберг 58W-7250Lm IP65 5000-5500K Опал с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	58	>80	5000-5500	7250	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*85	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
183		vs102-58-op-5k-nc3h	Светильник Айсберг 58W-7250Lm IP65 5000-5500K Опал с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	58	>80	5000-5500	7250	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*85	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)

№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
184		vs102-58-op-5k-li1h	Светильник Айсберг 58W-7250Lm IP65 5000-5500K Опал с БАП (vsesv) на 1 час	LED	58	>80	5000-5500	7250	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*85	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
185		vs102-58-op-5k-li3h	Светильник Айсберг 58W-7250Lm IP65 5000-5500K Опал с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	58	>80	5000-5500	7250	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*85	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
186		vs102-58-tr-5k-nc1h	Светильник Айсберг 58W-7250Lm IP65 5000-5500K Прозрачный с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	58	>80	5000-5500	7250	< 1	120	Прозрачный	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*85	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
187		vs102-58-tr-5k-nc3h	Светильник Айсберг 58W-7250Lm IP65 5000-5500K Прозрачный с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	58	>80	5000-5500	7250	< 1	120	Прозрачный	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*85	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
188		vs102-58-tr-5k-li1h	Светильник Айсберг 58W-7250Lm IP65 5000-5500K Прозрачный с БАП (vsesv) на 1 час	LED	58	>80	5000-5500	7250	< 1	120	Прозрачный	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*85	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
189		vs102-58-op-6k-nc1h	Светильник Айсберг 58W-7250Lm IP65 6000-6500K Опал с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	58	>80	6000-6500	7250	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*85	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
190		vs102-58-op-6k-nc3h	Светильник Айсберг 58W-7250Lm IP65 6000-6500K Опал с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	58	>80	6000-6500	7250	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*85	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
191		vs102-58-tr-6k-nc3h	Светильник Айсберг 58W-7250Lm IP65 6000-6500K Прозрачный с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	58	>80	6000-6500	7250	< 1	120	Прозрачный	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*85	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
192		vs102-58-tr-6k-li1h	Светильник Айсберг 58W-7250Lm IP65 6000-6500K Прозрачный с БАП (vsesv) на 1 час	LED	58	>80	6000-6500	7250	< 1	120	Прозрачный	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*85	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)

№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
193		vs102-58-tr-4k-nc3h	Светильник Айсберг 58W-7250Lm IP65 4000-4500К Прозрачный с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	58	>80	4000-4500	7250	< 1	120	Прозрачный	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*85	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
194		vs102-58-tr-4k-li3h	Светильник Айсберг 58W-7250Lm IP65 4000-4500К Прозрачный с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	58	>80	4000-4500	7250	< 1	120	Прозрачный	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*85	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
195		vs1412-58-op-5k-nc1h	Светильник Айсберг 58W-7250Lm IP65 5000-5500К Опал с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	58	>80	5000-5500	7250	< 1	120	Опал	Сталь, пластик	1200*85*80	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
196		vs1412-58-op-5k-nc3h	Светильник Айсберг 58W-7250Lm IP65 5000-5500К Опал с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	58	>80	5000-5500	7250	< 1	120	Опал	Сталь, пластик	1200*85*80	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
197		vs1412-58-op-5k-li1h	Светильник Айсберг 58W-7250Lm IP65 5000-5500К Опал с БАП (vsesv) на 1 час	LED	58	>80	5000-5500	7250	< 1	120	Опал	Сталь, пластик	1200*85*80	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
198		vs1412-58-op-5k-li3h	Светильник Айсберг 58W-7250Lm IP65 5000-5500К Опал с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	58	>80	5000-5500	7250	< 1	120	Опал	Сталь, пластик	1200*85*80	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
199		vs1411-58-tr-5k-nc1h	Светильник Айсберг 58W-7250Lm IP65 5000-5500К Прозрачный с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	58	>80	5000-5500	7250	< 1	120	Прозрачный	Сталь, пластик	1200*85*80	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
200		vs1411-58-tr-5k-nc3h	Светильник Айсберг 58W-7250Lm IP65 5000-5500К Прозрачный с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	58	>80	5000-5500	7250	< 1	120	Прозрачный	Сталь, пластик	1200*85*80	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
201		vs1411-58-tr-5k-li1h	Светильник Айсберг 58W-7250Lm IP65 5000-5500К Прозрачный с БАП (vsesv) на 1 час	LED	58	>80	5000-5500	7250	< 1	120	Прозрачный	Сталь, пластик	1200*85*80	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)

№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
202		vs102-58-tr-5k-li3h	Светильник Айсберг 58W-7250Lm IP65 5000-5500K Прозрачный с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	58	>80	5000-5500	7250	< 1	120	Прозрачный	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*85	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
203		vs1411-58-tr-5k-li3h	Светильник Айсберг 58W-7250Lm IP65 5000-5500K Прозрачный с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	58	>80	5000-5500	7250	< 1	120	Прозрачный	Сталь, пластик	1200*85*80	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
204		vs102-58-op-6k-li3h	Светильник Айсберг 58W-7250Lm IP65 6000-6500K Опал с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	58	>80	6000-6500	7250	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*85	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
205		vs102-58-tr-6k-li3h	Светильник Айсберг 58W-7250Lm IP65 6000-6500K Прозрачный с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	58	>80	6000-6500	7250	< 1	120	Прозрачный	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*85	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
206		vs103-76-op-4k-nc1h	Светильник Айсберг 76W-9500Lm IP65 4000-4500K Опал с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	76	>80	4000-4500	9500	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*85	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
207		vs103-76-op-4k-nc3h	Светильник Айсберг 76W-9500Lm IP65 4000-4500K Опал с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	76	>80	4000-4500	9500	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*85	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
208		vs103-76-tr-4k-nc1h	Светильник Айсберг 76W-9500Lm IP65 4000-4500K Прозрачный с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	76	>80	4000-4500	9500	< 1	120	Прозрачный	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*85	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
209		vs103-76-tr-4k-li1h	Светильник Айсберг 76W-9500Lm IP65 4000-4500K Прозрачный с БАП (vsesv) на 1 час	LED	76	>80	4000-4500	9500	< 1	120	Прозрачный	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*85	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
210		vs103-76-tr-4k-li3h	Светильник Айсберг 76W-9500Lm IP65 4000-4500K Прозрачный с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	76	>80	4000-4500	9500	< 1	120	Прозрачный	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*85	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)

№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
211		vs103-76-op-5k-nc1h	Светильник Айсберг 76W-9500Lm IP65 5000-5500K Опал с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	76	>80	5000-5500	9500	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*85	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
212		vs103-76-op-5k-li3h	Светильник Айсберг 76W-9500Lm IP65 5000-5500K Опал с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	76	>80	5000-5500	9500	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*85	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
213		vs103-76-tr-5k-nc3h	Светильник Айсберг 76W-9500Lm IP65 5000-5500K Прозрачный с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	76	>80	5000-5500	9500	< 1	120	Прозрачный	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*85	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
214		vs103-76-tr-5k-li1h	Светильник Айсберг 76W-9500Lm IP65 5000-5500K Прозрачный с БАП (vsesv) на 1 час	LED	76	>80	5000-5500	9500	< 1	120	Прозрачный	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*85	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
215		vs103-76-tr-5k-li3h	Светильник Айсберг 76W-9500Lm IP65 5000-5500K Прозрачный с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	76	>80	5000-5500	9500	< 1	120	Прозрачный	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*85	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
216		vs103-76-op-6k-nc1h	Светильник Айсберг 76W-9500Lm IP65 6000-6500K Опал с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	76	>80	6000-6500	9500	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*85	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
217		vs103-76-tr-6k-nc1h	Светильник Айсберг 76W-9500Lm IP65 6000-6500K Прозрачный с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	76	>80	6000-6500	9500	< 1	120	Прозрачный	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*85	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
218		vs103-76-tr-6k-nc3h	Светильник Айсберг 76W-9500Lm IP65 6000-6500K Прозрачный с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	76	>80	6000-6500	9500	< 1	120	Прозрачный	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*85	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
219		vs103-76-tr-6k-li1h	Светильник Айсберг 76W-9500Lm IP65 6000-6500K Прозрачный с БАП (vsesv) на 1 час	LED	76	>80	6000-6500	9500	< 1	120	Прозрачный	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*85	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)

№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	KCC	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
220		vs103-76-tr-6k-ii3h	Светильник Айсберг 76W-9500Lm IP65 6000-6500K Прозрачный с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	76	>80	6000-6500	9500	< 1	120	Прозрачный	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*85	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
221		vs103-76-op-4k-ii1h	Светильник Айсберг 76W-9500Lm IP65 4000-4500K Опал с БАП (vsesv) на 1 час	LED	76	>80	4000-4500	9500	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*85	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
222		vs103-76-op-4k-ii3h	Светильник Айсберг 76W-9500Lm IP65 4000-4500K Опал с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	76	>80	4000-4500	9500	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*85	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
223		vs103-76-tr-4k-nc3h	Светильник Айсберг 76W-9500Lm IP65 4000-4500K Прозрачный с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	76	>80	4000-4500	9500	< 1	120	Прозрачный	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*85	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
224		vs103-76-op-5k-nc3h	Светильник Айсберг 76W-9500Lm IP65 5000-5500K Опал с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	76	>80	5000-5500	9500	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*85	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
225		vs103-76-op-5k-ii1h	Светильник Айсберг 76W-9500Lm IP65 5000-5500K Опал с БАП (vsesv) на 1 час	LED	76	>80	5000-5500	9500	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*85	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
226		vs103-76-tr-5k-nc1h	Светильник Айсберг 76W-9500Lm IP65 5000-5500K Прозрачный с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	76	>80	5000-5500	9500	< 1	120	Прозрачный	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*85	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
227		vs103-76-op-6k-nc3h	Светильник Айсберг 76W-9500Lm IP65 6000-6500K Опал с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	76	>80	6000-6500	9500	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*85	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
228		vs103-76-op-6k-ii1h	Светильник Айсберг 76W-9500Lm IP65 6000-6500K Опал с БАП (vsesv) на 1 час	LED	76	>80	6000-6500	9500	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*85	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)

№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	KCC	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
229		vs103-76-op-6k-li3h	Светильник Айсберг 76W-9500Lm IP65 6000-6500K Опал с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	76	>80	6000-6500	9500	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*85	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
230		aax091-42-op-5k-nc1h	Светильник Айсберг Линейный 38W-5100Lm IP65 5000-5500к Опал с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	38	>80	5000-5500	5100	< 1	120	Опал	Сталь, пластик	1200*103*75	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
231		aax091-42-op-5k-nc3h	Светильник Айсберг Линейный 38W-5100Lm IP65 5000-5500к Опал с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	38	>80	5000-5500	5100	< 1	120	Опал	Сталь, пластик	1200*103*75	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
232		aax091-42-op-5k-li1h	Светильник Айсберг Линейный 38W-5100Lm IP65 5000-5500к Опал с БАП (vsesv) на 1 Час	LED	38	>80	5000-5500	5100	< 1	120	Опал	Сталь, пластик	1200*103*75	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
233		aax091-42-op-5k-li3h	Светильник Айсберг Линейный 38W-5100Lm IP65 5000-5500к Опал с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	38	>80	5000-5500	5100	< 1	120	Опал	Сталь, пластик	1200*103*75	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
234		aax091-42-tr-5k-nc1h	Светильник Айсберг Линейный 38W-5100Lm IP65 5000-5500к Прозрачный с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	38	>80	5000-5500	5100	< 1	120	Прозрачный	Сталь, пластик	1200*103*75	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
235		aax091-42-tr-5k-nc3h	Светильник Айсберг Линейный 38W-5100Lm IP65 5000-5500к Прозрачный с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	38	>80	5000-5500	5100	< 1	120	Прозрачный	Сталь, пластик	1200*103*75	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
236		aax091-42-tr-5k-li1h	Светильник Айсберг Линейный 38W-5100Lm IP65 5000-5500к Прозрачный с БАП (vsesv) на 1 час	LED	38	>80	5000-5500	5100	< 1	120	Прозрачный	Сталь, пластик	1200*103*75	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
237		aax091-42-tr-5k-li3h	Светильник Айсберг Линейный 38W-5100Lm IP65 5000-5500к Прозрачный с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	38	>80	5000-5500	5100	< 1	120	Прозрачный	Сталь, пластик	1200*103*75	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)



№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
238		аах092-60-ор-5k-nc1h	Светильник Айсберг Линейный 55W-7400Lm IP65 5000-5500к Опал с БАП (аах.tech) на 1 час	LED	55	>80	5000-5500	7400	< 1	120	Опал	Сталь, пластик	1200*103*75	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
239		аах092-60-ор-5k-nc3h	Светильник Айсберг Линейный 55W-7400Lm IP65 5000-5500к Опал с БАП (аах.tech) на 3 часа	LED	55	>80	5000-5500	7400	< 1	120	Прозрачный	Сталь, пластик	1200*103*75	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
240		аах092-60-ор-5k-li1h	Светильник Айсберг Линейный 55W-7400Lm IP65 5000-5500к Опал с БАП (vsesv) на 1 час	LED	55	>80	5000-5500	7400	< 1	120	Опал	Сталь, пластик	1200*103*75	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
241		аах092-60-ор-5k-li3h	Светильник Айсберг Линейный 55W-7400Lm IP65 5000-5500к Опал с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	55	>80	5000-5500	7400	< 1	120	Опал	Сталь, пластик	1200*103*75	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
242		аах092-60-tr-5k-nc1h	Светильник Айсберг Линейный 55W-7400Lm IP65 5000-5500к Прозрачный с БАП (аах.tech) на 1 час	LED	55	>80	5000-5500	7400	< 1	120	Прозрачный	Сталь, пластик	1200*103*75	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
243		аах092-60-tr-5k-nc3h	Светильник Айсберг Линейный 55W-7400Lm IP65 5000-5500к Прозрачный с БАП (аах.tech) на 3 часа	LED	55	>80	5000-5500	7400	< 1	120	Прозрачный	Сталь, пластик	1200*103*75	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
244		аах092-60-tr-5k-li1h	Светильник Айсберг Линейный 55W-7400Lm IP65 5000-5500к Прозрачный с БАП (vsesv) на 1 час	LED	55	>80	5000-5500	7400	< 1	120	Прозрачный	Сталь, пластик	1200*103*75	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
245		аах092-60-tr-5k-li3h	Светильник Айсберг Линейный 55W-7400Lm IP65 5000-5500к Прозрачный с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	55	>80	5000-5500	7400	< 1	120	Прозрачный	Сталь, пластик	1200*103*75	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
246		аах093-80-ор-5k-nc1h	Светильник Айсберг Линейный 75W-10100Lm IP65 5000-5500к Опал с БАП (аах.tech) на 1 час	LED	75	>80	5000-5500	10100	< 1	120	Опал	Сталь, пластик	1200*103*75	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)

№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	KCC	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
247		аах093-80-ор-5k-nc3h	Светильник Айсберг Линейный 75W-10100Lm IP65 5000-5500к Опал с БАП (аах.tech) на 3 часа	LED	75	>80	5000-5500	10100	< 1	120	Опал	Сталь, пластик	1200*103*75	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
248		аах093-80-ор-5k-li1h	Светильник Айсберг Линейный 75W-10100Lm IP65 5000-5500к Опал с БАП (vsesv) на 1 час	LED	75	>80	5000-5500	10100	< 1	120	Опал	Сталь, пластик	1200*103*75	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
249		аах093-80-ор-5k-li3h	Светильник Айсберг Линейный 75W-10100Lm IP65 5000-5500к Опал с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	75	>80	5000-5500	10100	< 1	120	Опал	Сталь, пластик	1200*103*75	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
250		аах093-80-tr-5k-nc1h	Светильник Айсберг Линейный 75W-10100Lm IP65 5000-5500к Прозрачный с БАП (аах.tech) на 1 час	LED	75	>80	5000-5500	10100	< 1	120	Прозрачный	Сталь, пластик	1200*103*75	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
251		аах093-80-tr-5k-nc3h	Светильник Айсберг Линейный 75W-10100Lm IP65 5000-5500к Прозрачный с БАП (аах.tech) на 3 часа	LED	75	>80	5000-5500	10100	< 1	120	Прозрачный	Сталь, пластик	1200*103*75	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
252		аах093-80-tr-5k-li1h	Светильник Айсберг Линейный 75W-10100Lm IP65 5000-5500к Прозрачный с БАП (vsesv) на 1 час	LED	75	>80	5000-5500	10100	< 1	120	Прозрачный	Сталь, пластик	1200*103*75	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
253		аах093-80-tr-5k-li3h	Светильник Айсберг Линейный 75W-10100Lm IP65 5000-5500к Прозрачный с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	75	>80	5000-5500	10100	< 1	120	Прозрачный	Сталь, пластик	1200*103*75	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
254		аах085-38-ор-5k-nc1h	Светильник Арктик (Айсберг-Слим) 38W-4000Lm IP65 5000-5500к Опал с БАП (аах.tech) на 1 час	LED	38	>80	5000-5500	4000	< 1	120	Опал	Сталь, пластик	1200*68*78	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
255		аах085-38-ор-5k-nc3h	Светильник Арктик (Айсберг-Слим) 38W-4000Lm IP65 5000-5500к Опал с БАП (аах.tech) на 3 часа	LED	38	>80	5000-5500	4000	< 1	120	Опал	Сталь, пластик	1200*68*78	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)

№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пulsация	KCC	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
256		aax085-38-op-5k-li1h	Светильник Арктик (Айсберг-Слим) 38W-4000Lm IP65 5000-5500к Опал с БАП (vsesv) на 1 час	LED	38	>80	5000-5500	4000	< 1	120	Опал	Сталь, пластик	1200*68*78	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
257		aax085-38-op-5k-li3h	Светильник Арктик (Айсберг-Слим) 38W-4000Lm IP65 5000-5500к Опал с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	38	>80	5000-5500	4000	< 1	120	Опал	Сталь, пластик	1200*68*78	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
258		aax084-38-tr-5k-nc1h	Светильник Арктик (Айсберг-Слим) 38W-4000Lm IP65 5000-5500к Прозрачный с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	38	>80	5000-5500	4000	< 1	120	Прозрачный	Сталь, пластик	1200*68*78	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
259		aax084-38-tr-5k-nc3h	Светильник Арктик (Айсберг-Слим) 38W-4000Lm IP65 5000-5500к Прозрачный с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	38	>80	5000-5500	4000	< 1	120	Прозрачный	Сталь, пластик	1200*68*78	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
260		aax084-38-tr-5k-li1h	Светильник Арктик (Айсберг-Слим) 38W-4000Lm IP65 5000-5500к Прозрачный с БАП (vsesv) на 1 час	LED	38	>80	5000-5500	4000	< 1	120	Прозрачный	Сталь, пластик	1200*68*78	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
261		aax084-38-tr-5k-li3h	Светильник Арктик (Айсберг-Слим) 38W-4000Lm IP65 5000-5500к Прозрачный с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	38	>80	5000-5500	4000	< 1	120	Прозрачный	Сталь, пластик	1200*68*78	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
262		vs211-30-kl-4k-nc1h-ip65	Светильник Армстронг 30W-3600Lm 4000-4500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	30	>80	4000-4500	3600	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
263		vs211-30-kl-4k-nc3h-ip65	Светильник Армстронг 30W-3600Lm 4000-4500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	30	>80	4000-4500	3600	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)


№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пulsация	KCC	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
264		vs211-30-kl-4k-li1h-ip65	Светильник Армстронг 30W-3600Lm 4000-4500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	30	>80	4000-4500	3600	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
265		vs211-30-kl-4k-li3h-ip65	Светильник Армстронг 30W-3600Lm 4000-4500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	30	>80	4000-4500	3600	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
266		vs201-30-op-4k-nc1h	Светильник Армстронг 30W-3600Lm 4000-4500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	30	>80	4000-4500	3600	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
267		vs201-30-op-4k-nc3h	Светильник Армстронг 30W-3600Lm 4000-4500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	30	>80	4000-4500	3600	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
268		vs201-30-op-4k-li1h	Светильник Армстронг 30W-3600Lm 4000-4500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	30	>80	4000-4500	3600	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
269		vs201-30-op-4k-li3h	Светильник Армстронг 30W-3600Lm 4000-4500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	30	>80	4000-4500	3600	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)


№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
270		vs201-30-mpr-4k-nc1h	Светильник Армстронг 30W-3600Lm 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	30	>80	4000-4500	3600	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
271		vs201-30-mpr-4k-nc3h	Светильник Армстронг 30W-3600Lm 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	30	>80	4000-4500	3600	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
272		vs201-30-mpr-4k-li1h	Светильник Армстронг 30W-3600Lm 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	30	>80	4000-4500	3600	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
273		vs201-30-mpr-4k-li3h	Светильник Армстронг 30W-3600Lm 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	30	>80	4000-4500	3600	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
274		vs211-30-kl-5k-nc1h-ip65	Светильник Армстронг 30W-3600Lm 5000-5500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	30	>80	5000-5500	3600	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
275		vs211-30-kl-5k-nc3h-ip65	Светильник Армстронг 30W-3600Lm 5000-5500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	30	>80	5000-5500	3600	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)

№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пulsация	KCC	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
276		vs211-30-kl-5k-li1h-ip65	Светильник Армстронг 30W-3600Lm 5000-5500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	30	>80	5000-5500	3600	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
277		vs211-30-kl-5k-li3h-ip65	Светильник Армстронг 30W-3600Lm 5000-5500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	30	>80	5000-5500	3600	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
278		vs201-30-kl-5k-nc1h	Светильник Армстронг 30W-3600Lm 5000-5500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	30	>80	5000-5500	3600	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
279		vs201-30-kl-5k-nc3h	Светильник Армстронг 30W-3600Lm 5000-5500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	30	>80	5000-5500	3600	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
280		vs201-30-kl-5k-li1h	Светильник Армстронг 30W-3600Lm 5000-5500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	30	>80	5000-5500	3600	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
281		vs201-30-kl-5k-li3h	Светильник Армстронг 30W-3600Lm 5000-5500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	30	>80	5000-5500	3600	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)

№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
282		vs201-30-mpr-5k-nc1h	Светильник Армстронг 30W-3600Lm 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	30	>80	5000-5500	3600	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
283		vs201-30-mpr-5k-nc3h	Светильник Армстронг 30W-3600Lm 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	30	>80	5000-5500	3600	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
284		vs201-30-mpr-5k-li1h	Светильник Армстронг 30W-3600Lm 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	30	>80	5000-5500	3600	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
285		vs201-30-mpr-5k-li3h	Светильник Армстронг 30W-3600Lm 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	30	>80	5000-5500	3600	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
286		vs211-30-op-6k-nc1h-ip65	Светильник Армстронг 30W-3600Lm 6000-6500 Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	30	>80	6000-6500	3600	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
287		vs211-30-op-6k-nc3h-ip65	Светильник Армстронг 30W-3600Lm 6000-6500 Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	30	>80	6000-6500	3600	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)

№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
288		vs211-30-op-6k-ii1h-ip65	Светильник Армстронг 30W-3600Lm 6000-6500 Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	30	>80	6000-6500	3600	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
289		vs211-30-op-6k-ii3h-ip65	Светильник Армстронг 30W-3600Lm 6000-6500 Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	30	>80	6000-6500	3600	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
290		vs201-30-mpr-6k-nc1h	Светильник Армстронг 30W-3600Lm 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	30	>80	6000-6500	3600	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
291		vs201-30-mpr-6k-nc3h	Светильник Армстронг 30W-3600Lm 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	30	>80	6000-6500	3600	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
292		vs201-30-mpr-6k-ii1h	Светильник Армстронг 30W-3600Lm 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	30	>80	6000-6500	3600	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
293		vs201-30-mpr-6k-ii3h	Светильник Армстронг 30W-3600Lm 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	30	>80	6000-6500	3600	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)

№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	KCC	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
294		vs201-30-op-6k-nc1h	Светильник Армстронг 30W-3600Lm 6000-6500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	30	>80	6000-6500	3600	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
295		vs201-30-op-6k-nc3h	Светильник Армстронг 30W-3600Lm 6000-6500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	30	>80	6000-6500	3600	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
296		vs201-30-op-6k-li1h	Светильник Армстронг 30W-3600Lm 6000-6500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	30	>80	6000-6500	3600	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
297		vs201-30-op-6k-li3h	Светильник Армстронг 30W-3600Lm 6000-6500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	30	>80	6000-6500	3600	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
298		vs201-30-kl-4k-nc1h	Светильник Армстронг 30W-3600Lm 4000-4500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	30	>80	4000-4500	3600	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
299		vs201-30-kl-4k-nc3h	Светильник Армстронг 30W-3600Lm 4000-4500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	30	>80	4000-4500	3600	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)

№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	KCC	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
300		vs201-30-kl-4k-li1h	Светильник Армстронг 30W-3600Lm 4000-4500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	30	>80	4000-4500	3600	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
301		vs201-30-kl-4k-li3h	Светильник Армстронг 30W-3600Lm 4000-4500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	30	>80	4000-4500	3600	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
302		vs211-30-mpr-4k-nc1h-ip65	Светильник Армстронг 30W-3600Lm 4000-4500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	30	>80	4000-4500	3600	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
303		vs211-30-mpr-4k-nc3h-ip65	Светильник Армстронг 30W-3600Lm 4000-4500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	30	>80	4000-4500	3600	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
304		vs211-30-mpr-4k-li1h-ip65	Светильник Армстронг 30W-3600Lm 4000-4500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	30	>80	4000-4500	3600	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
305		vs211-30-mpr-4k-li3h-ip65	Светильник Армстронг 30W-3600Lm 4000-4500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	30	>80	4000-4500	3600	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)


№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	KCC	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
306		vs211-30-op-4k-nc1h-ip65	Светильник Армстронг 30W-3600Lm 4000-4500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	30	>80	4000-4500	3600	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
307		vs211-30-op-4k-nc3h-ip65	Светильник Армстронг 30W-3600Lm 4000-4500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	30	>80	4000-4500	3600	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
308		vs211-30-op-4k-li1h-ip65	Светильник Армстронг 30W-3600Lm 4000-4500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	30	>80	4000-4500	3600	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
309		vs211-30-op-4k-li3h-ip65	Светильник Армстронг 30W-3600Lm 4000-4500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	30	>80	4000-4500	3600	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
310		vs211-30-mpr-5k-nc1h-ip65	Светильник Армстронг 30W-3600Lm 5000-5500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	30	>80	5000-5500	3600	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
311		vs211-30-mpr-5k-nc3h-ip65	Светильник Армстронг 30W-3600Lm 5000-5500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	30	>80	5000-5500	3600	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)




№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
312		vs211-30-mpr-5k-li1h-ip65	Светильник Армстронг 30W-3600Lm 5000-5500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	30	>80	5000-5500	3600	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
313		vs211-30-mpr-5k-li3h-ip65	Светильник Армстронг 30W-3600Lm 5000-5500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	30	>80	5000-5500	3600	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
314		vs201-30-op-5k-nc1h	Светильник Армстронг 30W-3600Lm 5000-5500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	30	>80	5000-5500	3600	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
315		vs201-30-op-5k-nc3h	Светильник Армстронг 30W-3600Lm 5000-5500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	30	>80	5000-5500	3600	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
316		vs201-30-op-5k-li1h	Светильник Армстронг 30W-3600Lm 5000-5500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	30	>80	5000-5500	3600	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
317		vs201-30-op-5k-li3h	Светильник Армстронг 30W-3600Lm 5000-5500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	30	>80	5000-5500	3600	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)





№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	KCC	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
318		vs211-30-op-5k-nc1h-ip65	Светильник Армстронг 30W-3600Lm 5000-5500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	30	>80	5000-5500	3600	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
319		vs211-30-op-5k-nc3h-ip65	Светильник Армстронг 30W-3600Lm 5000-5500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	30	>80	5000-5500	3600	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
320		vs211-30-op-5k-li1h-ip65	Светильник Армстронг 30W-3600Lm 5000-5500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	30	>80	5000-5500	3600	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
321		vs211-30-op-5k-li3h-ip65	Светильник Армстронг 30W-3600Lm 5000-5500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	30	>80	5000-5500	3600	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
322		vs211-30-kl-6k-nc1h-ip65	Светильник Армстронг 30W-3600Lm 6000-6500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	30	>80	6000-6500	3600	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
323		vs211-30-kl-6k-nc3h-ip65	Светильник Армстронг 30W-3600Lm 6000-6500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	30	>80	6000-6500	3600	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)





№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	KCC	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
324		vs211-30-kl-6k-li1h-ip65	Светильник Армстронг 30W-3600Lm 6000-6500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	30	>80	6000-6500	3600	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
325		vs211-30-kl-6k-li3h-ip65	Светильник Армстронг 30W-3600Lm 6000-6500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	30	>80	6000-6500	3600	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
326		vs201-30-kl-6k-nc1h	Светильник Армстронг 30W-3600Lm 6000-6500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	30	>80	6000-6500	3600	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
327		vs201-30-kl-6k-nc3h	Светильник Армстронг 30W-3600Lm 6000-6500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	30	>80	6000-6500	3600	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
328		vs201-30-kl-6k-li1h	Светильник Армстронг 30W-3600Lm 6000-6500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	30	>80	6000-6500	3600	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
329		vs201-30-kl-6k-li3h	Светильник Армстронг 30W-3600Lm 6000-6500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	30	>80	6000-6500	3600	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)

№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пulsация	KCC	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
330		vs211-30-mpr-6k-nc1h-ip65	Светильник Армстронг 30W-3600Lm 6000-6500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	30	>80	6000-6500	3600	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
331		vs211-30-mpr-6k-nc3h-ip65	Светильник Армстронг 30W-3600Lm 6000-6500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	30	>80	6000-6500	3600	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
332		vs211-30-mpr-6k-ll1h-ip65	Светильник Армстронг 30W-3600Lm 6000-6500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	30	>80	6000-6500	3600	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
333		vs211-30-mpr-6k-ll3h-ip65	Светильник Армстронг 30W-3600Lm 6000-6500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	30	>80	6000-6500	3600	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
334		iw031-30-op-4k-emc-nc1h	Светильник Армстронг 30W-3900Lm стандарт 4000-4500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час с EMC	LED	30	>80	4000-4500	3900	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
335		iw031-30-op-4k-emc-nc3h	Светильник Армстронг 30W-3900Lm стандарт 4000-4500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа с EMC	LED	30	>80	4000-4500	3900	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)

№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пulsация	KCC	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
336		iw031-30-op-4k-emc-li1h	Светильник Армстронг 30W-3900Lm стандарт 4000-4500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час с EMC	LED	30	>80	4000-4500	3900	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
337		iw031-30-op-4k-emc-li3h	Светильник Армстронг 30W-3900Lm стандарт 4000-4500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа с EMC	LED	30	>80	4000-4500	3900	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
338		iw011-30-mpr-5k-nc1h	Светильник Армстронг 30W-3900Lm стандарт 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	30	>80	5000-5500	3900	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
339		iw031-30-mpr-5k-emc-nc1h	Светильник Армстронг 30W-3900Lm стандарт 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час с EMC	LED	30	>80	5000-5500	3900	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
340		iw011-30-mpr-5k-nc3h	Светильник Армстронг 30W-3900Lm стандарт 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	30	>80	5000-5500	3900	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
341		iw031-30-mpr-5k-emc-nc3h	Светильник Армстронг 30W-3900Lm стандарт 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа с EMC	LED	30	>80	5000-5500	3900	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)


№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
342		iw011-30-mpr-5k-li1h	Светильник Армстронг 30W-3900Lm стандарт 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	30	>80	5000-5500	3900	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
343		iw031-30-mpr-5k-emc-li1h	Светильник Армстронг 30W-3900Lm стандарт 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час с EMC	LED	30	>80	5000-5500	3900	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
344		iw011-30-mpr-5k-li3h	Светильник Армстронг 30W-3900Lm стандарт 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	30	>80	5000-5500	3900	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
345		iw031-30-mpr-5k-emc-li3h	Светильник Армстронг 30W-3900Lm стандарт 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа с EMC	LED	30	>80	5000-5500	3900	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
346		iw021-30-kl-4k-nc1h-ip65	Светильник Армстронг 30W-3900Lm стандарт 4000-4500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	30	>80	4000-4500	3900	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
347		iw021-30-kl-4k-nc3h-ip65	Светильник Армстронг 30W-3900Lm стандарт 4000-4500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	30	>80	4000-4500	3900	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)







№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пulsация	KCC	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
348		iw021-30-kl-4k-li1h-ip65	Светильник Армстронг 30W-3900Lm стандарт 4000-4500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	30	>80	4000-4500	3900	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
349		iw021-30-kl-4k-li3h-ip65	Светильник Армстронг 30W-3900Lm стандарт 4000-4500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	30	>80	4000-4500	3900	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
350		iw011-30-mpr-4k-nc1h	Светильник Армстронг 30W-3900Lm стандарт 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	30	>80	4000-4500	3900	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
351		iw011-30-mpr-4k-nc3h	Светильник Армстронг 30W-3900Lm стандарт 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	30	>80	4000-4500	3900	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
352		iw011-30-mpr-4k-li1h	Светильник Армстронг 30W-3900Lm стандарт 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	30	>80	4000-4500	3900	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
353		iw011-30-mpr-4k-li3h	Светильник Армстронг 30W-3900Lm стандарт 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	30	>80	4000-4500	3900	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)



№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
354		iw031-30-mpr-4k-emc-nc1h	Светильник Армстронг 30W-3900Lm стандарт 4000-4500К Микропризма IP40 с EMC с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	30	>80	4000-4500	3900	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
355		iw031-30-mpr-4k-emc-nc3h	Светильник Армстронг 30W-3900Lm стандарт 4000-4500К Микропризма IP40 с EMC с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	30	>80	4000-4500	3900	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
356		iw031-30-mpr-4k-emc-li1h	Светильник Армстронг 30W-3900Lm Стандарт 4000-4500К Микропризма IP40 с EMC с БАП (vsesv) на 1 час	LED	30	>80	4000-4500	3900	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
357		iw031-30-mpr-4k-emc-li3h	Светильник Армстронг 30W-3900Lm стандарт 4000-4500К Микропризма IP40 с EMC с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	30	>80	4000-4500	3900	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
358		iw011-30-op-4k-nc1h	Светильник Армстронг 30W-3900Lm стандарт 4000-4500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	30	>80	4000-4500	3900	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
359		iw011-30-op-4k-nc3h	Светильник Армстронг 30W-3900Lm стандарт 4000-4500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	30	>80	4000-4500	3900	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)



№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пulsация	KCC	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
360		iw011-30-op-4k-li1h	Светильник Армстронг 30W-3900Lm стандарт 4000-4500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	30	>80	4000-4500	3900	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
361		iw011-30-op-4k-li3h	Светильник Армстронг 30W-3900Lm стандарт 4000-4500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	30	>80	4000-4500	3900	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
362		iw041-30-kl-5k-emc-nc1h-ip65	Светильник Армстронг 30W-3900Lm стандарт 5000-5500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час с EMC	LED	30	>80	5000-5500	3900	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
363		iw041-30-kl-5k-emc-nc3h-ip65	Светильник Армстронг 30W-3900Lm стандарт 5000-5500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа с EMC	LED	30	>80	5000-5500	3900	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
364		iw041-30-kl-5k-emc-li1h-ip65	Светильник Армстронг 30W-3900Lm стандарт 5000-5500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 1 час с EMC	LED	30	>80	5000-5500	3900	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
365		iw041-30-kl-5k-emc-li3h-ip65	Светильник Армстронг 30W-3900Lm стандарт 5000-5500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа с EMC	LED	30	>80	5000-5500	3900	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)

№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пulsация	KCC	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
366		iw011-30-op-5k-nc1h	Светильник Армстронг 30W-3900Lm Стандарт 5000-5500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	30	>80	5000-5500	3900	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
367		iw031-30-op-5k-emc-nc1h	Светильник Армстронг 30W-3900Lm стандарт 5000-5500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час с EMC	LED	30	>80	5000-5500	3900	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
368		iw011-30-op-5k-nc3h	Светильник Армстронг 30W-3900Lm Стандарт 5000-5500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	30	>80	5000-5500	3900	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
369		iw031-30-op-5k-emc-nc3h	Светильник Армстронг 30W-3900Lm стандарт 5000-5500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа с EMC	LED	30	>80	5000-5500	3900	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
370		iw011-30-op-5k-li1h	Светильник Армстронг 30W-3900Lm Стандарт 5000-5500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	30	>80	5000-5500	3900	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
371		iw031-30-op-5k-emc-li1h	Светильник Армстронг 30W-3900Lm Стандарт 5000-5500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час с EMC	LED	30	>80	5000-5500	3900	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)





№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пulsация	KCC	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
372		iw011-30-op-5k-ii3h	Светильник Армстронг 30W-3900Lm Стандарт 5000-5500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	30	>80	5000-5500	3900	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
373		iw031-30-op-5k-emc-ii3h	Светильник Армстронг 30W-3900Lm стандарт 5000-5500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа с EMC	LED	30	>80	5000-5500	3900	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
374		iw041-30-kl-4k-emc-nc1h-ip65	Светильник Армстронг 30W-3900Lm стандарт 4000-4500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час с EMC	LED	30	>80	4000-4500	3900	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
375		iw041-30-kl-4k-emc-nc3h-ip65	Светильник Армстронг 30W-3900Lm стандарт 4000-4500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа с EMC	LED	30	>80	4000-4500	3900	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
376		iw041-30-kl-4k-emc-ii1h-ip65	Светильник Армстронг 30W-3900Lm стандарт 4000-4500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 1 час с EMC	LED	30	>80	4000-4500	3900	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
377		iw041-30-kl-4k-emc-ii3h-ip65	Светильник Армстронг 30W-3900Lm стандарт 4000-4500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа с EMC	LED	30	>80	4000-4500	3900	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)


№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пulsация	KCC	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
378		iw021-30-mpr-4k-nc1h-ip65	Светильник Армстронг 30W-3900Lm Стандарт 4000-4500К Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	30	>80	4000-4500	3900	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
379		iw041-30-mpr-4k-emc-nc1h-ip65	Светильник Армстронг 30W-3900Lm Стандарт 4000-4500К Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час с EMC	LED	30	>80	4000-4500	3900	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
380		iw021-30-mpr-4k-nc3h-ip65	Светильник Армстронг 30W-3900Lm Стандарт 4000-4500К Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	30	>80	4000-4500	3900	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
381		iw041-30-mpr-4k-emc-nc3h-ip65	Светильник Армстронг 30W-3900Lm Стандарт 4000-4500К Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа с EMC	LED	30	>80	4000-4500	3900	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
382		iw041-30-mpr-4k-emc-li1h-ip65	Светильник Армстронг 30W-3900Lm Стандарт 4000-4500К Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 1 час с EMC	LED	30	>80	4000-4500	3900	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
383		iw021-30-mpr-4k-li3h-ip65	Светильник Армстронг 30W-3900Lm Стандарт 4000-4500К Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	30	>80	4000-4500	3900	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)

№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пulsация	KCC	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
384		iw041-30-mpr-4k-emc-li3h-ip65	Светильник Армстронг 30W-3900Lm Стандарт 4000-4500К Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа с EMC	LED	30	>80	4000-4500	3900	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
385		iw021-30-mpr-4k-li1h-ip65	Светильник Армстронг 30W-3900Lm Стандарт 4000-4500К Микропризма IP65 с БАП(vsesv) на 1 час	LED	30	>80	4000-4500	3900	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
386		iw021-30-op-4k-nc1h-ip65	Светильник Армстронг 30W-3900Lm стандарт 4000-4500К Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	30	>80	4000-4500	3900	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
387		iw041-30-op-4k-emc-nc1h-ip65	Светильник Армстронг 30W-3900Lm стандарт 4000-4500К Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час с EMC	LED	30	>80	4000-4500	3900	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
388		iw021-30-op-4k-nc3h-ip65	Светильник Армстронг 30W-3900Lm стандарт 4000-4500К Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	30	>80	4000-4500	3900	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
389		iw041-30-op-4k-emc-nc3h-ip65	Светильник Армстронг 30W-3900Lm стандарт 4000-4500К Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа с EMC	LED	30	>80	4000-4500	3900	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)


№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пulsация	KCC	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
390		iw021-30-op-4k-ii1h-ip65	Светильник Армстронг 30W-3900Lm стандарт 4000-4500К Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	30	>80	4000-4500	3900	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
391		iw041-30-op-4k-emc-ii1h-ip65	Светильник Армстронг 30W-3900Lm стандарт 4000-4500К Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час с EMC	LED	30	>80	4000-4500	3900	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
392		iw021-30-op-4k-ii3h-ip65	Светильник Армстронг 30W-3900Lm стандарт 4000-4500К Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	30	>80	4000-4500	3900	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
393		iw041-30-op-4k-emc-ii3h-ip65	Светильник Армстронг 30W-3900Lm стандарт 4000-4500К Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа с EMC	LED	30	>80	4000-4500	3900	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
394		iw021-30-kl-5k-nc1h-ip65	Светильник Армстронг 30W-3900Lm стандарт 5000-5500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	30	>80	5000-5500	3900	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
395		iw021-30-kl-5k-nc3h-ip65	Светильник Армстронг 30W-3900Lm стандарт 5000-5500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	30	>80	5000-5500	3900	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)

№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пulsация	KCC	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
396		iw021-30-kl-5k-li1h-ip65	Светильник Армстронг 30W-3900Lm стандарт 5000-5500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	30	>80	5000-5500	3900	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
397		iw021-30-kl-5k-li3h-ip65	Светильник Армстронг 30W-3900Lm стандарт 5000-5500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	30	>80	5000-5500	3900	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
398		iw011-30-kl-5k-nc1h	Светильник Армстронг 30W-3900Lm стандарт 5000-5500К Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	30	>80	5000-5500	3900	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
399		iw011-30-kl-5k-nc3h	Светильник Армстронг 30W-3900Lm стандарт 5000-5500К Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	30	>80	5000-5500	3900	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
400		iw011-30-kl-5k-li1h	Светильник Армстронг 30W-3900Lm стандарт 5000-5500К Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	30	>80	5000-5500	3900	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
401		iw011-30-kl-5k-li3h	Светильник Армстронг 30W-3900Lm стандарт 5000-5500К Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	30	>80	5000-5500	3900	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)

№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
402		iw021-30-mpr-5knc1h-ip65	Светильник Армстронг 30W-3900Lm стандарт 5000-5500К Микропризма IP 65 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	30	>80	5000-5500	3900	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
403		iw021-30-mpr-5knc3h-ip65	Светильник Армстронг 30W-3900Lm стандарт 5000-5500К Микропризма IP 65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	30	>80	5000-5500	3900	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
404		iw021-30-mpr-5kii3h-ip65	Светильник Армстронг 30W-3900Lm стандарт 5000-5500К Микропризма IP 65 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	30	>80	5000-5500	3900	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
405		iw041-30-mpr-5kemc-nc1h-ip65	Светильник Армстронг 30W-3900Lm стандарт 5000-5500К Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час с EMC	LED	30	>80	5000-5500	3900	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
406		iw041-30-mpr-5kemc-nc3h-ip65	Светильник Армстронг 30W-3900Lm стандарт 5000-5500К Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа с EMC	LED	30	>80	5000-5500	3900	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
407		iw021-30-mpr-5kii1h-ip65	Светильник Армстронг 30W-3900Lm стандарт 5000-5500К Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	30	>80	5000-5500	3900	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)

№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
408		iw041-30-mpr-5k-emc-li1h-ip65	Светильник Армстронг 30W-3900Lm стандарт 5000-5500К Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 1 час с EMC	LED	30	>80	5000-5500	3900	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
409		iw041-30-mpr-5k-emc-li3h-ip65	Светильник Армстронг 30W-3900Lm стандарт 5000-5500К Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа с EMC	LED	30	>80	5000-5500	3900	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
410		iw021-30-op-5k-nc1h-ip65	Светильник Армстронг 30W-3900Lm Стандарт 5000-5500К Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	30	>80	5000-5500	3900	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
411		iw041-30-op-5k-emc-nc1h-ip65	Светильник Армстронг 30W-3900Lm стандарт 5000-5500К Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час с EMC	LED	30	>80	5000-5500	3900	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
412		iw021-30-op-5k-nc3h-ip65	Светильник Армстронг 30W-3900Lm Стандарт 5000-5500К Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	30	>80	5000-5500	3900	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
413		iw041-30-op-5k-emc-nc3h-ip65	Светильник Армстронг 30W-3900Lm стандарт 5000-5500К Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа с EMC	LED	30	>80	5000-5500	3900	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)

№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пulsация	KCC	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
414		iw021-30-op-5k-ii1h-ip65	Светильник Армстронг 30W-3900Lm Стандарт 5000-5500К Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	30	>80	5000-5500	3900	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
415		iw041-30-op-5k-emc-ii1h-ip65	Светильник Армстронг 30W-3900Lm стандарт 5000-5500К Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час с EMC	LED	30	>80	5000-5500	3900	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
416		iw021-30-op-5k-ii3h-ip65	Светильник Армстронг 30W-3900Lm Стандарт 5000-5500К Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	30	>80	5000-5500	3900	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
417		iw041-30-op-5k-emc-ii3h-ip65	Светильник Армстронг 30W-3900Lm стандарт 5000-5500К Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа с EMC	LED	30	>80	5000-5500	3900	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
418		iw031-30-mpr-5k-emc	Светильник Армстронг 30W-3900Lm Стандарт с EMC	LED	30	>80	5000-5500	3900	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
419		iw011-30-kl-4k-nc1h	Светильник Армстронг 30W-3900Lm стандарт4000-4500К Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	30	>80	4000-4500	3900	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)




№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	KCC	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
420		iw031-30-kl-4k-emc-nc1h	Светильник Армстронг 30W-3900Lm стандарт4000-4500К Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час с EMC	LED	30	>80	4000-4500	3900	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
421		iw011-30-kl-4k-nc3h	Светильник Армстронг 30W-3900Lm стандарт4000-4500К Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	30	>80	4000-4500	3900	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
422		iw031-30-kl-4k-emc-nc3h	Светильник Армстронг 30W-3900Lm стандарт4000-4500К Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа с EMC	LED	30	>80	4000-4500	3900	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
423		iw011-30-kl-4k-li1h	Светильник Армстронг 30W-3900Lm стандарт4000-4500К Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	30	>80	4000-4500	3900	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
424		iw031-30-kl-4k-emc-li1h	Светильник Армстронг 30W-3900Lm стандарт4000-4500К Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 1 час с EMC	LED	30	>80	4000-4500	3900	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
425		iw011-30-kl-4k-li3h	Светильник Армстронг 30W-3900Lm стандарт4000-4500К Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	30	>80	4000-4500	3900	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)




№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	KCC	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
426		iw031-30-kl-4k-emc-ii3h	Светильник Армстронг 30W-3900Lm стандарт4000-4500К Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа с EMC	LED	30	>80	4000-4500	3900	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
427		iw042-36-kl-5k-emc-nc1h-ip65	Светильник Армстронг 36W-4700Lm Суперэффективный 5000-5500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час с EMC	LED	36	>80	5000-5500	4700	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
428		iw042-36-kl-5k-emc-nc3h-ip65	Светильник Армстронг 36W-4700Lm Суперэффективный 5000-5500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа с EMC	LED	36	>80	5000-5500	4700	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
429		iw042-36-kl-5k-emc-ii1h-ip65	Светильник Армстронг 36W-4700Lm Суперэффективный 5000-5500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 1 час с EMC	LED	36	>80	5000-5500	4700	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
430		iw042-36-kl-5k-emc-ii3h-ip65	Светильник Армстронг 36W-4700Lm Суперэффективный 5000-5500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа с EMC	LED	36	>80	5000-5500	4700	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
431		iw022-36-kl-4k-nc1h-ip65	Светильник Армстронг 36W-4700Lm суперэффективный 4000-4500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	36	>80	4000-4500	4700	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)

№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пulsация	KCC	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
432		iw022-36-kl-4k-nc3h-ip65	Светильник Армстронг 36W-4700Lm суперэффективный 4000-4500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	36	>80	4000-4500	4700	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
433		iw022-36-kl-4k-ll1h-ip65	Светильник Армстронг 36W-4700Lm суперэффективный 4000-4500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	36	>80	4000-4500	4700	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
434		iw022-36-kl-4k-ll3h-ip65	Светильник Армстронг 36W-4700Lm суперэффективный 4000-4500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	36	>80	4000-4500	4700	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
435		iw012-36-op-4k-nc1h	Светильник Армстронг 36W-4700Lm суперэффективный 4000-4500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	36	>80	4000-4500	4700	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
436		iw032-36-op-4k-emc-nc1h	Светильник Армстронг 36W-4700Lm суперэффективный 4000-4500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час с EMC	LED	36	>80	4000-4500	4700	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
437		iw012-36-op-4k-nc3h	Светильник Армстронг 36W-4700Lm суперэффективный 4000-4500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	36	>80	4000-4500	4700	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)

№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пulsация	KCC	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
438		iw032-36-op-4k-emc-nc3h	Светильник Армстронг 36W-4700Lm суперэффективный 4000-4500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа с EMC	LED	36	>80	4000-4500	4700	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
439		iw012-36-op-4k-li1h	Светильник Армстронг 36W-4700Lm Суперэффективный 4000-4500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	36	>80	4000-4500	4700	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
440		iw032-36-op-4k-emc-li1h	Светильник Армстронг 36W-4700Lm суперэффективный 4000-4500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час с EMC	LED	36	>80	4000-4500	4700	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
441		iw012-36-op-4k-li3h	Светильник Армстронг 36W-4700Lm суперэффективный 4000-4500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	36	>80	4000-4500	4700	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
442		iw032-36-op-4k-emc-li3h	Светильник Армстронг 36W-4700Lm суперэффективный 4000-4500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа с EMC	LED	36	>80	4000-4500	4700	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
443		iw012-36-mpr-4k-nc1h	Светильник Армстронг 36W-4700Lm суперэффективный 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	36	>80	4000-4500	4700	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)

№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пulsация	KCC	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
444		iw012-36-mpr-4k-nc3h	Светильник Армстронг 36W-4700Lm суперэффективный 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	36	>80	4000-4500	4700	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
445		iw012-36-mpr-4k-li1h	Светильник Армстронг 36W-4700Lm Суперэффективный 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	36	>80	4000-4500	4700	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
446		iw012-36-mpr-4k-li3h	Светильник Армстронг 36W-4700Lm суперэффективный 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	36	>80	4000-4500	4700	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
447		iw032-36-mpr-4k-emc-nc1h	Светильник Армстронг 36W-4700Lm суперэффективный 4000-4500К Микропризма IP40 с ЕМС с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	36	>80	4000-4500	4700	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
448		iw032-36-mpr-4k-emc-nc3h	Светильник Армстронг 36W-4700Lm суперэффективный 4000-4500К Микропризма IP40 с ЕМС с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	36	>80	4000-4500	4700	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
449		iw032-36-mpr-4k-emc-li1h	Светильник Армстронг 36W-4700Lm суперэффективный 4000-4500К Микропризма IP40 с ЕМС с БАП (vsesv) на 1 час	LED	36	>80	4000-4500	4700	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)

№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	KCC	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
450		iw032-36-mpr-4k-emc-li3h	Светильник Армстронг 36W-4700Lm суперэффективный 4000-4500К Микропризма IP40 с EMC с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	36	>80	4000-4500	4700	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
451		iw012-36-mpr-5k-nc1h	Светильник Армстронг 36W-4700Lm суперэффективный 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	36	>80	5000-5500	4700	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
452		iw012-36-mpr-5k-nc3h	Светильник Армстронг 36W-4700Lm суперэффективный 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	36	>80	5000-5500	4700	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
453		iw012-36-mpr-5k-li1h	Светильник Армстронг 36W-4700Lm Суперэффективный 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	36	>80	5000-5500	4700	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
454		iw012-36-mpr-5k-li3h	Светильник Армстронг 36W-4700Lm суперэффективный 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	36	>80	5000-5500	4700	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
455		iw032-36-mpr-5k-emc-nc1h	Светильник Армстронг 36W-4700Lm суперэффективный 5000-5500К Микропризма IP40 с EMC с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	36	>80	5000-5500	4700	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)


№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
456		iw032-36-mpr-5k-emc-nc3h	Светильник Армстронг 36W-4700Lm суперэффективный 5000-5500К Микропризма IP40 с EMC с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	36	>80	5000-5500	4700	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
457		iw032-36-mpr-5k-emc-li1h	Светильник Армстронг 36W-4700Lm Суперэффективный 5000-5500К Микропризма IP40 с EMC с БАП (vsesv) на 1 час	LED	36	>80	5000-5500	4700	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
458		iw032-36-mpr-5k-emc-li3h	Светильник Армстронг 36W-4700Lm суперэффективный 5000-5500К Микропризма IP40 с EMC с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	36	>80	5000-5500	4700	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
459		iw012-36-op-5k-nc1h	Светильник Армстронг 36W-4700Lm суперэффективный 5000-5500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	36	>80	5000-5500	4700	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
460		iw032-36-op-5k-emc-nc1h	Светильник Армстронг 36W-4700Lm суперэффективный 5000-5500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час с EMC	LED	36	>80	5000-5500	4700	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
461		iw012-36-op-5k-nc3h	Светильник Армстронг 36W-4700Lm суперэффективный 5000-5500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	36	>80	5000-5500	4700	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)

№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	KCC	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
462		iw032-36-op-5k-emc-nc3h	Светильник Армстронг 36W-4700Lm суперэффективный 5000-5500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа с EMC	LED	36	>80	5000-5500	4700	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
463		iw012-36-op-5k-li1h	Светильник Армстронг 36W-4700Lm суперэффективный 5000-5500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	36	>80	5000-5500	4700	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
464		iw032-36-op-5k-emc-li1h	Светильник Армстронг 36W-4700Lm Суперэффективный 5000-5500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час с EMC	LED	36	>80	5000-5500	4700	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
465		iw012-36-op-5k-li3h	Светильник Армстронг 36W-4700Lm суперэффективный 5000-5500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	36	>80	5000-5500	4700	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
466		iw032-36-op-5k-emc-li3h	Светильник Армстронг 36W-4700Lm суперэффективный 5000-5500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа с EMC	LED	36	>80	5000-5500	4700	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
467		iw042-36-kl-4k-emc-nc1h-ip65	Светильник Армстронг 36W-4700Lm суперэффективный 4000-4500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час с EMC	LED	36	>80	4000-4500	4700	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)


№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	KCC	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
468		iw042-36-kl-4k-emc-nc3h-ip65	Светильник Армстронг 36W-4700Lm суперэффективный 4000-4500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа с EMC	LED	36	>80	4000-4500	4700	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
469		iw042-36-kl-4k-emc-li1h-ip65	Светильник Армстронг 36W-4700Lm суперэффективный 4000-4500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 1 час с EMC	LED	36	>80	4000-4500	4700	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
470		iw042-36-kl-4k-emc-li3h-ip65	Светильник Армстронг 36W-4700Lm суперэффективный 4000-4500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа с EMC	LED	36	>80	4000-4500	4700	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
471		iw012-36-kl-4k-nc1h	Светильник Армстронг 36W-4700Lm Суперэффективный 4000-4500К Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	36	>80	4000-4500	4700	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
472		iw032-36-kl-4k-emc-nc1h	Светильник Армстронг 36W-4700Lm Суперэффективный 4000-4500К Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час с EMC	LED	36	>80	4000-4500	4700	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
473		iw012-36-kl-4k-nc3h	Светильник Армстронг 36W-4700Lm Суперэффективный 4000-4500К Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	36	>80	4000-4500	4700	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)





№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	KCC	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
474		iw032-36-kl-4k-emc-nc3h	Светильник Армстронг 36W-4700Lm Суперэффективный 4000-4500К Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа с EMC	LED	36	>80	4000-4500	4700	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
475		iw012-36-kl-4k-li1h	Светильник Армстронг 36W-4700Lm Суперэффективный 4000-4500К Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	36	>80	4000-4500	4700	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
476		iw032-36-kl-4k-emc-li1h	Светильник Армстронг 36W-4700Lm Суперэффективный 4000-4500К Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 1 час с EMC	LED	36	>80	4000-4500	4700	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
477		iw012-36-kl-4k-li3h	Светильник Армстронг 36W-4700Lm Суперэффективный 4000-4500К Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	36	>80	4000-4500	4700	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
478		iw032-36-kl-4k-emc-li3h	Светильник Армстронг 36W-4700Lm Суперэффективный 4000-4500К Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа с EMC	LED	36	>80	4000-4500	4700	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
479		iw022-36-mpr-4k-nc1h-ip65	Светильник Армстронг 36W-4700Lm Суперэффективный 4000-4500К Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	36	>80	4000-4500	4700	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)


№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
480		iw042-36-mpr-4k-emc-nc1h-ip65	Светильник Армстронг 36W-4700Lm суперэфективный 4000-4500К Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час с EMC	LED	36	>80	4000-4500	4700	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
481		iw022-36-mpr-4k-nc3h-ip65	Светильник Армстронг 36W-4700Lm Суперэфективный 4000-4500К Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	36	>80	4000-4500	4700	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
482		iw042-36-mpr-4k-emc-nc3h-ip65	Светильник Армстронг 36W-4700Lm суперэфективный 4000-4500К Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа с EMC	LED	36	>80	4000-4500	4700	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
483		iw022-36-mpr-4k-li1h-ip65	Светильник Армстронг 36W-4700Lm Суперэфективный 4000-4500К Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	36	>80	4000-4500	4700	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
484		iw042-36-mpr-4k-emc-li1h-ip65	Светильник Армстронг 36W-4700Lm суперэфективный 4000-4500К Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 1 час с EMC	LED	36	>80	4000-4500	4700	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
485		iw022-36-mpr-4k-li3h-ip65	Светильник Армстронг 36W-4700Lm Суперэфективный 4000-4500К Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	36	>80	4000-4500	4700	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)

№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пulsация	KCC	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
486		iw042-36-mpr-4k-emc-ii3h-ip65	Светильник Армстронг 36W-4700Lm суперэффективный 4000-4500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа с EMC	LED	36	>80	4000-4500	4700	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
487		iw022-36-op-4k-nc1h-ip65	Светильник Армстронг 36W-4700Lm суперэффективный 4000-4500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	36	>80	4000-4500	4700	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
488		iw042-36-op-4k-emc-nc1h-ip65	Светильник Армстронг 36W-4700Lm суперэффективный 4000-4500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час с EMC	LED	36	>80	4000-4500	4700	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
489		iw022-36-op-4k-nc3h-ip65	Светильник Армстронг 36W-4700Lm суперэффективный 4000-4500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	36	>80	4000-4500	4700	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
490		iw042-36-op-4k-emc-nc3h-ip65	Светильник Армстронг 36W-4700Lm суперэффективный 4000-4500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа с EMC	LED	36	>80	4000-4500	4700	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
491		iw022-36-op-4k-ii1h-ip65	Светильник Армстронг 36W-4700Lm суперэффективный 4000-4500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	36	>80	4000-4500	4700	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)

№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
492		iw042-36-op-4k-emc-ii1h-ip65	Светильник Армстронг 36W-4700Lm суперэфективный 4000-4500К Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час с EMC	LED	36	>80	4000-4500	4700	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
493		iw022-36-op-4k-ii3h-ip65	Светильник Армстронг 36W-4700Lm суперэфективный 4000-4500К Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	36	>80	4000-4500	4700	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
494		iw042-36-op-4k-emc-ii3h-ip65	Светильник Армстронг 36W-4700Lm суперэфективный 4000-4500К Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа с EMC	LED	36	>80	4000-4500	4700	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
495		iw022-36-kl-5k-nc1h-ip65	Светильник Армстронг 36W-4700Lm суперэфективный 5000-5500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	36	>80	5000-5500	4700	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
496		iw022-36-kl-5k-nc3h-ip65	Светильник Армстронг 36W-4700Lm суперэфективный 5000-5500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	36	>80	5000-5500	4700	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
497		iw022-36-kl-5k-ii1h-ip65	Светильник Армстронг 36W-4700Lm суперэфективный 5000-5500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	36	>80	5000-5500	4700	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)

№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	KCC	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
498		iw022-36-kl-5k-li3h-ip65	Светильник Армстронг 36W-4700Lm суперэффективный 5000-5500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	36	>80	5000-5500	4700	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
499		iw012-36-kl-5k-nc1h	Светильник Армстронг 36W-4700Lm суперэффективный 5000-5500К Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	36	>80	5000-5500	4700	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
500		iw012-36-kl-5k-nc3h	Светильник Армстронг 36W-4700Lm суперэффективный 5000-5500К Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	36	>80	5000-5500	4700	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
501		iw012-36-kl-5k-li1h	Светильник Армстронг 36W-4700Lm Суперэффективный 5000-5500К Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	36	>80	5000-5500	4700	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
502		iw012-36-kl-5k-li3h	Светильник Армстронг 36W-4700Lm суперэффективный 5000-5500К Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	36	>80	5000-5500	4700	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
503		iw022-36-mpr-5k-nc1h-ip65	Светильник Армстронг 36W-4700Lm Суперэффективный 5000-5500К Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	36	>80	5000-5500	4700	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)

№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	KCS	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
504		iw042-36-mpr-5k-emc-nc1h-ip65	Светильник Армстронг 36W-4700Lm Суперэффективный 5000-5500К Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час с EMC	LED	36	>80	5000-5500	4700	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
505		iw022-36-mpr-5k-nc3h-ip65	Светильник Армстронг 36W-4700Lm Суперэффективный 5000-5500К Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	36	>80	5000-5500	4700	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
506		iw042-36-mpr-5k-emc-nc3h-ip65	Светильник Армстронг 36W-4700Lm Суперэффективный 5000-5500К Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа с EMC	LED	36	>80	5000-5500	4700	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
507		iw022-36-mpr-5k-li1h-ip65	Светильник Армстронг 36W-4700Lm Суперэффективный 5000-5500К Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	36	>80	5000-5500	4700	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
508		iw042-36-mpr-5k-emc-li1h-ip65	Светильник Армстронг 36W-4700Lm Суперэффективный 5000-5500К Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 1 час с EMC	LED	36	>80	5000-5500	4700	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
509		iw022-36-mpr-5k-li3h-ip65	Светильник Армстронг 36W-4700Lm Суперэффективный 5000-5500К Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	36	>80	5000-5500	4700	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)

№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пulsация	KCC	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
510		iw042-36-mpr-5k-emc-ii3h-ip65	Светильник Армстронг 36W-4700Lm Суперэффективный 5000-5500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа с EMC	LED	36	>80	5000-5500	4700	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
511		iw022-36-op-5k-nc1h-ip65	Светильник Армстронг 36W-4700Lm Суперэффективный 5000-5500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	36	>80	5000-5500	4700	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
512		iw042-36-op-5k-emc-nc1h-ip65	Светильник Армстронг 36W-4700Lm Суперэффективный 5000-5500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час с EMC	LED	36	>80	5000-5500	4700	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
513		iw022-36-op-5k-nc3h-ip65	Светильник Армстронг 36W-4700Lm Суперэффективный 5000-5500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	36	>80	5000-5500	4700	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
514		iw042-36-op-5k-emc-nc3h-ip65	Светильник Армстронг 36W-4700Lm Суперэффективный 5000-5500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа с EMC	LED	36	>80	5000-5500	4700	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
515		iw022-36-op-5k-ii1h-ip65	Светильник Армстронг 36W-4700Lm Суперэффективный 5000-5500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	36	>80	5000-5500	4700	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)

№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	KCC	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
516		lw042-36-op-5k-emc-li1h-ip65	Светильник Армстронг 36W-4700Lm Суперэфективный 5000-5500К Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час с EMC	LED	36	>80	5000-5500	4700	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
517		lw022-36-op-5k-li3h-ip65	Светильник Армстронг 36W-4700Lm Суперэфективный 5000-5500К Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	36	>80	5000-5500	4700	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
518		lw042-36-op-5k-emc-li3h-ip65	Светильник Армстронг 36W-4700Lm Суперэфективный 5000-5500К Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа с EMC	LED	36	>80	5000-5500	4700	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
519		vs202-40-op-4k-nc1h	Светильник Армстронг 40W-4800Lm 4000-4500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	40	>80	4000-4500	4800	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
520		vs202-40-op-4k-nc3h	Светильник Армстронг 40W-4800Lm 4000-4500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	40	>80	4000-4500	4800	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
521		vs202-40-op-4k-li1h	Светильник Армстронг 40W-4800Lm 4000-4500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	40	>80	4000-4500	4800	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)

№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	KCC	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
522		vs202-40-op-4k-ii3h	Светильник Армстронг 40W-4800Lm 4000-4500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	40	>80	4000-4500	4800	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
523		vs202-40-op-6k-nc1h	Светильник Армстронг 40W-4800Lm 6000-6500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	40	>80	6000-6500	4800	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
524		vs202-40-op-6k-nc3h	Светильник Армстронг 40W-4800Lm 6000-6500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	40	>80	6000-6500	4800	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
525		vs202-40-op-6k-ii1h	Светильник Армстронг 40W-4800Lm 6000-6500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	40	>80	6000-6500	4800	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
526		vs202-40-op-6k-ii3h	Светильник Армстронг 40W-4800Lm 6000-6500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	40	>80	6000-6500	4800	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
527		vs212-40-kl-4k-nc1h-ip65	Светильник Армстронг 40W-4800Lm 4000-4500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	40	>80	4000-4500	4800	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)

№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	KCC	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
528		vs212-40-kl-4k-nc3h-ip65	Светильник Армстронг 40W-4800Lm 4000-4500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	40	>80	4000-4500	4800	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
529		vs212-40-kl-4k-li1h-ip65	Светильник Армстронг 40W-4800Lm 4000-4500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	40	>80	4000-4500	4800	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
530		vs212-40-kl-4k-li3h-ip65	Светильник Армстронг 40W-4800Lm 4000-4500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	40	>80	4000-4500	4800	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
531		vs202-40-kl-4k-nc1h	Светильник Армстронг 40W-4800Lm 4000-4500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	40	>80	4000-4500	4800	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
532		vs202-40-kl-4k-nc3h	Светильник Армстронг 40W-4800Lm 4000-4500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	40	>80	4000-4500	4800	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
533		vs202-40-kl-4k-li1h	Светильник Армстронг 40W-4800Lm 4000-4500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	40	>80	4000-4500	4800	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)

№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
534		vs202-40-kl-4k-li3h	Светильник Армстронг 40W-4800Lm 4000-4500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	40	>80	4000-4500	4800	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
535		vs202-40-mpr-4k	Светильник Армстронг 40W-4800Lm 4000-4500K Микропризма IP40	LED	40	>80	4000-4500	4800	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
536		vs202-40-mpr-4k-nc1h	Светильник Армстронг 40W-4800Lm 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	40	>80	4000-4500	4800	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
537		vs202-40-mpr-4k-nc3h	Светильник Армстронг 40W-4800Lm 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	40	>80	4000-4500	4800	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
538		vs202-40-mpr-4k-li1h	Светильник Армстронг 40W-4800Lm 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	40	>80	4000-4500	4800	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
539		vs202-40-mpr-4k-li3h	Светильник Армстронг 40W-4800Lm 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	40	>80	4000-4500	4800	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)


№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	KCC	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
540		vs202-40-kl-5k	Светильник Армстронг 40W-4800Lm 5000-5500K Колотый лед	LED	40	>80	5000-5500	4800	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
541		vs202-40-ор-5k-nc1h	Светильник Армстронг 40W-4800Lm 5000-5500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	40	>80	5000-5500	4800	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
542		vs202-40-ор-5k-nc3h	Светильник Армстронг 40W-4800Lm 5000-5500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	40	>80	5000-5500	4800	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
543		vs202-40-ор-5k-li1h	Светильник Армстронг 40W-4800Lm 5000-5500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	40	>80	5000-5500	4800	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
544		vs202-40-ор-5k-li3h	Светильник Армстронг 40W-4800Lm 5000-5500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	40	>80	5000-5500	4800	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
545		vs212-40-ор-6k-nc1h-ip65	Светильник Армстронг 40W-4800Lm 6000-6500 Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	40	>80	6000-6500	4800	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)


№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	KCC	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
546		vs212-40-op-6k-nc3h-ip65	Светильник Армстронг 40W-4800Lm 6000-6500 Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	40	>80	6000-6500	4800	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
547		vs212-40-op-6k-li1h-ip65	Светильник Армстронг 40W-4800Lm 6000-6500 Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	40	>80	6000-6500	4800	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
548		vs212-40-op-6k-li3h-ip65	Светильник Армстронг 40W-4800Lm 6000-6500 Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	40	>80	6000-6500	4800	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
549		vs202-40-kl-6k-nc1h	Светильник Армстронг 40W-4800Lm 6000-6500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	40	>80	6000-6500	4800	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
550		vs202-40-kl-6k-nc3h	Светильник Армстронг 40W-4800Lm 6000-6500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	40	>80	6000-6500	4800	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
551		vs202-40-kl-6k-li1h	Светильник Армстронг 40W-4800Lm 6000-6500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	40	>80	6000-6500	4800	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)

№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пulsация	KCC	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
552		vs202-40-kl-6k-ii3h	Светильник Армстронг 40W-4800Lm 6000-6500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	40	>80	6000-6500	4800	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
553		vs212-40-mpr-4k-nc1h-ip65	Светильник Армстронг 40W-4800Lm 4000-4500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	40	>80	4000-4500	4800	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
554		vs212-40-mpr-4k-nc3h-ip65	Светильник Армстронг 40W-4800Lm 4000-4500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	40	>80	4000-4500	4800	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
555		vs212-40-mpr-4k-ii1h-ip65	Светильник Армстронг 40W-4800Lm 4000-4500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	40	>80	4000-4500	4800	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
556		vs212-40-mpr-4k-ii3h-ip65	Светильник Армстронг 40W-4800Lm 4000-4500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	40	>80	4000-4500	4800	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
557		vs212-40-op-4k-nc1h-ip65	Светильник Армстронг 40W-4800Lm 4000-4500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	40	>80	4000-4500	4800	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)

№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	KCC	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
558		vs212-40-op-4k-nc3h-ip65	Светильник Армстронг 40W-4800Lm 4000-4500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	40	>80	4000-4500	4800	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
559		vs212-40-op-4k-li1h-ip65	Светильник Армстронг 40W-4800Lm 4000-4500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	40	>80	4000-4500	4800	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
560		vs212-40-op-4k-li3h-ip65	Светильник Армстронг 40W-4800Lm 4000-4500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	40	>80	4000-4500	4800	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
561		vs212-40-kl-5k-nc1h-ip65	Светильник Армстронг 40W-4800Lm 5000-5500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	40	>80	5000-5500	4800	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
562		vs212-40-kl-5k-nc3h-ip65	Светильник Армстронг 40W-4800Lm 5000-5500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	40	>80	5000-5500	4800	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
563		vs212-40-kl-5k-li1h-ip65	Светильник Армстронг 40W-4800Lm 5000-5500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	40	>80	5000-5500	4800	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)

№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
564		vs212-40-kl-5k-ii3h-ip65	Светильник Армстронг 40W-4800Lm 5000-5500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	40	>80	5000-5500	4800	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
565		vs202-40-kl-5k-nc1h	Светильник Армстронг 40W-4800Lm 5000-5500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	40	>80	5000-5500	4800	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
566		vs202-40-kl-5k-nc3h	Светильник Армстронг 40W-4800Lm 5000-5500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	40	>80	5000-5500	4800	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
567		vs202-40-kl-5k-ii1h	Светильник Армстронг 40W-4800Lm 5000-5500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	40	>80	5000-5500	4800	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
568		vs202-40-kl-5k-ii3h	Светильник Армстронг 40W-4800Lm 5000-5500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	40	>80	5000-5500	4800	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
569		vs212-40-mpr-5k-nc1h-ip65	Светильник Армстронг 40W-4800Lm 5000-5500K Микропризма IP 65 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	40	>80	5000-5500	4800	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)

№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
570		vs212-40-mpr-5k-nc3h-ip65	Светильник Армстронг 40W-4800Lm 5000-5500K Микропризма IP 65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	40	>80	5000-5500	4800	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
571		vs212-40-mpr-5k-li3h-ip65	Светильник Армстронг 40W-4800Lm 5000-5500K Микропризма IP 65 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	40	>80	5000-5500	4800	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
572		vs212-40-mpr-5k-li1h-ip65	Светильник Армстронг 40W-4800Lm 5000-5500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	40	>80	5000-5500	4800	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
573		vs212-40-op-5k-nc1h-ip65	Светильник Армстронг 40W-4800Lm 5000-5500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	40	>80	5000-5500	4800	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
574		vs212-40-op-5k-nc3h-ip65	Светильник Армстронг 40W-4800Lm 5000-5500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	40	>80	5000-5500	4800	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
575		vs212-40-op-5k-li1h-ip65	Светильник Армстронг 40W-4800Lm 5000-5500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	40	>80	5000-5500	4800	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)

№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	KCC	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
576		vs212-40-op-5k-ii3h-ip65	Светильник Армстронг 40W-4800Lm 5000-5500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	40	>80	5000-5500	4800	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
577		vs212-40-kl-6k-nc1h-ip65	Светильник Армстронг 40W-4800Lm 6000-6500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	40	>80	6000-6500	4800	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
578		vs212-40-kl-6k-nc3h-ip65	Светильник Армстронг 40W-4800Lm 6000-6500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	40	>80	6000-6500	4800	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
579		vs212-40-kl-6k-ii1h-ip65	Светильник Армстронг 40W-4800Lm 6000-6500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	40	>80	6000-6500	4800	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
580		vs212-40-kl-6k-ii3h-ip65	Светильник Армстронг 40W-4800Lm 6000-6500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	40	>80	6000-6500	4800	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
581		vs202-40-mpr-6k-nc1h	Светильник Армстронг 40W-4800Lm 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	40	>80	4000-4500	4800	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)

№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
582		vs202-40-mpr-6k-nc3h	Светильник Армстронг 40W-4800Lm 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	40	>80	4000-4500	4800	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
583		vs202-40-mpr-6k-li1h	Светильник Армстронг 40W-4800Lm 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	40	>80	6000-6500	4800	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
584		vs202-40-mpr-6k-li3h	Светильник Армстронг 40W-4800Lm 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	40	>80	4000-4500	4800	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
585		vs212-40-mpr-6k-nc1h-ip65	Светильник Армстронг 40W-4800Lm 6000-6500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	40	>80	6000-6500	4800	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
586		vs212-40-mpr-6k-nc3h-ip65	Светильник Армстронг 40W-4800Lm 6000-6500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	40	>80	6000-6500	4800	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
587		vs212-40-mpr-6k-li1h-ip65	Светильник Армстронг 40W-4800Lm 6000-6500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	40	>80	6000-6500	4800	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)

№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
588		vs212-40-mpr-6k-li3h-ip65	Светильник Армстронг 40W-4800Lm 6000-6500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	40	>80	6000-6500	4800	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
589		vs202-40-mpr-5k-nc1h	Светильник Армстронг 40W-4800Lm Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	40	>80	5000-5500	4800	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
590		vs202-40-mpr-5k-nc3h	Светильник Армстронг 40W-4800Lm Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	40	>80	5000-5500	4800	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
591		vs202-40-mpr-5k-li1h	Светильник Армстронг 40W-4800Lm Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	40	>80	5000-5500	4800	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
592		vs202-40-mpr-5k-li3h	Светильник Армстронг 40W-4800Lm Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	40	>80	5000-5500	4800	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
593		vs203-48-mpr-4k-nc1h	Светильник Армстронг 48W-5700Lm Суперэфективный 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	48	>80	4000-4500	5700	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)

№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
594		vs203-48-mpr-4k-nc3h	Светильник Армстронг 48W-5700Lm Суперэфективный 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	48	>80	4000-4500	5700	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
595		vs203-48-mpr-4k-li1h	Светильник Армстронг 48W-5700Lm Суперэфективный 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	48	>80	4000-4500	5700	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
596		vs203-48-mpr-4k-li3h	Светильник Армстронг 48W-5700Lm Суперэфективный 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	48	>80	4000-4500	5700	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
597		vs203-48-op-4k-nc1h	Светильник Армстронг 48W-5700Lm Суперэфективный 4000-4500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	48	>80	4000-4500	5700	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
598		vs203-48-op-4k-nc3h	Светильник Армстронг 48W-5700Lm Суперэфективный 4000-4500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	48	>80	4000-4500	5700	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
599		vs203-48-op-4k-li1h	Светильник Армстронг 48W-5700Lm Суперэфективный 4000-4500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	48	>80	4000-4500	5700	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)

№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	KCC	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
600		vs203-48-op-4k-ii3h	Светильник Армстронг 48W-5700Lm Суперэфективный 4000-4500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	48	>80	4000-4500	5700	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
601		vs213-48-kl-5k-nc1h-ip65	Светильник Армстронг 48W-5700Lm Суперэфективный 5000-5500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	48	>80	5000-5500	5700	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
602		vs213-48-kl-5k-nc3h-ip65	Светильник Армстронг 48W-5700Lm Суперэфективный 5000-5500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	48	>80	5000-5500	5700	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
603		vs213-48-kl-5k-ii1h-ip65	Светильник Армстронг 48W-5700Lm Суперэфективный 5000-5500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	48	>80	5000-5500	5700	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
604		vs213-48-kl-5k-ii3h-ip65	Светильник Армстронг 48W-5700Lm Суперэфективный 5000-5500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	48	>80	5000-5500	5700	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
605		vs203-48-mpr-5k-nc1h	Светильник Армстронг 48W-5700Lm Суперэфективный 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	48	>80	5000-5500	5700	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)

№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
606		vs203-48-mpr-5k-nc3h	Светильник Армстронг 48W-5700Lm Суперэфективный 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	48	>80	5000-5500	5700	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
607		vs203-48-mpr-5k-li1h	Светильник Армстронг 48W-5700Lm Суперэфективный 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	48	>80	5000-5500	5700	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
608		vs203-48-mpr-5k-li3h	Светильник Армстронг 48W-5700Lm Суперэфективный 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	48	>80	5000-5500	5700	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
609		vs203-48-op-5k-nc1h	Светильник Армстронг 48W-5700Lm Суперэфективный 5000-5500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	48	>80	5000-5500	5700	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
610		vs203-48-op-5k-nc3h	Светильник Армстронг 48W-5700Lm Суперэфективный 5000-5500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	48	>80	5000-5500	5700	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
611		vs203-48-op-5k-li1h	Светильник Армстронг 48W-5700Lm Суперэфективный 5000-5500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	48	>80	5000-5500	5700	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)

№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	KCC	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
612		vs203-48-op-5k-ii3h	Светильник Армстронг 48W-5700Lm Суперэффективный 5000-5500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	48	>80	5000-5500	5700	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
613		vs213-48-kl-4k-nc1h-ip65	Светильник Армстронг 48W-5700Lm Суперэффективный 4000-4500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	48	>80	4000-4500	5700	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
614		vs213-48-kl-4k-nc3h-ip65	Светильник Армстронг 48W-5700Lm Суперэффективный 4000-4500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	48	>80	4000-4500	5700	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
615		vs213-48-kl-4k-ii1h-ip65	Светильник Армстронг 48W-5700Lm Суперэффективный 4000-4500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	48	>80	4000-4500	5700	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
616		vs213-48-kl-4k-ii3h-ip65	Светильник Армстронг 48W-5700Lm Суперэффективный 4000-4500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	48	>80	4000-4500	5700	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
617		vs213-48-mpr-4k-nc1h-ip65	Светильник Армстронг 48W-5700Lm Суперэффективный 4000-4500К Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	48	>80	4000-4500	5700	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)

№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	KCS	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
618		vs213-48-mpr-4k-nc3h-ip65	Светильник Армстронг 48W-5700Lm Суперэфективный 4000-4500К Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	48	>80	4000-4500	5700	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
619		vs213-48-mpr-4k-li1h-ip65	Светильник Армстронг 48W-5700Lm Суперэфективный 4000-4500К Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	48	>80	4000-4500	5700	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
620		vs213-48-mpr-4k-li3h-ip65	Светильник Армстронг 48W-5700Lm Суперэфективный 4000-4500К Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	48	>80	4000-4500	5700	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
621		vs213-48-op-4k-nc1h-ip65	Светильник Армстронг 48W-5700Lm Суперэфективный 4000-4500К Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	48	>80	4000-4500	5700	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
622		vs213-48-op-4k-nc3h-ip65	Светильник Армстронг 48W-5700Lm Суперэфективный 4000-4500К Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	48	>80	4000-4500	5700	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
623		vs213-48-op-4k-li1h-ip65	Светильник Армстронг 48W-5700Lm Суперэфективный 4000-4500К Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	48	>80	4000-4500	5700	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)

№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	KCC	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
624		vs213-48-op-4k-ii3h-ip65	Светильник Армстронг 48W-5700Lm Суперэффективный 4000-4500К Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	48	>80	4000-4500	5700	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
625		vs203-48-kl-5k-nc1h	Светильник Армстронг 48W-5700Lm Суперэффективный 5000-5500К Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	48	>80	5000-5500	5700	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
626		vs203-48-kl-5k-nc3h	Светильник Армстронг 48W-5700Lm Суперэффективный 5000-5500К Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	48	>80	5000-5500	5700	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
627		vs203-48-kl-5k-ii1h	Светильник Армстронг 48W-5700Lm Суперэффективный 5000-5500К Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	48	>80	5000-5500	5700	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
628		vs203-48-kl-5k-ii3h	Светильник Армстронг 48W-5700Lm Суперэффективный 5000-5500К Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	48	>80	5000-5500	5700	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
629		vs213-48-mpr-5k-nc1h-ip65	Светильник Армстронг 48W-5700Lm Суперэффективный 5000-5500К Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	48	>80	5000-5500	5700	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)

№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пulsация	KCC	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
630		vs213-48-mpr-5k-nc3h-ip65	Светильник Армстронг 48W-5700Lm Суперэфективный 5000-5500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	48	>80	5000-5500	5700	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
631		vs213-48-mpr-5k-li1h-ip65	Светильник Армстронг 48W-5700Lm Суперэфективный 5000-5500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	48	>80	5000-5500	5700	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
632		vs213-48-mpr-5k-li3h-ip65	Светильник Армстронг 48W-5700Lm Суперэфективный 5000-5500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	48	>80	5000-5500	5700	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
633		vs213-48-op-5k-nc1h-ip65	Светильник Армстронг 48W-5700Lm Суперэфективный 5000-5500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	48	>80	5000-5500	5700	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
634		vs213-48-op-5k-nc3h-ip65	Светильник Армстронг 48W-5700Lm Суперэфективный 5000-5500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	48	>80	5000-5500	5700	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
635		vs213-48-op-5k-li1h-ip65	Светильник Армстронг 48W-5700Lm Суперэфективный 5000-5500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	48	>80	5000-5500	5700	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)

№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	KCC	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
636		vs213-48-op-5k-ii3h-ip65	Светильник Армстронг 48W-5700Lm Суперэффективный 5000-5500К Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	48	>80	5000-5500	5700	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
637		vs203-48-kl-4k-nc1h	Светильник Армстронг 48W-5700Lm Суперэффективный 4000-4500К Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	48	>80	4000-4500	5700	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
638		vs203-48-kl-4k-nc3h	Светильник Армстронг 48W-5700Lm Суперэффективный 4000-4500К Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	48	>80	4000-4500	5700	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
639		vs203-48-kl-4k-ii1h	Светильник Армстронг 48W-5700Lm Суперэффективный 4000-4500К Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	48	>80	4000-4500	5700	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
640		vs203-48-kl-4k-ii3h	Светильник Армстронг 48W-5700Lm Суперэффективный 4000-4500К Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	48	>80	4000-4500	5700	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
641		vs204-56-op-4k-nc1h	Светильник Армстронг 56W-6600Lm 4000-4500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	56	>80	4000-4500	6600	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)

№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	KCC	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
642		vs204-56-op-4k-nc3h	Светильник Армстронг 56W-6600Lm 4000-4500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	56	>80	4000-4500	6600	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
643		vs204-56-op-4k-li1h	Светильник Армстронг 56W-6600Lm 4000-4500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	56	>80	4000-4500	6600	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
644		vs204-56-op-4k-li3h	Светильник Армстронг 56W-6600Lm 4000-4500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	56	>80	4000-4500	6600	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
645		vs204-56-op-6k-nc1h	Светильник Армстронг 56W-6600Lm 6000-6500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	56	>80	6000-6500	6600	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
646		vs204-56-op-6k-nc3h	Светильник Армстронг 56W-6600Lm 6000-6500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	56	>80	6000-6500	6600	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
647		vs204-56-op-6k-li1h	Светильник Армстронг 56W-6600Lm 6000-6500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	56	>80	6000-6500	6600	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)

№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пulsация	KCC	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
648		vs204-56-op-6k-ii3h	Светильник Армстронг 56W-6600Lm 6000-6500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	56	>80	6000-6500	6600	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
649		vs204-56-mpr-4k-nc1h	Светильник Армстронг 56W-6600Lm 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	56	>80	4000-4500	6600	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
650		vs204-56-mpr-4k-nc3h	Светильник Армстронг 56W-6600Lm 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	56	>80	4000-4500	6600	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
651		vs204-56-mpr-4k-ii1h	Светильник Армстронг 56W-6600Lm 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	56	>80	4000-4500	6600	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
652		vs204-56-mpr-4k-ii3h	Светильник Армстронг 56W-6600Lm 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	56	>80	4000-4500	6600	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
653		vs214-56-kl-5k-nc1h-ip65	Светильник Армстронг 56W-6600Lm 5000-5500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	56	>80	5000-5500	6600	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)

№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пulsация	KCC	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
654		vs214-56-kl-5k-nc3h-ip65	Светильник Армстронг 56W-6600Lm 5000-5500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	56	>80	5000-5500	6600	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
655		vs214-56-kl-5k-li1h-ip65	Светильник Армстронг 56W-6600Lm 5000-5500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	56	>80	5000-5500	6600	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
656		vs214-56-kl-5k-li3h-ip65	Светильник Армстронг 56W-6600Lm 5000-5500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	56	>80	5000-5500	6600	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
657		vs204-56-mpr-5k-nc1h	Светильник Армстронг 56W-6600Lm 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	56	>80	5000-5500	6600	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
658		vs204-56-mpr-5k-nc3h	Светильник Армстронг 56W-6600Lm 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	56	>80	5000-5500	6600	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
659		vs204-56-mpr-5k-li1h	Светильник Армстронг 56W-6600Lm 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	56	>80	5000-5500	6600	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)

№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	KCC	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
660		vs204-56-mpr-5k-li3h	Светильник Армстронг 56W-6600Lm 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	56	>80	5000-5500	6600	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
661		vs204-56-op-5k-nc1h	Светильник Армстронг 56W-6600Lm 5000-5500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	56	>80	5000-5500	6600	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
662		vs204-56-op-5k-nc3h	Светильник Армстронг 56W-6600Lm 5000-5500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	56	>80	5000-5500	6600	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
663		vs204-56-op-5k-li1h	Светильник Армстронг 56W-6600Lm 5000-5500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	56	>80	5000-5500	6600	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
664		vs204-56-op-5k-li3h	Светильник Армстронг 56W-6600Lm 5000-5500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	56	>80	5000-5500	6600	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
665		vs214-56-op-6k-nc1h-ip65	Светильник Армстронг 56W-6600Lm 6000-6500 Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	56	>80	6000-6500	6600	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)

№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	KCC	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
666		vs214-56-op-6k-nc3h-ip65	Светильник Армстронг 56W-6600Lm 6000-6500 Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	56	>80	6000-6500	6600	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
667		vs214-56-op-6k-li1h-ip65	Светильник Армстронг 56W-6600Lm 6000-6500 Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	56	>80	6000-6500	6600	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
668		vs214-56-op-6k-li3h-ip65	Светильник Армстронг 56W-6600Lm 6000-6500 Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	56	>80	6000-6500	6600	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
669		vs204-56-mpr-6k-nc1h	Светильник Армстронг 56W-6600Lm 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	56	>80	6000-6500	6600	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
670		vs204-56-mpr-6k-nc3h	Светильник Армстронг 56W-6600Lm 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	56	>80	6000-6500	6600	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
671		vs204-56-mpr-6k-li1h	Светильник Армстронг 56W-6600Lm 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	56	>80	6000-6500	6600	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)

№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	KCC	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
672		vs204-56-mpr-6k-ii3h	Светильник Армстронг 56W-6600Lm 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	56	>80	6000-6500	6600	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
673		vs214-56-kl-4k-nc1h-ip65	Светильник Армстронг 56W-6600Lm 4000-4500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	56	>80	4000-4500	6600	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
674		vs214-56-kl-4k-nc3h-ip65	Светильник Армстронг 56W-6600Lm 4000-4500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	56	>80	4000-4500	6600	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
675		vs214-56-kl-4k-ii1h-ip65	Светильник Армстронг 56W-6600Lm 4000-4500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	56	>80	4000-4500	6600	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
676		vs214-56-kl-4k-ii3h-ip65	Светильник Армстронг 56W-6600Lm 4000-4500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	56	>80	4000-4500	6600	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
677		vs204-56-kl-4k-nc1h	Светильник Армстронг 56W-6600Lm 4000-4500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	56	>80	4000-4500	6600	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)

№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	KCC	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
678		vs204-56-kl-4k-nc3h	Светильник Армстронг 56W-6600Lm 4000-4500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	56	>80	4000-4500	6600	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
679		vs204-56-kl-4k-li1h	Светильник Армстронг 56W-6600Lm 4000-4500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	56	>80	4000-4500	6600	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
680		vs204-56-kl-4k-li3h	Светильник Армстронг 56W-6600Lm 4000-4500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	56	>80	4000-4500	6600	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
681		vs214-56-ор-4k-nc1h-ip65	Светильник Армстронг 56W-6600Lm 4000-4500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	56	>80	4000-4500	6600	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
682		vs214-56-ор-4k-nc3h-ip65	Светильник Армстронг 56W-6600Lm 4000-4500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	56	>80	4000-4500	6600	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
683		vs214-56-ор-4k-li1h-ip65	Светильник Армстронг 56W-6600Lm 4000-4500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	56	>80	4000-4500	6600	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)

№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пulsация	KCC	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
684		vs214-56-op-4k-ii3h-ip65	Светильник Армстронг 56W-6600Lm 4000-4500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	56	>80	4000-4500	6600	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
685		vs214-56-mpr-4k-nc1h-ip65	Светильник Армстронг 56W-6600Lm 5000-5500K 4000-4500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	56	>80	4000-4500	6600	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
686		vs214-56-mpr-4k-nc3h-ip65	Светильник Армстронг 56W-6600Lm 5000-5500K 4000-4500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	56	>80	4000-4500	6600	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
687		vs214-56-mpr-4k-ii1h-ip65	Светильник Армстронг 56W-6600Lm 5000-5500K 4000-4500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	56	>80	4000-4500	6600	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
688		vs214-56-mpr-4k-ii3h-ip65	Светильник Армстронг 56W-6600Lm 5000-5500K 4000-4500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	56	>80	4000-4500	6600	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
689		vs204-56-kl-5k-nc1h	Светильник Армстронг 56W-6600Lm 5000-5500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	56	>80	5000-5500	6600	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)

№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пulsация	KCC	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
690		vs204-56-kl-5k-nc3h	Светильник Армстронг 56W-6600Lm 5000-5500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	56	>80	5000-5500	6600	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
691		vs204-56-kl-5k-li1h	Светильник Армстронг 56W-6600Lm 5000-5500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	56	>80	5000-5500	6600	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
692		vs204-56-kl-5k-li3h	Светильник Армстронг 56W-6600Lm 5000-5500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	56	>80	5000-5500	6600	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
693		vs214-56-mpr-5k-nc1h-ip65	Светильник Армстронг 56W-6600Lm 5000-5500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	56	>80	5000-5500	6600	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
694		vs214-56-mpr-5k-nc3h-ip65	Светильник Армстронг 56W-6600Lm 5000-5500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	56	>80	5000-5500	6600	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
695		vs214-56-mpr-5k-li1h-ip65	Светильник Армстронг 56W-6600Lm 5000-5500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	56	>80	5000-5500	6600	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)

№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	KCC	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
696		vs214-56-mpr-5k-ii3h-ip65	Светильник Армстронг 56W-6600Lm 5000-5500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	56	>80	5000-5500	6600	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
697		vs214-56-op-5k-nc1h-ip65	Светильник Армстронг 56W-6600Lm 5000-5500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	56	>80	5000-5500	6600	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
698		vs214-56-op-5k-nc3h-ip65	Светильник Армстронг 56W-6600Lm 5000-5500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	56	>80	5000-5500	6600	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
699		vs214-56-op-5k-ii1h-ip65	Светильник Армстронг 56W-6600Lm 5000-5500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	56	>80	5000-5500	6600	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
700		vs214-56-op-5k-ii3h-ip65	Светильник Армстронг 56W-6600Lm 5000-5500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	56	>80	5000-5500	6600	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
701		vs214-56-kl-6k-nc1h-ip65	Светильник Армстронг 56W-6600Lm 6000-6500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	56	>80	6000-6500	6600	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)

№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пulsация	KCC	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
702		vs214-56-kl-6k-nc3h-ip65	Светильник Армстронг 56W-6600Lm 6000-6500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	56	>80	6000-6500	6600	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
703		vs214-56-kl-6k-ii1h-ip65	Светильник Армстронг 56W-6600Lm 6000-6500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	56	>80	6000-6500	6600	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
704		vs214-56-kl-6k-ii3h-ip65	Светильник Армстронг 56W-6600Lm 6000-6500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	56	>80	6000-6500	6600	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
705		vs204-56-kl-6k-nc1h	Светильник Армстронг 56W-6600Lm 6000-6500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	56	>80	6000-6500	6600	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
706		vs204-56-kl-6k-nc3h	Светильник Армстронг 56W-6600Lm 6000-6500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	56	>80	6000-6500	6600	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
707		vs204-56-kl-6k-ii1h	Светильник Армстронг 56W-6600Lm 6000-6500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	56	>80	6000-6500	6600	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)

№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пulsация	KCC	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
708		vs204-56-kl-6k-ii3h	Светильник Армстронг 56W-6600Lm 6000-6500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	56	>80	6000-6500	6600	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
709		vs214-56-mpr-6k-nc1h-ip65	Светильник Армстронг 56W-6600Lm 6000-6500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	56	>80	6000-6500	6600	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
710		vs214-56-mpr-6k-nc3h-ip65	Светильник Армстронг 56W-6600Lm 6000-6500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	56	>80	6000-6500	6600	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
711		vs214-56-mpr-6k-ii1h-ip65	Светильник Армстронг 56W-6600Lm 6000-6500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	56	>80	6000-6500	6600	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
712		vs214-56-mpr-6k-ii3h-ip65	Светильник Армстронг 56W-6600Lm 6000-6500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	56	>80	6000-6500	6600	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
713		vs215-80-kl-5k-nc1h-ip65	Светильник Армстронг 80W-9600Lm стандарт двойной 5000-5500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	80	>80	5000-5500	9600	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	1190*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)




№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
714		vs215-80-kl-5k-nc3h-ip65	Светильник Армстронг 80W-9600Lm стандарт двойной 5000-5500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	80	>80	5000-5500	9600	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	1190*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
715		vs215-80-kl-5k-ii1h-ip65	Светильник Армстронг 80W-9600Lm стандарт двойной 5000-5500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	80	>80	5000-5500	9600	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	1190*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
716		vs215-80-kl-5k-ii3h-ip65	Светильник Армстронг 80W-9600Lm стандарт двойной 5000-5500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	80	>80	5000-5500	9600	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	1190*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
717		vs205-80-mpr-5k-nc1h	Светильник Армстронг 80W-9600Lm стандарт двойной 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	80	>80	5000-5500	9600	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	1190*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
718		vs205-80-mpr-5k-nc3h	Светильник Армстронг 80W-9600Lm стандарт двойной 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	80	>80	5000-5500	9600	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	1190*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
719		vs205-80-mpr-5k-ii1h	Светильник Армстронг 80W-9600Lm Стандарт двойной 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	80	>80	5000-5500	9600	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	1190*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)

№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пulsация	KCC	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
720		vs205-80-mpr-5k-li3h	Светильник Армстронг 80W-9600Lm стандарт двойной 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	80	>80	5000-5500	9600	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	1190*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
721		vs205-80-mpr-4k-nc1h	Светильник Армстронг 80W-9600Lm стандарт двойной 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	80	>80	4000-4500	9600	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	1190*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
722		vs205-80-mpr-4k-nc3h	Светильник Армстронг 80W-9600Lm стандарт двойной 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	80	>80	4000-4500	9600	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	1190*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
723		vs205-80-mpr-4k-li1h	Светильник Армстронг 80W-9600Lm стандарт двойной 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	80	>80	4000-4500	9600	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	1190*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
724		vs205-80-mpr-4k-li3h	Светильник Армстронг 80W-9600Lm стандарт двойной 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	80	>80	4000-4500	9600	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	1190*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
725		vs205-80-op-4k-nc1h	Светильник Армстронг 80W-9600Lm стандарт двойной 4000-4500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	80	>80	4000-4500	9600	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	1190*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)

№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пulsация	KCC	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
726		vs205-80-op-4k-nc3h	Светильник Армстронг 80W-9600Lm стандарт двойной 4000-4500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	80	>80	4000-4500	9600	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	1190*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
727		vs205-80-op-4k-li1h	Светильник Армстронг 80W-9600Lm стандарт двойной 4000-4500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	80	>80	4000-4500	9600	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	1190*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
728		vs205-80-op-4k-li3h	Светильник Армстронг 80W-9600Lm стандарт двойной 4000-4500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	80	>80	4000-4500	9600	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	1190*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
729		vs205-80-op-5k-nc1h	Светильник Армстронг 80W-9600Lm стандарт двойной 5000-5500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	80	>80	5000-5500	9600	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	1190*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
730		vs205-80-op-5k-nc3h	Светильник Армстронг 80W-9600Lm стандарт двойной 5000-5500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	80	>80	5000-5500	9600	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	1190*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
731		vs205-80-op-5k-li1h	Светильник Армстронг 80W-9600Lm стандарт двойной 5000-5500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	80	>80	5000-5500	9600	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	1190*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)

№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пulsация	KCC	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
732		vs205-80-op-5k-li3h	Светильник Армстронг 80W-9600Lm стандарт двойной 5000-5500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	80	>80	5000-5500	9600	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	1190*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
733		vs215-80-op-6k-nc1h-ip65	Светильник Армстронг 80W-9600Lm стандарт двойной 6000-6500 Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	80	>80	6000-6500	9600	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	1190*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
734		vs215-80-op-6k-nc3h-ip65	Светильник Армстронг 80W-9600Lm стандарт двойной 6000-6500 Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	80	>80	6000-6500	9600	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	1190*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
735		vs215-80-op-6k-li1h-ip65	Светильник Армстронг 80W-9600Lm стандарт двойной 6000-6500 Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	80	>80	6000-6500	9600	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	1190*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
736		vs215-80-op-6k-li3h-ip65	Светильник Армстронг 80W-9600Lm стандарт двойной 6000-6500 Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	80	>80	6000-6500	9600	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	1190*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
737		vs205-80-mpr-6k-nc1h	Светильник Армстронг 80W-9600Lm стандарт двойной 6000-6500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	80	>80	6000-6500	9600	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	1190*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)

№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
738		vs205-80-mpr-6k-nc3h	Светильник Армстронг 80W-9600Lm стандарт двойной 6000-6500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	80	>80	6000-6500	9600	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	1190*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
739		vs205-80-mpr-6k-li1h	Светильник Армстронг 80W-9600Lm стандарт двойной 6000-6500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	80	>80	6000-6500	9600	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	1190*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
740		vs205-80-mpr-6k-li3h	Светильник Армстронг 80W-9600Lm стандарт двойной 6000-6500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	80	>80	6000-6500	9600	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	1190*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
741		vs205-80-op-6k-nc1h	Светильник Армстронг 80W-9600Lm стандарт двойной 6000-6500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	80	>80	6000-6500	9600	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	1190*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
742		vs205-80-op-6k-nc3h	Светильник Армстронг 80W-9600Lm стандарт двойной 6000-6500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	80	>80	6000-6500	9600	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	1190*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
743		vs205-80-op-6k-li1h	Светильник Армстронг 80W-9600Lm Стандарт двойной 6000-6500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	80	>80	6000-6500	9600	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	1190*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)

№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
744		vs205-80-op-6k-ii3h	Светильник Армстронг 80W-9600Lm стандарт двойной 6000-6500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	80	>80	6000-6500	9600	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	1190*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
745		vs215-80-kl-4k-nc1h-ip65	Светильник Армстронг 80W-9600Lm стандарт двойной 4000-4500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	80	>80	4000-4500	9600	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	1190*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
746		vs215-80-kl-4k-nc3h-ip65	Светильник Армстронг 80W-9600Lm стандарт двойной 4000-4500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	80	>80	4000-4500	9600	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	1190*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
747		vs215-80-kl-4k-ii1h-ip65	Светильник Армстронг 80W-9600Lm стандарт двойной 4000-4500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	80	>80	4000-4500	9600	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	1190*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
748		vs215-80-kl-4k-ii3h-ip65	Светильник Армстронг 80W-9600Lm стандарт двойной 4000-4500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	80	>80	4000-4500	9600	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	1190*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
749		vs205-80-kl-4k-nc1h	Светильник Армстронг 80W-9600Lm Стандарт двойной 4000-4500К Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	80	>80	4000-4500	9600	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	1190*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)

№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
750		vs205-80-kl-4k-nc3h	Светильник Армстронг 80W-9600Lm Стандарт двойной 4000-4500К Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	80	>80	4000-4500	9600	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	1190*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
751		vs205-80-kl-4k-li1h	Светильник Армстронг 80W-9600Lm Стандарт двойной 4000-4500К Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	80	>80	4000-4500	9600	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	1190*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
752		vs205-80-kl-4k-li3h	Светильник Армстронг 80W-9600Lm Стандарт двойной 4000-4500К Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	80	>80	4000-4500	9600	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	1190*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
753		vs215-80-mpr-4k-nc1h-ip65	Светильник Армстронг 80W-9600Lm стандарт двойной 4000-4500К Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	80	>80	4000-4500	9600	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	1190*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
754		vs215-80-mpr-4k-nc3h-ip65	Светильник Армстронг 80W-9600Lm стандарт двойной 4000-4500К Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	80	>80	4000-4500	9600	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	1190*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
755		vs215-80-mpr-4k-li1h-ip65	Светильник Армстронг 80W-9600Lm стандарт двойной 4000-4500К Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	80	>80	4000-4500	9600	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	1190*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)

№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
756		vs215-80-mpr-4k-li3h-ip65	Светильник Армстронг 80W-9600Lm стандарт двойной 4000-4500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	80	>80	4000-4500	9600	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	1190*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
757		vs215-80-op-4k-nc1h-ip65	Светильник Армстронг 80W-9600Lm стандарт двойной 4000-4500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	80	>80	4000-4500	9600	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	1190*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
758		vs215-80-op-4k-nc3h-ip65	Светильник Армстронг 80W-9600Lm стандарт двойной 4000-4500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	80	>80	4000-4500	9600	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	1190*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
759		vs215-80-op-4k-li1h-ip65	Светильник Армстронг 80W-9600Lm стандарт двойной 4000-4500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	80	>80	4000-4500	9600	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	1190*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
760		vs215-80-op-4k-li3h-ip65	Светильник Армстронг 80W-9600Lm стандарт двойной 4000-4500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	80	>80	4000-4500	9600	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	1190*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
761		vs205-80-kl-5k-nc1h	Светильник Армстронг 80W-9600Lm стандарт двойной 5000-5500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	80	>80	5000-5500	9600	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	1190*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)

№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
762		vs205-80-kl-5k-nc3h	Светильник Армстронг 80W-9600Lm стандарт двойной 5000-5500К Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	80	>80	5000-5500	9600	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	1190*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
763		vs205-80-kl-5k-ll1h	Светильник Армстронг 80W-9600Lm стандарт двойной 5000-5500К Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	80	>80	5000-5500	9600	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	1190*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
764		vs205-80-kl-5k-ll3h	Светильник Армстронг 80W-9600Lm стандарт двойной 5000-5500К Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	80	>80	5000-5500	9600	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	1190*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
765		vs215-80-mpr-5k-nc1h-ip65	Светильник Армстронг 80W-9600Lm Стандарт двойной 5000-5500К Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	80	>80	5000-5500	9600	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	1190*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
766		vs215-80-mpr-5k-nc3h-ip65	Светильник Армстронг 80W-9600Lm Стандарт двойной 5000-5500К Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	80	>80	5000-5500	9600	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	1190*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
767		vs215-80-mpr-5k-ll1h-ip65	Светильник Армстронг 80W-9600Lm Стандарт двойной 5000-5500К Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	80	>80	5000-5500	9600	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	1190*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)

№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
768		vs215-80-mpr-5k-ii3h-ip65	Светильник Армстронг 80W-9600Lm Стандарт двойной 5000-5500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	80	>80	5000-5500	9600	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	1190*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
769		vs215-80-op-5k-nc1h-ip65	Светильник Армстронг 80W-9600Lm Стандарт двойной 5000-5500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	80	>80	5000-5500	9600	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	1190*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
770		vs215-80-op-5k-nc3h-ip65	Светильник Армстронг 80W-9600Lm Стандарт двойной 5000-5500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	80	>80	5000-5500	9600	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	1190*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
771		vs215-80-op-5k-ii1h-ip65	Светильник Армстронг 80W-9600Lm стандарт двойной 5000-5500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	80	>80	5000-5500	9600	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	1190*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
772		vs215-80-op-5k-ii3h-ip65	Светильник Армстронг 80W-9600Lm Стандарт двойной 5000-5500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	80	>80	5000-5500	9600	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	1190*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
773		vs215-80-kl-6k-nc1h-ip65	Светильник Армстронг 80W-9600Lm стандарт двойной 6000-6500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	80	>80	6000-6500	9600	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	1190*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)

№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
774		vs215-80-kl-6k-nc3h-ip65	Светильник Армстронг 80W-9600Lm стандарт двойной 6000-6500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	80	>80	6000-6500	9600	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	1190*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
775		vs215-80-kl-6k-ii1h-ip65	Светильник Армстронг 80W-9600Lm стандарт двойной 6000-6500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	80	>80	6000-6500	9600	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	1190*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
776		vs215-80-kl-6k-ii3h-ip65	Светильник Армстронг 80W-9600Lm стандарт двойной 6000-6500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	80	>80	6000-6500	9600	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	1190*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
777		vs205-80-kl-6k-nc1h	Светильник Армстронг 80W-9600Lm стандарт двойной 6000-6500К Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	80	>80	6000-6500	9600	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	1190*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
778		vs205-80-kl-6k-nc3h	Светильник Армстронг 80W-9600Lm стандарт двойной 6000-6500К Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	80	>80	6000-6500	9600	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	1190*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
779		vs205-80-kl-6k-ii1h	Светильник Армстронг 80W-9600Lm стандарт двойной 6000-6500К Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	80	>80	6000-6500	9600	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	1190*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)

№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
780		vs205-80-kl-6k-ii3h	Светильник Армстронг 80W-9600Lm стандарт двойной 6000-6500К Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	80	>80	6000-6500	9600	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	1190*595*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
781		vs215-80-mpr-6k-nc1h-ip65	Светильник Армстронг 80W-9600Lm стандарт двойной 6000-6500К Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	80	>80	6000-6500	9600	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	1190*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
782		vs215-80-mpr-6k-nc3h-ip65	Светильник Армстронг 80W-9600Lm стандарт двойной 6000-6500К Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	80	>80	6000-6500	9600	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	1190*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
783		vs215-80-mpr-6k-ii1h-ip65	Светильник Армстронг 80W-9600Lm стандарт двойной 6000-6500К Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	80	>80	6000-6500	9600	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	1190*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
784		vs215-80-mpr-6k-ii3h-ip65	Светильник Армстронг 80W-9600Lm стандарт двойной 6000-6500К Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	80	>80	6000-6500	9600	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	1190*595*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
785		vs206-20-mpr-4k-nc1h	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	20	>80	4000-4500	2000	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)

№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пulsация	KCC	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
786		vs206-20-mpr-4k-nc3h	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	20	>80	4000-4500	2000	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
787		vs206-20-mpr-4k-li1h	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	20	>80	4000-4500	2000	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
788		vs206-20-mpr-4k-li3h	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	20	>80	4000-4500	2000	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
789		vs206-20-op-4k-nc1h	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 4000-4500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	20	>80	4000-4500	2000	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
790		vs206-20-op-4k-nc3h	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 4000-4500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	20	>80	4000-4500	2000	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
791		vs206-20-op-4k-li1h	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 4000-4500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	20	>80	4000-4500	2000	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)

№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пulsация	KCC	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
792		vs206-20-op-4k-ii3h	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 4000-4500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	20	>80	4000-4500	2000	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
793		vs206-20-op-6k-nc1h	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 6000-6500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	20	>80	6000-6500	2000	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
794		vs206-20-op-6k-nc3h	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 6000-6500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	20	>80	6000-6500	2000	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
795		vs206-20-op-6k-ii1h	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 6000-6500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	20	>80	6000-6500	2000	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
796		vs206-20-op-6k-ii3h	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 6000-6500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	20	>80	6000-6500	2000	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
797		vs216-20-kl-4k-nc1h-ip65	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 4000-4500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	20	>80	4000-4500	2000	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)

№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пulsация	KCC	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
798		vs216-20-kl-4k-nc3h-ip65	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 4000-4500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	20	>80	4000-4500	2000	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
799		vs216-20-kl-4k-li1h-ip65	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 4000-4500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	20	>80	4000-4500	2000	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
800		vs216-20-kl-4k-li3h-ip65	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 4000-4500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	20	>80	4000-4500	2000	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
801		vs206-20-kl-4k-nc1h	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 4000-4500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	20	>80	4000-4500	2000	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
802		vs206-20-kl-4k-nc3h	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 4000-4500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	20	>80	4000-4500	2000	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
803		vs206-20-kl-4k-li1h	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 4000-4500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	20	>80	4000-4500	2000	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)

№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пulsация	KCC	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
804		vs206-20-kl-4k-li3h	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 4000-4500К Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	20	>80	4000-4500	2000	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
805		vs206-20-mpr-5k-nc1h	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	20	>80	5000-5500	2000	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
806		vs206-20-mpr-5k-nc3h	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	20	>80	5000-5500	2000	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
807		vs206-20-mpr-5k-li1h	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	20	>80	5000-5500	2000	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
808		vs206-20-mpr-5k-li3h	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	20	>80	5000-5500	2000	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
809		vs206-20-op-5k-nc1h	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 5000-5500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	20	>80	5000-5500	2000	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)

№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	KCC	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
810		vs206-20-op-5k-nc3h	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 5000-5500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	20	>80	5000-5500	2000	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
811		vs206-20-op-5k-li1h	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 5000-5500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	20	>80	5000-5500	2000	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
812		vs206-20-op-5k-li3h	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 5000-5500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	20	>80	5000-5500	2000	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
813		vs216-20-op-6k-nc1h-ip65	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 6000-6500 Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	20	>80	6000-6500	2000	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
814		vs216-20-op-6k-nc3h-ip65	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 6000-6500 Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	20	>80	6000-6500	2000	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
815		vs216-20-op-6k-li1h-ip65	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 6000-6500 Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	20	>80	6000-6500	2000	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)

№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	KCC	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
816		vs216-20-op-6k-li3h-ip65	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 6000-6500 Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	20	>80	6000-6500	2000	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
817		vs206-20-mpr-6k-nc1h	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	20	>80	6000-6500	2000	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
818		vs206-20-mpr-6k-nc3h	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	20	>80	6000-6500	2000	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
819		vs206-20-mpr-6k-li1h	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	20	>80	6000-6500	2000	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
820		vs206-20-mpr-6k-li3h	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	20	>80	6000-6500	2000	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
821		vs216-20-mpr-4k-nc1h-ip65	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 4000-4500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	20	>80	4000-4500	2000	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)


№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пulsация	KCC	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
822		vs216-20-mpr-4k-nc3h-ip65	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 4000-4500К Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	20	>80	4000-4500	2000	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
823		vs216-20-mpr-4k-li1h-ip65	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 4000-4500К Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	20	>80	4000-4500	2000	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
824		vs216-20-mpr-4k-li3h-ip65	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 4000-4500К Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	20	>80	4000-4500	2000	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
825		vs216-20-op-4k-nc1h-ip65	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 4000-4500К Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	20	>80	4000-4500	2000	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
826		vs216-20-op-4k-nc3h-ip65	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 4000-4500К Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	20	>80	4000-4500	2000	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
827		vs216-20-op-4k-li1h-ip65	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 4000-4500К Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	20	>80	4000-4500	2000	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)

№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пulsация	KCC	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
828		vs216-20-op-4k-ii3h-ip65	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 4000-4500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	20	>80	4000-4500	2000	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
829		vs216-20-kl-5k-nc1h-ip65	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 5000-5500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	20	>80	5000-5500	2000	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
830		vs216-20-kl-5k-nc3h-ip65	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 5000-5500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	20	>80	5000-5500	2000	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
831		vs216-20-kl-5k-ii1h-ip65	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 5000-5500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	20	>80	5000-5500	2000	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
832		vs216-20-kl-5k-ii3h-ip65	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 5000-5500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	20	>80	5000-5500	2000	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
833		vs206-20-kl-5k-nc1h	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 5000-5500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	20	>80	5000-5500	2000	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)

№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
834		vs206-20-kl-5k-nc3h	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 5000-5500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	20	>80	5000-5500	2000	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
835		vs206-20-kl-5k-ll1h	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 5000-5500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	20	>80	5000-5500	2000	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
836		vs206-20-kl-5k-ll3h	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 5000-5500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	20	>80	5000-5500	2000	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
837		vs216-20-mpr-5k-nc1h-ip65	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 5000-5500K Микропризма IP 65 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	20	>80	5000-5500	2000	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
838		vs216-20-mpr-5k-nc3h-ip65	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 5000-5500K Микропризма IP 65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	20	>80	5000-5500	2000	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
839		vs216-20-mpr-5k-ll1h-ip65	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 5000-5500K Микропризма IP 65 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	20	>80	5000-5500	2000	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)



№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	KCC	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
840		vs216-20-mpr-5k-li3h-ip65	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 5000-5500K Микропризма IP 65 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	20	>80	5000-5500	2000	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
841		vs216-20-op-5k-nc1h-ip65	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 5000-5500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	20	>80	5000-5500	2000	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
842		vs216-20-op-5k-nc3h-ip65	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 5000-5500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	20	>80	5000-5500	2000	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
843		vs216-20-op-5k-li1h-ip65	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 5000-5500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	20	>80	5000-5500	2000	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
844		vs216-20-op-5k-li3h-ip65	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 5000-5500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	20	>80	5000-5500	2000	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
845		vs216-20-kl-6k-nc1h-ip65	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 6000-6500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	20	>80	6000-6500	2000	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)


№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пulsация	KCC	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
846		vs216-20-kl-6k-nc3h-ip65	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 6000-6500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	20	>80	6000-6500	2000	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
847		vs216-20-kl-6k-li1h-ip65	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 6000-6500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	20	>80	6000-6500	2000	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
848		vs216-20-kl-6k-li3h-ip65	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 6000-6500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	20	>80	6000-6500	2000	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
849		vs206-20-kl-6k-nc1h	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 6000-6500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	20	>80	6000-6500	2000	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
850		vs206-20-kl-6k-nc3h	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 6000-6500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	20	>80	6000-6500	2000	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
851		vs206-20-kl-6k-li1h	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 6000-6500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	20	>80	6000-6500	2000	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)

№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пulsация	KCC	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
852		vs206-20-kl-6k-ii3h	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 6000-6500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	20	>80	6000-6500	2000	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	595*295*40	Встраиваемый;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
853		vs216-20-mpr-6k-nc1h-ip65	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 6000-6500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	20	>80	6000-6500	2000	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
854		vs216-20-mpr-6k-nc3h-ip65	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 6000-6500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	20	>80	6000-6500	2000	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
855		vs216-20-mpr-6k-ii1h-ip65	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 6000-6500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	20	>80	6000-6500	2000	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
856		vs216-20-mpr-6k-ii3h-ip65	Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 6000-6500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	20	>80	6000-6500	2000	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	595*295*48	Встраиваемый;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
857		vs231-30-kl-4k-nc1h-ip65	Светильник Грильято 30W-3600Lm 4000-4500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	30	>80	4000-4500	3600	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)

№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	KCC	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
858		vs231-30-kl-4k-nc3h-ip65	Светильник Грильято 30W-3600Lm 4000-4500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	30	>80	4000-4500	3600	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
859		vs231-30-kl-4k-li1h-ip65	Светильник Грильято 30W-3600Lm 4000-4500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	30	>80	4000-4500	3600	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
860		vs231-30-kl-4k-li3h-ip65	Светильник Грильято 30W-3600Lm 4000-4500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	30	>80	4000-4500	3600	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
861		vs221-30-op-4k-nc1h	Светильник Грильято 30W-3600Lm 4000-4500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	30	>80	4000-4500	3600	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
862		vs221-30-op-4k-nc3h	Светильник Грильято 30W-3600Lm 4000-4500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	30	>80	4000-4500	3600	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
863		vs221-30-op-4k-li1h	Светильник Грильято 30W-3600Lm 4000-4500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	30	>80	4000-4500	3600	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)

№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пulsация	KCC	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
864		vs221-30-op-4k-li3h	Светильник Грильято 30W-3600Lm 4000-4500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	30	>80	4000-4500	3600	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
865		vs221-30-mpr-4k-nc1h	Светильник Грильято 30W-3600Lm 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	30	>80	4000-4500	3600	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
866		vs221-30-mpr-4k-nc3h	Светильник Грильято 30W-3600Lm 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	30	>80	4000-4500	3600	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
867		vs221-30-mpr-4k-li1h	Светильник Грильято 30W-3600Lm 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	30	>80	4000-4500	3600	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
868		vs221-30-mpr-4k-li3h	Светильник Грильято 30W-3600Lm 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	30	>80	4000-4500	3600	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
869		vs231-30-kl-5k-nc1h-ip65	Светильник Грильято 30W-3600Lm 5000-5500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	30	>80	5000-5500	3600	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)

№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	KCC	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
870		vs231-30-kl-5k-nc3h-ip65	Светильник Грильято 30W-3600Lm 5000-5500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	30	>80	5000-5500	3600	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
871		vs231-30-kl-5k-li1h-ip65	Светильник Грильято 30W-3600Lm 5000-5500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	30	>80	5000-5500	3600	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
872		vs231-30-kl-5k-li3h-ip65	Светильник Грильято 30W-3600Lm 5000-5500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	30	>80	5000-5500	3600	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
873		vs221-30-kl-5k-nc1h	Светильник Грильято 30W-3600Lm 5000-5500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	30	>80	5000-5500	3600	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
874		vs221-30-kl-5k-nc3h	Светильник Грильято 30W-3600Lm 5000-5500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	30	>80	5000-5500	3600	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
875		vs221-30-kl-5k-li1h	Светильник Грильято 30W-3600Lm 5000-5500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	30	>80	5000-5500	3600	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)

№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
876		vs221-30-kl-5k-li3h	Светильник Грильято 30W-3600Lm 5000-5500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	30	>80	5000-5500	3600	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
877		vs221-30-mpr-5k-nc1h	Светильник Грильято 30W-3600Lm 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	30	>80	5000-5500	3600	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
878		vs221-30-mpr-5k-nc3h	Светильник Грильято 30W-3600Lm 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	30	>80	5000-5500	3600	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
879		vs221-30-mpr-5k-li1h	Светильник Грильято 30W-3600Lm 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	30	>80	5000-5500	3600	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
880		vs221-30-mpr-5k-li3h	Светильник Грильято 30W-3600Lm 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	30	>80	5000-5500	3600	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
881		vs231-30-op-6k-nc1h-ip65	Светильник Грильято 30W-3600Lm 6000-6500 Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	30	>80	6000-6500	3600	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)

№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	KCC	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
882		vs231-30-op-6k-nc3h-ip65	Светильник Грильято 30W-3600Lm 6000-6500 Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	30	>80	6000-6500	3600	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
883		vs231-30-op-6k-li1h-ip65	Светильник Грильято 30W-3600Lm 6000-6500 Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	30	>80	6000-6500	3600	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
884		vs231-30-op-6k-li3h-ip65	Светильник Грильято 30W-3600Lm 6000-6500 Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	30	>80	6000-6500	3600	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
885		vs221-30-mpr-6k-nc1h	Светильник Грильято 30W-3600Lm 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	30	>80	6000-6500	3600	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
886		vs221-30-mpr-6k-nc3h	Светильник Грильято 30W-3600Lm 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	30	>80	6000-6500	3600	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
887		vs221-30-mpr-6k-li1h	Светильник Грильято 30W-3600Lm 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	30	>80	6000-6500	3600	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)

№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	KCC	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
888		vs221-30-mpr-6k-li3h	Светильник Грильято 30W-3600Lm 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	30	>80	6000-6500	3600	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
889		vs221-30-op-6k-nc1h	Светильник Грильято 30W-3600Lm 6000-6500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	30	>80	6000-6500	3600	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
890		vs221-30-op-6k-nc3h	Светильник Грильято 30W-3600Lm 6000-6500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	30	>80	6000-6500	3600	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
891		vs221-30-op-6k-li1h	Светильник Грильято 30W-3600Lm 6000-6500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	30	>80	6000-6500	3600	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
892		vs221-30-op-6k-li3h	Светильник Грильято 30W-3600Lm 6000-6500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	30	>80	6000-6500	3600	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
893		vs221-30-kl-4k-nc1h	Светильник Грильято 30W-3600Lm 4000-4500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	30	>80	4000-4500	3600	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)

№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	KCC	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
894		vs221-30-kl-4k-nc3h	Светильник Грильято 30W-3600Lm 4000-4500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	30	>80	4000-4500	3600	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
895		vs221-30-kl-4k-li1h	Светильник Грильято 30W-3600Lm 4000-4500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	30	>80	4000-4500	3600	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
896		vs221-30-kl-4k-li3h	Светильник Грильято 30W-3600Lm 4000-4500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	30	>80	4000-4500	3600	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
897		vs231-30-mpr-4k-nc1h-ip65	Светильник Грильято 30W-3600Lm 4000-4500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	30	>80	4000-4500	3600	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
898		vs231-30-mpr-4k-nc3h-ip65	Светильник Грильято 30W-3600Lm 4000-4500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	30	>80	4000-4500	3600	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
899		vs231-30-mpr-4k-li1h-ip65	Светильник Грильято 30W-3600Lm 4000-4500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	30	>80	4000-4500	3600	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)


№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	KCC	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
900		vs231-30-mpr-4k-li3h-ip65	Светильник Грильято 30W-3600Lm 4000-4500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	30	>80	4000-4500	3600	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
901		vs231-30-op-4k-nc1h-ip65	Светильник Грильято 30W-3600Lm 4000-4500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	30	>80	4000-4500	3600	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
902		vs231-30-op-4k-nc3h-ip65	Светильник Грильято 30W-3600Lm 4000-4500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	30	>80	4000-4500	3600	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
903		vs231-30-op-4k-li1h-ip65	Светильник Грильято 30W-3600Lm 4000-4500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	30	>80	4000-4500	3600	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
904		vs231-30-op-4k-li3h-ip65	Светильник Грильято 30W-3600Lm 4000-4500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	30	>80	4000-4500	3600	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
905		vs231-30-mpr-5k-nc1h-ip65	Светильник Грильято 30W-3600Lm 5000-5500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	30	>80	5000-5500	3600	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)





№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
906		vs231-30-mpr-5k-nc3h-ip65	Светильник Грильято 30W-3600Lm 5000-5500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	30	>80	5000-5500	3600	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
907		vs231-30-mpr-5k-li1h-ip65	Светильник Грильято 30W-3600Lm 5000-5500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	30	>80	5000-5500	3600	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
908		vs231-30-mpr-5k-li3h-ip65	Светильник Грильято 30W-3600Lm 5000-5500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	30	>80	5000-5500	3600	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
909		vs221-30-op-5k-nc1h	Светильник Грильято 30W-3600Lm 5000-5500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	30	>80	5000-5500	3600	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
910		vs221-30-op-5k-nc3h	Светильник Грильято 30W-3600Lm 5000-5500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	30	>80	5000-5500	3600	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
911		vs221-30-op-5k-li1h	Светильник Грильято 30W-3600Lm 5000-5500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	30	>80	5000-5500	3600	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)




№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пulsация	KCC	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
912		vs221-30-op-5k-ii3h	Светильник Грильято 30W-3600Lm 5000-5500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	30	>80	5000-5500	3600	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
913		vs231-30-op-5k-nc1h-ip65	Светильник Грильято 30W-3600Lm 5000-5500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	30	>80	5000-5500	3600	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
914		vs231-30-op-5k-nc3h-ip65	Светильник Грильято 30W-3600Lm 5000-5500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	30	>80	5000-5500	3600	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
915		vs231-30-op-5k-ii1h-ip65	Светильник Грильято 30W-3600Lm 5000-5500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	30	>80	5000-5500	3600	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
916		vs231-30-op-5k-ii3h-ip65	Светильник Грильято 30W-3600Lm 5000-5500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	30	>80	5000-5500	3600	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
917		vs231-30-kl-6k-nc1h-ip65	Светильник Грильято 30W-3600Lm 6000-6500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	30	>80	6000-6500	3600	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)






№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	KCC	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
918		vs231-30-kl-6k-nc3h-ip65	Светильник Грильято 30W-3600Lm 6000-6500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	30	>80	6000-6500	3600	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
919		vs231-30-kl-6k-li1h-ip65	Светильник Грильято 30W-3600Lm 6000-6500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	30	>80	6000-6500	3600	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
920		vs231-30-kl-6k-li3h-ip65	Светильник Грильято 30W-3600Lm 6000-6500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	30	>80	6000-6500	3600	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
921		vs221-30-kl-6k-nc1h	Светильник Грильято 30W-3600Lm 6000-6500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	30	>80	6000-6500	3600	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
922		vs221-30-kl-6k-nc3h	Светильник Грильято 30W-3600Lm 6000-6500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	30	>80	6000-6500	3600	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
923		vs221-30-kl-6k-li1h	Светильник Грильято 30W-3600Lm 6000-6500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	30	>80	6000-6500	3600	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)



№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
924		vs221-30-kl-6k-ii3h	Светильник Грильято 30W-3600Lm 6000-6500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	30	>80	6000-6500	3600	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
925		vs231-30-mpr-6k-nc1h-ip65	Светильник Грильято 30W-3600Lm 6000-6500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	30	>80	6000-6500	3600	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
926		vs231-30-mpr-6k-nc3h-ip65	Светильник Грильято 30W-3600Lm 6000-6500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	30	>80	6000-6500	3600	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
927		vs231-30-mpr-6k-ii1h-ip65	Светильник Грильято 30W-3600Lm 6000-6500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	30	>80	6000-6500	3600	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
928		vs231-30-mpr-6k-ii3h-ip65	Светильник Грильято 30W-3600Lm 6000-6500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	30	>80	6000-6500	3600	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
929		iw071-30-op-4k-emc-nc1h	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 4000-4500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час с EMC	LED	30	>80	4000-4500	3900	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)

№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
930		iw071-30-op-4k-emc-nc3h	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 4000-4500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа с EMC	LED	30	>80	4000-4500	3900	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
931		iw071-30-op-4k-emc-li1h	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 4000-4500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час с EMC	LED	30	>80	4000-4500	3900	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
932		iw071-30-op-4k-emc-li3h	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 4000-4500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа с EMC	LED	30	>80	4000-4500	3900	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
933		iw051-30-mpr-5k-nc1h	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	30	>80	5000-5500	3900	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
934		iw071-30-mpr-5k-emc-nc1h	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час с EMC	LED	30	>80	5000-5500	3900	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
935		iw051-30-mpr-5k-nc3h	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	30	>80	5000-5500	3900	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)

№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
936		iw071-30-mpr-5k-emc-nc3h	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа с EMC	LED	30	>80	5000-5500	3900	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
937		iw071-30-mpr-5k-emc-li1h	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) \на 1 час с EMC	LED	30	>80	5000-5500	3900	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
938		iw051-30-mpr-5k-li1h	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	30	>80	5000-5500	3900	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
939		iw051-30-mpr-5k-li3h	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	30	>80	5000-5500	3900	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
940		iw071-30-mpr-5k-emc-li3h	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа с EMC	LED	30	>80	5000-5500	3900	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
941		iw061-30-kl-4k-nc1h-ip65	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 4000-4500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	30	>80	4000-4500	3900	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)




№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
942		iw061-30-kl-4k-nc3h-ip65	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 4000-4500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	30	>80	4000-4500	3900	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
943		iw061-30-kl-4k-li1h-ip65	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 4000-4500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	30	>80	4000-4500	3900	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
944		iw061-30-kl-4k-li3h-ip65	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 4000-4500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	30	>80	4000-4500	3900	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
945		iw051-30-mpr-4k-nc1h	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	30	>80	4000-4500	3900	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
946		iw051-30-mpr-4k-nc3h	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	30	>80	4000-4500	3900	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
947		iw051-30-mpr-4k-li1h	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	30	>80	4000-4500	3900	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)






№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
948		iw051-30-mpr-4k-li3h	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	30	>80	4000-4500	3900	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
949		iw071-30-mpr-4k-emc-nc1h	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 4000-4500К Микропризма IP40 с EMC с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	30	>80	4000-4500	3900	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
950		iw071-30-mpr-4k-emc-nc3h	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 4000-4500К Микропризма IP40 с EMC с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	30	>80	4000-4500	3900	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
951		iw071-30-mpr-4k-emc-li1h	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 4000-4500К Микропризма IP40 с EMC с БАП (vsesv) на 1 час	LED	30	>80	4000-4500	3900	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
952		iw071-30-mpr-4k-emc-li3h	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 4000-4500К Микропризма IP40 с EMC с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	30	>80	4000-4500	3900	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
953		iw051-30-op-4k-nc1h	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 4000-4500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	30	>80	4000-4500	3900	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)

№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пulsация	KCC	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
954		iw051-30-op-4k-nc3h	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 4000-4500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	30	>80	4000-4500	3900	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
955		iw051-30-op-4k-li1h	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 4000-4500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	30	>80	4000-4500	3900	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
956		iw051-30-op-4k-li3h	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 4000-4500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	30	>80	4000-4500	3900	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
957		iw081-30-kl-5k-emc-nc1h-ip65	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 5000-5500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час с EMC	LED	30	>80	5000-5500	3900	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
958		iw081-30-kl-5k-emc-nc3h-ip65	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 5000-5500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа с EMC	LED	30	>80	5000-5500	3900	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
959		iw081-30-kl-5k-emc-li1h-ip65	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 5000-5500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 1 час с EMC	LED	30	>80	5000-5500	3900	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)

№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
960		iw081-30-kl-5k-emc-ii3h-ip65	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 5000-5500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа с EMC	LED	30	>80	5000-5500	3900	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
961		iw051-30-op-5k-nc1h	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 5000-5500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	30	>80	5000-5500	3900	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
962		iw071-30-op-5k-emc-nc1h	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 5000-5500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час с EMC	LED	30	>80	5000-5500	3900	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
963		iw051-30-op-5k-nc3h	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 5000-5500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	30	>80	5000-5500	3900	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
964		iw071-30-op-5k-emc-nc3h	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 5000-5500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа с EMC	LED	30	>80	5000-5500	3900	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
965		iw051-30-op-5k-ii1h	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 5000-5500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	30	>80	5000-5500	3900	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)


№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пulsация	KCC	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
966		iw071-30-op-5k-emc-li1h	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 5000-5500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час с EMC	LED	30	>80	5000-5500	3900	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
967		iw051-30-op-5k-li3h	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 5000-5500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	30	>80	5000-5500	3900	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
968		iw071-30-op-5k-emc-li3h	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 5000-5500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа с EMC	LED	30	>80	5000-5500	3900	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
969		iw081-30-kl-4k-emc-nc1h-ip65	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 4000-4500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час с EMC	LED	30	>80	4000-4500	3900	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
970		iw081-30-kl-4k-emc-nc3h-ip65	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 4000-4500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа с EMC	LED	30	>80	4000-4500	3900	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
971		iw081-30-kl-4k-emc-li1h-ip65	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 4000-4500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 1 час с EMC	LED	30	>80	4000-4500	3900	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)




№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
972		iw081-30-kl-4k-emc-li3h-ip65	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 4000-4500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа с EMC	LED	30	>80	4000-4500	3900	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
973		iw051-30-kl-4k-li1h	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 4000-4500К Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	30	>80	4000-4500	3900	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
974		iw071-30-kl-4k-emc-li1h	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 4000-4500К Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 1 час с EMC	LED	30	>80	4000-4500	3900	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
975		iw061-30-mpr-4k-nc1h-ip65	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 4000-4500К Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	30	>80	4000-4500	3900	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
976		iw081-30-mpr-4k-emc-nc1h-ip65	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 4000-4500К Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час с EMC	LED	30	>80	4000-4500	3900	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
977		iw061-30-mpr-4k-nc3h-ip65	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 4000-4500К Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	30	>80	4000-4500	3900	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)

№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
978		iw081-30-mpr-4k-emc-nc3h-ip65	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 4000-4500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа с EMC	LED	30	>80	4000-4500	3900	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
979		iw061-30-mpr-4k-li1h-ip65	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 4000-4500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	30	>80	4000-4500	3900	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
980		iw081-30-mpr-4k-emc-li1h-ip65	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 4000-4500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 1 час с EMC	LED	30	>80	4000-4500	3900	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
981		iw061-30-mpr-4k-li3h-ip65	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 4000-4500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	30	>80	4000-4500	3900	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
982		iw081-30-mpr-4k-emc-li3h-ip65	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 4000-4500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа с EMC	LED	30	>80	4000-4500	3900	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
983		iw061-30-op-4k-nc1h-ip65	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 4000-4500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	30	>80	4000-4500	3900	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)


№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пulsация	KCC	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
984		iw081-30-op-4k-emc-nc1h-ip65	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 4000-4500К Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час с EMC	LED	30	>80	4000-4500	3900	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
985		iw061-30-op-4k-nc3h-ip65	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 4000-4500К Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	30	>80	4000-4500	3900	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
986		iw081-30-op-4k-emc-nc3h-ip65	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 4000-4500К Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа с EMC	LED	30	>80	4000-4500	3900	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
987		iw061-30-op-4k-li1h-ip65	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 4000-4500К Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	30	>80	4000-4500	3900	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
988		iw081-30-op-4k-emc-li1h-ip65	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 4000-4500К Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час с EMC	LED	30	>80	4000-4500	3900	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
989		iw061-30-op-4k-li3h-ip65	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 4000-4500К Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	30	>80	4000-4500	3900	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)

№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
990		iw081-30-op-4k-emc-li3h-ip65	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 4000-4500К Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа с EMC	LED	30	>80	4000-4500	3900	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
991		iw061-30-kl-5k-nc3h-ip65	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 5000-5500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	30	>80	5000-5500	3900	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
992		iw061-30-kl-5k-nc1h-ip65	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 5000-5500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech)на 1 час	LED	30	>80	5000-5500	3900	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
993		iw061-30-kl-5k-li1h-ip65	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 5000-5500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	30	>80	5000-5500	3900	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
994		iw061-30-kl-5k-li3h-ip65	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 5000-5500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	30	>80	5000-5500	3900	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
995		iw051-30-kl-5k-nc1h	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 5000-5500К Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	30	>80	5000-5500	3900	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)

№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
996		iw051-30-kl-5k-nc3h	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 5000-5500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	30	>80	5000-5500	3900	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
997		iw051-30-kl-5k-ll1h	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 5000-5500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	30	>80	5000-5500	3900	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
998		iw051-30-kl-5k-ll3h	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 5000-5500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	30	>80	5000-5500	3900	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
999		iw061-30-mpr-5k-nc1h-ip65	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 5000-5500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	30	>80	5000-5500	3900	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1000		iw081-30-mpr-5k-emc-nc1h-ip65	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 5000-5500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час с EMC	LED	30	>80	5000-5500	3900	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1001		iw061-30-mpr-5k-nc3h-ip65	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 5000-5500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	30	>80	5000-5500	3900	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)


№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
1002		iw081-30-mpr-5k-emc-nc3h-ip65	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 5000-5500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа с EMC	LED	30	>80	5000-5500	3900	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1003		iw061-30-mpr-5k-li1h-ip65	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 5000-5500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	30	>80	5000-5500	3900	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1004		iw081-30-mpr-5k-emc-li1h-ip65	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 5000-5500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 1 час с EMC	LED	30	>80	5000-5500	3900	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1005		iw061-30-mpr-5k-li3h-ip65	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 5000-5500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	30	>80	5000-5500	3900	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1006		iw081-30-mpr-5k-emc-li3h-ip65	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 5000-5500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа с EMC	LED	30	>80	5000-5500	3900	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1007		iw061-30-op-5k-nc1h-ip65	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 5000-5500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	30	>80	5000-5500	3900	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)

№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	KCC	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
1008		iw081-30-op-5k-emc-nc1h-ip65	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 5000-5500К Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час с EMC	LED	30	>80	5000-5500	3900	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1009		iw061-30-op-5k-nc3h-ip65	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 5000-5500К Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	30	>80	5000-5500	3900	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1010		iw081-30-op-5k-emc-nc3h-ip65	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 5000-5500К Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа с EMC	LED	30	>80	5000-5500	3900	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1011		iw061-30-op-5k-li1h-ip65	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 5000-5500К Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	30	>80	5000-5500	3900	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1012		iw081-30-op-5k-emc-li1h-ip65	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 5000-5500К Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час с EMC	LED	30	>80	5000-5500	3900	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1013		iw061-30-op-5k-li3h-ip65	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 5000-5500К Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	30	>80	5000-5500	3900	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)






№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пulsация	KCC	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
1014		iw081-30-op-5k-emc-ii3h-ip65	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 5000-5500К Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа с EMC	LED	30	>80	5000-5500	3900	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1015		iw051-30-kl-4k-nc1h	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт4000-4500К Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	30	>80	4000-4500	3900	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1016		iw071-30-kl-4k-emc-nc1h	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт4000-4500К Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час с EMC	LED	30	>80	4000-4500	3900	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1017		iw051-30-kl-4k-nc3h	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт4000-4500К Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	30	>80	4000-4500	3900	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1018		iw071-30-kl-4k-emc-nc3h	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт4000-4500К Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа с EMC	LED	30	>80	4000-4500	3900	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1019		iw051-30-kl-4k-ii3h	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт4000-4500К Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	30	>80	4000-4500	3900	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)




№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	KCC	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
1020		iw071-30-kl-4k-emc-li3h	Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт4000-4500К Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа с EMC	LED	30	>80	4000-4500	3900	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1021		iw062-36-kl-4k-nc1h-ip65	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэффективный 4000-4500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	36	>80	4000-4500	4700	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1022		iw062-36-kl-4k-nc3h-ip65	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэффективный 4000-4500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	36	>80	4000-4500	4700	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1023		iw062-36-kl-4k-li1h-ip65	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэффективный 4000-4500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	36	>80	4000-4500	4700	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1024		iw062-36-kl-4k-li3h-ip65	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэффективный 4000-4500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	36	>80	4000-4500	4700	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1025		iw052-36-op-4k-nc1h	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэффективный 4000-4500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	36	>80	4000-4500	4700	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)

№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пulsация	KCC	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
1026		iw072-36-op-4k-emc-nc1h	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэффективный 4000-4500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час с EMC	LED	36	>80	4000-4500	4700	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1027		iw052-36-op-4k-nc3h	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэффективный 4000-4500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	36	>80	4000-4500	4700	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1028		iw072-36-op-4k-emc-nc3h	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэффективный 4000-4500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа с EMC	LED	36	>80	4000-4500	4700	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1029		iw052-36-op-4k-li1h	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэффективный 4000-4500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	36	>80	4000-4500	4700	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1030		iw072-36-op-4k-emc-li1h	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэффективный 4000-4500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час с EMC	LED	36	>80	4000-4500	4700	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1031		iw052-36-op-4k-li3h	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэффективный 4000-4500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	36	>80	4000-4500	4700	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)

№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
1032		iw072-36-op-4k-emc-li3h	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэффективный 4000-4500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа с EMC	LED	36	>80	4000-4500	4700	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1033		iw052-36-mpr-4k-nc1h	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэффективный 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	36	>80	4000-4500	4700	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1034		iw052-36-mpr-4k-nc3h	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэффективный 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	36	>80	4000-4500	4700	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1035		iw052-36-mpr-4k-li1h	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэффективный 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	36	>80	4000-4500	4700	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1036		iw052-36-mpr-4k-li3h	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэффективный 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	36	>80	4000-4500	4700	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1037		iw072-36-mpr-4k-emc-nc1h	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэффективный 4000-4500К Микропризма IP40 с EMC с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	36	>80	4000-4500	4700	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)

№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	KCC	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
1038		iw072-36-mpr-4k-emc-nc3h	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэффективный 4000-4500К Микропризма IP40 с EMC с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	36	>80	4000-4500	4700	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1039		iw072-36-mpr-4k-emc-li1h	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэффективный 4000-4500К Микропризма IP40 с EMC с БАП (vsesv) на 1 час	LED	36	>80	4000-4500	4700	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1040		iw072-36-mpr-4k-emc-li3h	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэффективный 4000-4500К Микропризма IP40 с EMC с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	36	>80	4000-4500	4700	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1041		iw082-36-kl-5k-emc-nc1h-ip65	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэффективный 5000-5500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час с EMC	LED	36	>80	5000-5500	4700	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1042		iw082-36-kl-5k-emc-nc3h-ip65	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэффективный 5000-5500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа с EMC	LED	36	>80	5000-5500	4700	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1043		iw082-36-kl-5k-emc-li1h-ip65	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэффективный 5000-5500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 1 час с EMC	LED	36	>80	5000-5500	4700	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)

№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	KCC	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
1044		iw082-36-kl-5k-emc-li3h-ip65	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэффективный 5000-5500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа с EMC	LED	36	>80	5000-5500	4700	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1045		iw052-36-mpr-5k-nc1h	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэффективный 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	36	>80	5000-5500	4700	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1046		iw052-36-mpr-5k-nc3h	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэффективный 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	36	>80	5000-5500	4700	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1047		iw052-36-mpr-5k-li1h	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэффективный 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	36	>80	5000-5500	4700	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1048		iw052-36-mpr-5k-li3h	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэффективный 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	36	>80	5000-5500	4700	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1049		iw072-36-mpr-5k-emc-nc1h	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэффективный 5000-5500К Микропризма IP40 с EMC с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	36	>80	5000-5500	4700	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)

№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
1050		iw072-36-mpr-5k-emc-nc3h	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэффективный 5000-5500К Микропризма IP40 с EMC с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	36	>80	5000-5500	4700	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1051		iw072-36-mpr-5k-emc-li1h	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэффективный 5000-5500К Микропризма IP40 с EMC с БАП (vsesv) на 1 час	LED	36	>80	5000-5500	4700	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1052		iw072-36-mpr-5k-emc-li3h	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэффективный 5000-5500К Микропризма IP40 с EMC с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	36	>80	5000-5500	4700	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1053		iw052-36-op-5k-nc1h	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэффективный 5000-5500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	36	>80	5000-5500	4700	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1054		iw072-36-op-5k-emc-nc1h	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэффективный 5000-5500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час с EMC	LED	36	>80	5000-5500	4700	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1055		iw052-36-op-5k-nc3h	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэффективный 5000-5500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	36	>80	5000-5500	4700	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)

№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	KCC	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
1056		iw072-36-op-5k-emc-nc3h	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэффективный 5000-5500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа с EMC	LED	36	>80	5000-5500	4700	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1057		iw052-36-op-5k-li1h	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэффективный 5000-5500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	36	>80	5000-5500	4700	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1058		iw072-36-op-5k-emc-li1h	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэффективный 5000-5500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час с EMC	LED	36	>80	5000-5500	4700	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1059		iw052-36-op-5k-li3h	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэффективный 5000-5500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	36	>80	5000-5500	4700	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1060		iw072-36-op-5k-emc-li3h	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэффективный 5000-5500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа с EMC	LED	36	>80	5000-5500	4700	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1061		iw082-36-kl-4k-emc-nc1h-ip65	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэффективный 4000-4500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час с EMC	LED	36	>80	4000-4500	4700	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)


№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пulsация	KCC	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
1062		iw082-36-kl-4k-emc-nc3h-ip65	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэффективный 4000-4500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа с EMC	LED	36	>80	4000-4500	4700	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1063		iw082-36-kl-4k-emc-li1h-ip65	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэффективный 4000-4500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 1 час с EMC	LED	36	>80	4000-4500	4700	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1064		iw082-36-kl-4k-emc-li3h-ip65	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэффективный 4000-4500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа с EMC	LED	36	>80	4000-4500	4700	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1065		iw052-36-kl-4k-nc1h	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэффективный 4000-4500К Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	36	>80	4000-4500	4700	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1066		iw072-36-kl-4k-emc-nc1h	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэффективный 4000-4500К Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час с EMC	LED	36	>80	4000-4500	4700	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1067		iw052-36-kl-4k-nc3h	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэффективный 4000-4500К Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	36	>80	4000-4500	4700	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)





№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пulsация	KCC	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
1068		iw072-36-kl-4k-emc-nc3h	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэффективны й 4000-4500К Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа с EMC	LED	36	>80	4000-4500	4700	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1069		iw052-36-kl-4k-li1h	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэффективны й 4000-4500К Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	36	>80	4000-4500	4700	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1070		iw072-36-kl-4k-emc-li1h	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэффективны й 4000-4500К Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 1 час с EMC	LED	36	>80	4000-4500	4700	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1071		iw052-36-kl-4k-li3h	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэффективны й 4000-4500К Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	36	>80	4000-4500	4700	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1072		iw072-36-kl-4k-emc-li3h	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэффективны й 4000-4500К Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа с EMC	LED	36	>80	4000-4500	4700	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1073		iw062-36-mpr-4k-nc1h-ip65	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэффективны й 4000-4500К Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	36	>80	4000-4500	4700	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)


№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
1074		iw082-36-mpr-4k-emc-nc1h-ip65	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэффективный 4000-4500К Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час с EMC	LED	36	>80	4000-4500	4700	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1075		iw062-36-mpr-4k-nc3h-ip65	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэффективный 4000-4500К Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	36	>80	4000-4500	4700	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1076		iw082-36-mpr-4k-emc-nc3h-ip65	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэффективный 4000-4500К Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа с EMC	LED	36	>80	4000-4500	4700	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1077		iw062-36-mpr-4k-li1h-ip65	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэффективный 4000-4500К Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	36	>80	4000-4500	4700	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1078		iw082-36-mpr-4k-emc-li1h-ip65	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэффективный 4000-4500К Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 1 час с EMC	LED	36	>80	4000-4500	4700	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1079		iw062-36-mpr-4k-li3h-ip65	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэффективный 4000-4500К Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	36	>80	4000-4500	4700	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)

№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пulsация	KCC	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
1080		iw082-36-mpr-4k-emc-ii3h-ip65	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэффективный 4000-4500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа с EMC	LED	36	>80	4000-4500	4700	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1081		iw062-36-op-4k-nc1h-ip65	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэффективный 4000-4500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	36	>80	4000-4500	4700	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1082		iw082-36-op-4k-emc-nc1h-ip65	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэффективный 4000-4500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час с EMC	LED	36	>80	4000-4500	4700	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1083		iw062-36-op-4k-nc3h-ip65	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэффективный 4000-4500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	36	>80	4000-4500	4700	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1084		iw082-36-op-4k-emc-nc3h-ip65	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэффективный 4000-4500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа с EMC	LED	36	>80	4000-4500	4700	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1085		iw062-36-op-4k-ii1h-ip65	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэффективный 4000-4500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	36	>80	4000-4500	4700	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)

№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	KCC	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
1086		iw082-36-op-4k-emc-ii1h-ip65	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэфективны й 4000-4500К Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час с EMC	LED	36	>80	4000-4500	4700	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1087		iw062-36-op-4k-ii3h-ip65	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэфективны й 4000-4500К Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	36	>80	4000-4500	4700	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1088		iw082-36-op-4k-emc-ii3h-ip65	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэфективны й 4000-4500К Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа с EMC	LED	36	>80	4000-4500	4700	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1089		iw062-36-kl-5k-nc1h-ip65	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэфективны й 5000-5500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	36	>80	5000-5500	4700	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1090		iw062-36-kl-5k-nc3h-ip65	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэфективны й 5000-5500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	36	>80	5000-5500	4700	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1091		iw062-36-kl-5k-ii1h-ip65	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэфективны й 5000-5500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	36	>80	5000-5500	4700	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)

№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	KCC	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
1092		iw062-36-kl-5k-li3h-ip65	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэфективный 5000-5500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	36	>80	5000-5500	4700	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1093		iw052-36-kl-5k-nc1h	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэфективный 5000-5500К Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	36	>80	5000-5500	4700	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1094		iw052-36-kl-5k-nc3h	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэфективный 5000-5500К Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	36	>80	5000-5500	4700	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1095		iw052-36-kl-5k-li1h	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэфективный 5000-5500К Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	36	>80	5000-5500	4700	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1096		iw052-36-kl-5k-li3h	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэфективный 5000-5500К Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	36	>80	5000-5500	4700	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1097		iw062-36-mpr-5k-nc1h-ip65	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэфективный 5000-5500К Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	36	>80	5000-5500	4700	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)

№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
1098		iw082-36-mpr-5k-emc-nc1h-ip65	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэффективный 5000-5500К Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час с EMC	LED	36	>80	5000-5500	4700	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1099		iw062-36-mpr-5k-nc3h-ip65	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэффективный 5000-5500К Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	36	>80	5000-5500	4700	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1100		iw082-36-mpr-5k-emc-nc3h-ip65	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэффективный 5000-5500К Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа с EMC	LED	36	>80	5000-5500	4700	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1101		iw062-36-mpr-5k-li1h-ip65	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэффективный 5000-5500К Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	36	>80	5000-5500	4700	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1102		iw082-36-mpr-5k-emc-li1h-ip65	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэффективный 5000-5500К Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 1 час с EMC	LED	36	>80	5000-5500	4700	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1103		iw062-36-mpr-5k-li3h-ip65	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэффективный 5000-5500К Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	36	>80	5000-5500	4700	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)

№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	KCC	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
1104		iw082-36-mpr-5k-emc-ii3h-ip65	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэффективный 5000-5500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа с EMC	LED	36	>80	5000-5500	4700	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1105		iw062-36-op-5k-nc1h-ip65	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэффективный 5000-5500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	36	>80	5000-5500	4700	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1106		iw082-36-op-5k-emc-nc1h-ip65	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэффективный 5000-5500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час с EMC	LED	36	>80	5000-5500	4700	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1107		iw062-36-op-5k-nc3h-ip65	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэффективный 5000-5500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	36	>80	5000-5500	4700	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1108		iw082-36-op-5k-emc-nc3h-ip65	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэффективный 5000-5500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа с EMC	LED	36	>80	5000-5500	4700	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1109		iw062-36-op-5k-ii1h-ip65	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэффективный 5000-5500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	36	>80	5000-5500	4700	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)

№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	KCC	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
1110		lw082-36-op-5k-emc-li1h-ip65	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэфективный 5000-5500К Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час с EMC	LED	36	>80	5000-5500	4700	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1111		lw062-36-op-5k-li3h-ip65	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэфективный 5000-5500К Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	36	>80	5000-5500	4700	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1112		lw082-36-op-5k-emc-li3h-ip65	Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэфективный 5000-5500К Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа с EMC	LED	36	>80	5000-5500	4700	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1113		vs222-40-op-4k-nc1h	Светильник Грильято 40W-4800Lm 4000-4500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	40	>80	4000-4500	4800	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1114		vs222-40-op-4k-nc3h	Светильник Грильято 40W-4800Lm 4000-4500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	40	>80	4000-4500	4800	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1115		vs222-40-op-4k-li1h	Светильник Грильято 40W-4800Lm 4000-4500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	40	>80	4000-4500	4800	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)

№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	KCC	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
1116		vs222-40-op-4k-li3h	Светильник Грильято 40W-4800Lm 4000-4500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	40	>80	4000-4500	4800	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1117		vs222-40-op-6k-nc1h	Светильник Грильято 40W-4800Lm 6000-6500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	40	>80	6000-6500	4800	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1118		vs222-40-op-6k-nc3h	Светильник Грильято 40W-4800Lm 6000-6500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	40	>80	6000-6500	4800	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1119		vs222-40-op-6k-li1h	Светильник Грильято 40W-4800Lm 6000-6500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	40	>80	6000-6500	4800	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1120		vs222-40-op-6k-li3h	Светильник Грильято 40W-4800Lm 6000-6500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	40	>80	6000-6500	4800	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1121		vs232-40-kl-4k-nc1h-ip65	Светильник Грильято 40W-4800Lm 4000-4500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	40	>80	4000-4500	4800	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)

№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	KCC	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
1122		vs232-40-kl-4k-nc3h-ip65	Светильник Грильято 40W-4800Lm 4000-4500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	40	>80	4000-4500	4800	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1123		vs232-40-kl-4k-li1h-ip65	Светильник Грильято 40W-4800Lm 4000-4500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	40	>80	4000-4500	4800	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1124		vs232-40-kl-4k-li3h-ip65	Светильник Грильято 40W-4800Lm 4000-4500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	40	>80	4000-4500	4800	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1125		vs222-40-kl-4k-nc1h	Светильник Грильято 40W-4800Lm 4000-4500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	40	>80	4000-4500	4800	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1126		vs222-40-kl-4k-nc3h	Светильник Грильято 40W-4800Lm 4000-4500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	40	>80	4000-4500	4800	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1127		vs222-40-kl-4k-li1h	Светильник Грильято 40W-4800Lm 4000-4500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	40	>80	4000-4500	4800	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)

№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пulsация	KCC	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
1128		vs222-40-kl-4k-li3h	Светильник Грильято 40W-4800Lm 4000-4500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	40	>80	4000-4500	4800	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1129		vs222-40-mpr-4k-nc1h	Светильник Грильято 40W-4800Lm 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	40	>80	4000-4500	4800	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1130		vs222-40-mpr-4k-nc3h	Светильник Грильято 40W-4800Lm 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	40	>80	4000-4500	4800	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1131		vs222-40-mpr-4k-li1h	Светильник Грильято 40W-4800Lm 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	40	>80	4000-4500	4800	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1132		vs222-40-mpr-4k-li3h	Светильник Грильято 40W-4800Lm 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	40	>80	4000-4500	4800	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1133		vs222-40-op-5k-nc1h	Светильник Грильято 40W-4800Lm 5000-5500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	40	>80	5000-5500	4800	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)

№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	KCC	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
1134		vs222-40-op-5k-nc3h	Светильник Грильято 40W-4800Lm 5000-5500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	40	>80	5000-5500	4800	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1135		vs222-40-op-5k-li1h	Светильник Грильято 40W-4800Lm 5000-5500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	40	>80	5000-5500	4800	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1136		vs222-40-op-5k-li3h	Светильник Грильято 40W-4800Lm 5000-5500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	40	>80	5000-5500	4800	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1137		vs232-40-op-6k-nc1h-ip65	Светильник Грильято 40W-4800Lm 6000-6500 Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	40	>80	6000-6500	4800	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1138		vs232-40-op-6k-nc3h-ip65	Светильник Грильято 40W-4800Lm 6000-6500 Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	40	>80	6000-6500	4800	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1139		vs232-40-op-6k-li1h-ip65	Светильник Грильято 40W-4800Lm 6000-6500 Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	40	>80	6000-6500	4800	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)

№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	KCC	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
1140		vs232-40-op-6k-ii3h-ip65	Светильник Грильято 40W-4800Lm 6000-6500 Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	40	>80	6000-6500	4800	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1141		vs222-40-kl-6k-nc1h	Светильник Грильято 40W-4800Lm 6000-6500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	40	>80	6000-6500	4800	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1142		vs222-40-kl-6k-nc3h	Светильник Грильято 40W-4800Lm 6000-6500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	40	>80	6000-6500	4800	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1143		vs222-40-kl-6k-ii1h	Светильник Грильято 40W-4800Lm 6000-6500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	40	>80	6000-6500	4800	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1144		vs222-40-kl-6k-ii3h	Светильник Грильято 40W-4800Lm 6000-6500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	40	>80	6000-6500	4800	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1145		vs232-40-mpr-4k-nc1h-ip65	Светильник Грильято 40W-4800Lm 4000-4500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	40	>80	4000-4500	4800	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)

№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
1146		vs232-40-mpr-4k-nc3h-ip65	Светильник Грильято 40W-4800Lm 4000-4500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	40	>80	4000-4500	4800	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1147		vs232-40-mpr-4k-li1h-ip65	Светильник Грильято 40W-4800Lm 4000-4500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	40	>80	4000-4500	4800	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1148		vs232-40-mpr-4k-li3h-ip65	Светильник Грильято 40W-4800Lm 4000-4500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	40	>80	4000-4500	4800	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1149		vs232-40-op-4k-nc1h-ip65	Светильник Грильято 40W-4800Lm 4000-4500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	40	>80	4000-4500	4800	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1150		vs232-40-op-4k-nc3h-ip65	Светильник Грильято 40W-4800Lm 4000-4500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	40	>80	4000-4500	4800	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1151		vs232-40-op-4k-li1h-ip65	Светильник Грильято 40W-4800Lm 4000-4500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	40	>80	4000-4500	4800	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)

№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	KCC	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
1152		vs232-40-op-4k-ii3h-ip65	Светильник Грильято 40W-4800Lm 4000-4500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	40	>80	4000-4500	4800	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1153		vs232-40-kl-5k-nc1h-ip65	Светильник Грильято 40W-4800Lm 5000-5500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	40	>80	5000-5500	4800	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1154		vs232-40-kl-5k-nc3h-ip65	Светильник Грильято 40W-4800Lm 5000-5500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	40	>80	5000-5500	4800	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1155		vs232-40-kl-5k-ii1h-ip65	Светильник Грильято 40W-4800Lm 5000-5500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	40	>80	5000-5500	4800	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1156		vs232-40-kl-5k-ii3h-ip65	Светильник Грильято 40W-4800Lm 5000-5500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	40	>80	5000-5500	4800	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1157		vs222-40-kl-5k-nc1h	Светильник Грильято 40W-4800Lm 5000-5500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	40	>80	5000-5500	4800	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)

№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	KCC	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
1158		vs222-40-kl-5k-nc3h	Светильник Грильято 40W-4800Lm 5000-5500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	40	>80	5000-5500	4800	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1159		vs222-40-kl-5k-li1h	Светильник Грильято 40W-4800Lm 5000-5500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	40	>80	5000-5500	4800	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1160		vs222-40-kl-5k-li3h	Светильник Грильято 40W-4800Lm 5000-5500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	40	>80	5000-5500	4800	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1161		vs232-40-mpr-5k-nc1h-ip65	Светильник Грильято 40W-4800Lm 5000-5500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	40	>80	5000-5500	4800	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1162		vs232-40-mpr-5k-nc3h-ip65	Светильник Грильято 40W-4800Lm 5000-5500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	40	>80	5000-5500	4800	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1163		vs232-40-mpr-5k-li1h-ip65	Светильник Грильято 40W-4800Lm 5000-5500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	40	>80	5000-5500	4800	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)

№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	KCC	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
1164		vs232-40-mpr-5k-ii3h-ip65	Светильник Грильято 40W-4800Lm 5000-5500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	40	>80	5000-5500	4800	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1165		vs232-40-op-5k-nc1h-ip65	Светильник Грильято 40W-4800Lm 5000-5500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	40	>80	5000-5500	4800	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1166		vs232-40-op-5k-nc3h-ip65	Светильник Грильято 40W-4800Lm 5000-5500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	40	>80	5000-5500	4800	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1167		vs232-40-op-5k-ii1h-ip65	Светильник Грильято 40W-4800Lm 5000-5500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	40	>80	5000-5500	4800	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1168		vs232-40-op-5k-ii3h-ip65	Светильник Грильято 40W-4800Lm 5000-5500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	40	>80	5000-5500	4800	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1169		vs232-40-kl-6k-nc1h-ip65	Светильник Грильято 40W-4800Lm 6000-6500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	40	>80	6000-6500	4800	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)

№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	KCC	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
1170		vs232-40-kl-6k-nc3h-ip65	Светильник Грильято 40W-4800Lm 6000-6500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	40	>80	6000-6500	4800	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1171		vs232-40-kl-6k-li1h-ip65	Светильник Грильято 40W-4800Lm 6000-6500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	40	>80	6000-6500	4800	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1172		vs232-40-kl-6k-li3h-ip65	Светильник Грильято 40W-4800Lm 6000-6500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	40	>80	6000-6500	4800	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1173		vs222-40-mpr-6k-nc1h	Светильник Грильято 40W-4800Lm 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	40	>80	6000-6500	4800	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1174		vs222-40-mpr-6k-nc3h	Светильник Грильято 40W-4800Lm 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	40	>80	6000-6500	4800	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1175		vs222-40-mpr-6k-li1h	Светильник Грильято 40W-4800Lm 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	40	>80	6000-6500	4800	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)

№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
1176		vs222-40-mpr-6k-li3h	Светильник Грильято 40W-4800Lm 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	40	>80	6000-6500	4800	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1177		vs232-40-mpr-6k-nc1h-ip65	Светильник Грильято 40W-4800Lm 6000-6500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	40	>80	6000-6500	4800	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1178		vs232-40-mpr-6k-nc3h-ip65	Светильник Грильято 40W-4800Lm 6000-6500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	40	>80	6000-6500	4800	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1179		vs232-40-mpr-6k-li1h-ip65	Светильник Грильято 40W-4800Lm 6000-6500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	40	>80	6000-6500	4800	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1180		vs232-40-mpr-6k-li3h-ip65	Светильник Грильято 40W-4800Lm 6000-6500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	40	>80	6000-6500	4800	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1181		vs222-40-mpr-5k-nc1h	Светильник Грильято 40W-4800Lm Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	40	>80	5000-5500	4800	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)

№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
1182		vs222-40-mpr-5k-nc3h	Светильник Грильято 40W-4800Lm Микропризма IP40 с БАП (aax.tech)на 3 часа	LED	40	>80	5000-5500	4800	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1183		vs222-40-mpr-5k-li1h	Светильник Грильято 40W-4800Lm Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	40	>80	5000-5500	4800	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1184		vs222-40-mpr-5k-li3h	Светильник Грильято 40W-4800Lm Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	40	>80	5000-5500	4800	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1185		vs223-48-mpr-4k-nc1h	Светильник Грильято 48W-5700Lm Суперэффективный 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	48	>80	4000-4500	5700	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1186		vs223-48-mpr-4k-nc3h	Светильник Грильято 48W-5700Lm Суперэффективный 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	48	>80	4000-4500	5700	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1187		vs223-48-mpr-4k-li1h	Светильник Грильято 48W-5700Lm Суперэффективный 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	48	>80	4000-4500	5700	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)

№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	KCC	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
1188		vs223-48-mpr-4k-li3h	Светильник Грильято 48W-5700Lm Суперэффективный 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	48	>80	4000-4500	5700	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1189		vs223-48-op-4k-nc1h	Светильник Грильято 48W-5700Lm Суперэффективный 4000-4500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	48	>80	4000-4500	5700	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1190		vs223-48-op-4k-nc3h	Светильник Грильято 48W-5700Lm Суперэффективный 4000-4500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	48	>80	4000-4500	5700	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1191		vs223-48-op-4k-li1h	Светильник Грильято 48W-5700Lm Суперэффективный 4000-4500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	48	>80	4000-4500	5700	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1192		vs223-48-op-4k-li3h	Светильник Грильято 48W-5700Lm Суперэффективный 4000-4500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	48	>80	4000-4500	5700	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1193		vs233-48-kl-5k-nc1h-ip65	Светильник Грильято 48W-5700Lm Суперэффективный 5000-5500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	48	>80	5000-5500	5700	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)

№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	KCC	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
1194		vs233-48-kl-5k-nc3h-ip65	Светильник Грильято 48W-5700Lm Суперэффективный 5000-5500 Колотый лёд IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	48	>80	5000-5500	5700	< 1	120	Колотый лёд	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1195		vs233-48-kl-5k-li1h-ip65	Светильник Грильято 48W-5700Lm Суперэффективный 5000-5500 Колотый лёд IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	48	>80	5000-5500	5700	< 1	120	Колотый лёд	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1196		vs233-48-kl-5k-li3h-ip65	Светильник Грильято 48W-5700Lm Суперэффективный 5000-5500 Колотый лёд IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	48	>80	5000-5500	5700	< 1	120	Колотый лёд	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1197		vs223-48-mpr-5k-nc1h	Светильник Грильято 48W-5700Lm Суперэффективный 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	48	>80	5000-5500	5700	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1198		vs223-48-mpr-5k-nc3h	Светильник Грильято 48W-5700Lm Суперэффективный 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	48	>80	5000-5500	5700	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1199		vs223-48-mpr-5k-li1h	Светильник Грильято 48W-5700Lm Суперэффективный 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	48	>80	5000-5500	5700	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)

№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пulsация	KCC	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
1200		vs223-48-mpr-5k-li3h	Светильник Грильято 48W-5700Lm Суперэфективные 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	48	>80	5000-5500	5700	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1201		vs223-48-op-5k-nc1h	Светильник Грильято 48W-5700Lm Суперэфективные 5000-5500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	48	>80	5000-5500	5700	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1202		vs223-48-op-5k-nc3h	Светильник Грильято 48W-5700Lm Суперэфективные 5000-5500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	48	>80	5000-5500	5700	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1203		vs223-48-op-5k-li1h	Светильник Грильято 48W-5700Lm Суперэфективные 5000-5500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	48	>80	5000-5500	5700	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1204		vs223-48-op-5k-li3h	Светильник Грильято 48W-5700Lm Суперэфективные 5000-5500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	48	>80	5000-5500	5700	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1205		vs233-48-kl-4k-nc1h-ip65	Светильник Грильято 48W-5700Lm Суперэфективные 4000-4500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	48	>80	4000-4500	5700	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)

№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	KCC	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
1206		vs233-48-kl-4k-nc3h-ip65	Светильник Грильято 48W-5700Lm Суперэффективный 4000-4500 Колотый лёд IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	48	>80	4000-4500	5700	< 1	120	Колотый лёд	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1207		vs233-48-kl-4k-li1h-ip65	Светильник Грильято 48W-5700Lm Суперэффективный 4000-4500 Колотый лёд IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	48	>80	4000-4500	5700	< 1	120	Колотый лёд	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1208		vs233-48-kl-4k-li3h-ip65	Светильник Грильято 48W-5700Lm Суперэффективный 4000-4500 Колотый лёд IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	48	>80	4000-4500	5700	< 1	120	Колотый лёд	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1209		vs223-48-kl-4k-li1h	Светильник Грильято 48W-5700Lm Суперэффективный 4000-4500К Колотый лёд IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	48	>80	4000-4500	5700	< 1	120	Колотый лёд	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1210		vs233-48-mpr-4k-nc1h-ip65	Светильник Грильято 48W-5700Lm Суперэффективный 4000-4500К Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	48	>80	4000-4500	5700	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1211		vs233-48-mpr-4k-nc3h-ip65	Светильник Грильято 48W-5700Lm Суперэффективный 4000-4500К Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	48	>80	4000-4500	5700	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)

№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
1212		vs233-48-mpr-4k-li1h-ip65	Светильник Грильято 48W-5700Lm Суперэфективные 4000-4500К Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	48	>80	4000-4500	5700	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1213		vs233-48-mpr-4k-li3h-ip65	Светильник Грильято 48W-5700Lm Суперэфективные 4000-4500К Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	48	>80	4000-4500	5700	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1214		vs233-48-op-4k-nc1h-ip65	Светильник Грильято 48W-5700Lm Суперэфективные 4000-4500К Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	48	>80	4000-4500	5700	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1215		vs233-48-op-4k-nc3h-ip65	Светильник Грильято 48W-5700Lm Суперэфективные 4000-4500К Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	48	>80	4000-4500	5700	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1216		vs233-48-op-4k-li1h-ip65	Светильник Грильято 48W-5700Lm Суперэфективные 4000-4500К Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	48	>80	4000-4500	5700	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1217		vs233-48-op-4k-li3h-ip65	Светильник Грильято 48W-5700Lm Суперэфективные 4000-4500К Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	48	>80	4000-4500	5700	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)

№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	KCC	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
1218		vs223-48-kl-5k-nc1h	Светильник Грильято 48W-5700Lm Суперэффективный 5000-5500К Колотый лёд IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	48	>80	5000-5500	5700	< 1	120	Колотый лёд	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1219		vs223-48-kl-5k-nc3h	Светильник Грильято 48W-5700Lm Суперэффективный 5000-5500К Колотый лёд IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	48	>80	5000-5500	5700	< 1	120	Колотый лёд	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1220		vs223-48-kl-5k-li1h	Светильник Грильято 48W-5700Lm Суперэффективный 5000-5500К Колотый лёд IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	48	>80	5000-5500	5700	< 1	120	Колотый лёд	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1221		vs223-48-kl-5k-li3h	Светильник Грильято 48W-5700Lm Суперэффективный 5000-5500К Колотый лёд IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	48	>80	5000-5500	5700	< 1	120	Колотый лёд	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1222		vs233-48-mpr-5k-nc1h-ip65	Светильник Грильято 48W-5700Lm Суперэффективный 5000-5500К Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	48	>80	5000-5500	5700	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1223		vs233-48-mpr-5k-nc3h-ip65	Светильник Грильято 48W-5700Lm Суперэффективный 5000-5500К Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	48	>80	5000-5500	5700	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)

№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
1224		vs233-48-mpr-5k-li1h-ip65	Светильник Грильято 48W-5700Lm Суперэффективный 5000-5500К Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	48	>80	5000-5500	5700	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1225		vs233-48-mpr-5k-li3h-ip65	Светильник Грильято 48W-5700Lm Суперэффективный 5000-5500К Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	48	>80	5000-5500	5700	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1226		vs233-48-op-5k-nc1h-ip65	Светильник Грильято 48W-5700Lm Суперэффективный 5000-5500К Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	48	>80	5000-5500	5700	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1227		vs233-48-op-5k-nc3h-ip65	Светильник Грильято 48W-5700Lm Суперэффективный 5000-5500К Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	48	>80	5000-5500	5700	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1228		vs233-48-op-5k-li1h-ip65	Светильник Грильято 48W-5700Lm Суперэффективный 5000-5500К Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	48	>80	5000-5500	5700	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1229		vs233-48-op-5k-li3h-ip65	Светильник Грильято 48W-5700Lm Суперэффективный 5000-5500К Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	48	>80	5000-5500	5700	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)

№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	KCC	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
1230		vs223-48-kl-4k-nc1h	Светильник Грильято 48W-5700Lm Суперэфективны й4000-4500К Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	48	>80	4000-4500	5700	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1231		vs223-48-kl-4k-nc3h	Светильник Грильято 48W-5700Lm Суперэфективны й4000-4500К Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	48	>80	4000-4500	5700	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1232		vs223-48-kl-4k-li3h	Светильник Грильято 48W-5700Lm Суперэфективны й4000-4500К Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	48	>80	4000-4500	5700	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1233		vs224-56-op-4k-nc1h	Светильник Грильято 56W-6600Lm 4000-4500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	56	>80	4000-4500	6600	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1234		vs224-56-op-4k-nc3h	Светильник Грильято 56W-6600Lm 4000-4500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	56	>80	4000-4500	6600	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1235		vs224-56-op-4k-li1h	Светильник Грильято 56W-6600Lm 4000-4500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	56	>80	4000-4500	6600	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)

№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	KCC	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
1236		vs224-56-op-4k-li3h	Светильник Грильято 56W-6600Lm 4000-4500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	56	>80	4000-4500	6600	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1237		vs224-56-op-6k-nc1h	Светильник Грильято 56W-6600Lm 6000-6500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	56	>80	6000-6500	6600	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1238		vs224-56-op-6k-nc3h	Светильник Грильято 56W-6600Lm 6000-6500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	56	>80	6000-6500	6600	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1239		vs224-56-op-6k-li1h	Светильник Грильято 56W-6600Lm 6000-6500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	56	>80	6000-6500	6600	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1240		vs224-56-op-6k-li3h	Светильник Грильято 56W-6600Lm 6000-6500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	56	>80	6000-6500	6600	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1241		vs224-56-mpr-4k-nc1h	Светильник Грильято 56W-6600Lm 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	56	>80	4000-4500	6600	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)

№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	KCC	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
1242		vs224-56-mpr-4k-nc3h	Светильник Грильято 56W-6600Lm 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	56	>80	4000-4500	6600	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1243		vs224-56-mpr-4k-li1h	Светильник Грильято 56W-6600Lm 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	56	>80	4000-4500	6600	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1244		vs224-56-mpr-4k-li3h	Светильник Грильято 56W-6600Lm 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	56	>80	4000-4500	6600	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1245		vs234-56-kl-5k-nc1h-ip65	Светильник Грильято 56W-6600Lm 5000-5500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	56	>80	5000-5500	6600	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1246		vs234-56-kl-5k-nc3h-ip65	Светильник Грильято 56W-6600Lm 5000-5500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	56	>80	5000-5500	6600	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1247		vs234-56-kl-5k-li1h-ip65	Светильник Грильято 56W-6600Lm 5000-5500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	56	>80	5000-5500	6600	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)

№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пulsация	KCC	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
1248		vs234-56-kl-5k-li3h-ip65	Светильник Грильято 56W-6600Lm 5000-5500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	56	>80	5000-5500	6600	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1249		vs224-56-mpr-5k-nc1h	Светильник Грильято 56W-6600Lm 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	56	>80	5000-5500	6600	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1250		vs224-56-mpr-5k-nc3h	Светильник Грильято 56W-6600Lm 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	56	>80	5000-5500	6600	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1251		vs224-56-mpr-5k-li1h	Светильник Грильято 56W-6600Lm 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	56	>80	5000-5500	6600	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1252		vs224-56-mpr-5k-li3h	Светильник Грильято 56W-6600Lm 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	56	>80	5000-5500	6600	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1253		vs224-56-op-5k-nc1h	Светильник Грильято 56W-6600Lm 5000-5500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	56	>80	5000-5500	6600	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)

№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	KCC	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
1254		vs224-56-op-5k-nc3h	Светильник Грильято 56W-6600Lm 5000-5500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	56	>80	5000-5500	6600	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1255		vs224-56-op-5k-li1h	Светильник Грильято 56W-6600Lm 5000-5500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	56	>80	5000-5500	6600	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1256		vs224-56-op-5k-li3h	Светильник Грильято 56W-6600Lm 5000-5500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	56	>80	5000-5500	6600	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1257		vs234-56-op-6k-nc1h-ip65	Светильник Грильято 56W-6600Lm 6000-6500 Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	56	>80	6000-6500	6600	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1258		vs234-56-op-6k-nc3h-ip65	Светильник Грильято 56W-6600Lm 6000-6500 Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	56	>80	6000-6500	6600	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1259		vs234-56-op-6k-li1h-ip65	Светильник Грильято 56W-6600Lm 6000-6500 Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	56	>80	6000-6500	6600	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)

№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пulsация	KCC	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
1260		vs234-56-op-6k-ii3h-ip65	Светильник Грильято 56W-6600Lm 6000-6500 Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	56	>80	6000-6500	6600	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1261		vs224-56-mpr-6k-nc1h	Светильник Грильято 56W-6600Lm 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	56	>80	6000-6500	6600	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1262		vs224-56-mpr-6k-nc3h	Светильник Грильято 56W-6600Lm 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	56	>80	6000-6500	6600	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1263		vs224-56-mpr-6k-ii1h	Светильник Грильято 56W-6600Lm 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	56	>80	6000-6500	6600	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1264		vs224-56-mpr-6k-ii3h	Светильник Грильято 56W-6600Lm 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	56	>80	6000-6500	6600	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1265		vs234-56-kl-4k-nc1h-ip65	Светильник Грильято 56W-6600Lm 4000-4500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	56	>80	4000-4500	6600	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)

№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	KCC	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
1266		vs234-56-kl-4k-nc3h-ip65	Светильник Грильято 56W-6600Lm 4000-4500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	56	>80	4000-4500	6600	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1267		vs234-56-kl-4k-li1h-ip65	Светильник Грильято 56W-6600Lm 4000-4500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	56	>80	4000-4500	6600	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1268		vs234-56-kl-4k-li3h-ip65	Светильник Грильято 56W-6600Lm 4000-4500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	56	>80	4000-4500	6600	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1269		vs224-56-kl-4k-nc1h	Светильник Грильято 56W-6600Lm 4000-4500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	56	>80	4000-4500	6600	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1270		vs224-56-kl-4k-nc3h	Светильник Грильято 56W-6600Lm 4000-4500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	56	>80	4000-4500	6600	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1271		vs224-56-kl-4k-li1h	Светильник Грильято 56W-6600Lm 4000-4500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	56	>80	4000-4500	6600	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)

№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	KCC	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
1272		vs224-56-kl-4k-ii3h	Светильник Грильято 56W-6600Lm 4000-4500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	56	>80	4000-4500	6600	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1273		vs234-56-mpr-4k-ii1h-ip65	Светильник Грильято 56W-6600Lm 4000-4500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	56	>80	4000-4500	6600	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1274		vs234-56-op-4k-nc1h-ip65	Светильник Грильято 56W-6600Lm 4000-4500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	56	>80	4000-4500	6600	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1275		vs234-56-op-4k-nc3h-ip65	Светильник Грильято 56W-6600Lm 4000-4500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	56	>80	4000-4500	6600	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1276		vs234-56-op-4k-ii1h-ip65	Светильник Грильято 56W-6600Lm 4000-4500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	56	>80	4000-4500	6600	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1277		vs234-56-op-4k-ii3h-ip65	Светильник Грильято 56W-6600Lm 4000-4500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	56	>80	4000-4500	6600	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)

№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
1278		vs234-56-mpr-4k-nc1h-ip65	Светильник Грильято 56W-6600Lm 5000-5500K 4000-4500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	56	>80	4000-4500	6600	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1279		vs234-56-mpr-4k-nc3h-ip65	Светильник Грильято 56W-6600Lm 5000-5500K 4000-4500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	56	>80	4000-4500	6600	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1280		vs234-56-mpr-4k-li3h-ip65	Светильник Грильято 56W-6600Lm 5000-5500K 4000-4500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	56	>80	4000-4500	6600	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1281		vs224-56-kl-5k-nc1h	Светильник Грильято 56W-6600Lm 5000-5500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	56	>80	5000-5500	6600	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1282		vs224-56-kl-5k-nc3h	Светильник Грильято 56W-6600Lm 5000-5500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	56	>80	5000-5500	6600	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1283		vs224-56-kl-5k-li1h	Светильник Грильято 56W-6600Lm 5000-5500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	56	>80	5000-5500	6600	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)

№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пulsация	KCC	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
1284		vs224-56-kl-5k-ii3h	Светильник Грильято 56W-6600Lm 5000-5500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	56	>80	5000-5500	6600	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1285		vs234-56-mpr-5k-nc1h-ip65	Светильник Грильято 56W-6600Lm 5000-5500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	56	>80	5000-5500	6600	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1286		vs234-56-mpr-5k-nc3h-ip65	Светильник Грильято 56W-6600Lm 5000-5500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	56	>80	5000-5500	6600	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1287		vs234-56-mpr-5k-ii1h-ip65	Светильник Грильято 56W-6600Lm 5000-5500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	56	>80	5000-5500	6600	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1288		vs234-56-mpr-5k-ii3h-ip65	Светильник Грильято 56W-6600Lm 5000-5500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	56	>80	5000-5500	6600	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1289		vs234-56-op-5k-nc1h-ip65	Светильник Грильято 56W-6600Lm 5000-5500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	56	>80	5000-5500	6600	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)

№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	KCC	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
1290		vs234-56-op-5k-nc3h-ip65	Светильник Грильято 56W-6600Lm 5000-5500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	56	>80	5000-5500	6600	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1291		vs234-56-op-5k-li1h-ip65	Светильник Грильято 56W-6600Lm 5000-5500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	56	>80	5000-5500	6600	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1292		vs234-56-op-5k-li3h-ip65	Светильник Грильято 56W-6600Lm 5000-5500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	56	>80	5000-5500	6600	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1293		vs234-56-kl-6k-nc1h-ip65	Светильник Грильято 56W-6600Lm 6000-6500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	56	>80	6000-6500	6600	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1294		vs234-56-kl-6k-nc3h-ip65	Светильник Грильято 56W-6600Lm 6000-6500 Колотый лед IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	56	>80	6000-6500	6600	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1295		vs234-56-kl-6k-li1h-ip65	Светильник Грильято 56W-6600Lm 6000-6500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	56	>80	6000-6500	6600	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)

№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
1296		vs234-56-kl-6k-ii3h-ip65	Светильник Грильято 56W-6600Lm 6000-6500 Колотый лед IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	56	>80	6000-6500	6600	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1297		vs224-56-kl-6k-nc1h	Светильник Грильято 56W-6600Lm 6000-6500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	56	>80	6000-6500	6600	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1298		vs224-56-kl-6k-nc3h	Светильник Грильято 56W-6600Lm 6000-6500K Колотый лед IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	56	>80	6000-6500	6600	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1299		vs224-56-kl-6k-ii1h	Светильник Грильято 56W-6600Lm 6000-6500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	56	>80	6000-6500	6600	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1300		vs224-56-kl-6k-ii3h	Светильник Грильято 56W-6600Lm 6000-6500K Колотый лед IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	56	>80	6000-6500	6600	< 1	120	Колотый лед	Сталь 0,5 мм	588*588*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1301		vs234-56-mpr-6k-nc1h-ip65	Светильник Грильято 56W-6600Lm 6000-6500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	56	>80	6000-6500	6600	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)

№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
1302		vs234-56-mpr-6k-nc3h-ip65	Светильник Грильято 56W-6600Lm 6000-6500K Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	56	>80	6000-6500	6600	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1303		vs234-56-mpr-6k-li1h-ip65	Светильник Грильято 56W-6600Lm 6000-6500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	56	>80	6000-6500	6600	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1304		vs234-56-mpr-6k-li3h-ip65	Светильник Грильято 56W-6600Lm 6000-6500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	56	>80	6000-6500	6600	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм	588*588*48	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1305		vs231-40-mpr-4k-ip65-nc1h	Светильник Макси 40W-5000Lm 4000-4500K Микропризма IP 65 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	40	>80	4000-4500	5000	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1306		vs231-40-mpr-4k-ip65-nc3h	Светильник Макси 40W-5000Lm 4000-4500K Микропризма IP 65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	40	>80	4000-4500	5000	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1307		vs231-40-mpr-4k-ip65-li1h	Светильник Макси 40W-5000Lm 4000-4500K Микропризма IP 65 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	40	>80	4000-4500	5000	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1308		vs231-40-mpr-4k-ip65-li3h	Светильник Макси 40W-5000Lm 4000-4500K Микропризма IP 65 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	40	>80	4000-4500	5000	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)

№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
1309		vs231-40-mpr-4k-nc1h	Светильник Макси 40W-5000Lm 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	40	>80	4000-4500	5000	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1310		vs231-40-mpr-4k-nc3h	Светильник Макси 40W-5000Lm 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	40	>80	4000-4500	5000	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1311		vs231-40-mpr-4k-li1h	Светильник Макси 40W-5000Lm 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	40	>80	4000-4500	5000	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1312		vs231-40-mpr-4k-li3h	Светильник Макси 40W-5000Lm 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	40	>80	4000-4500	5000	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1313		vs231-40-op-4k-ip65-nc1h	Светильник Макси 40W-5000Lm 4000-4500K Опал IP 65 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	40	>80	4000-4500	5000	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1314		vs231-40-op-4k-ip65-nc3h	Светильник Макси 40W-5000Lm 4000-4500K Опал IP 65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	40	>80	4000-4500	5000	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1315		vs231-40-op-4k-ip65-li1h	Светильник Макси 40W-5000Lm 4000-4500K Опал IP 65 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	40	>80	4000-4500	5000	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1316		vs231-40-op-4k-ip65-li3h	Светильник Макси 40W-5000Lm 4000-4500K Опал IP 65 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	40	>80	4000-4500	5000	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1317		vs231-40-op-4k-nc1h	Светильник Макси 40W-5000Lm 4000-4500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	40	>80	4000-4500	5000	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)

№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
1318		vs231-40-op-4k-nc3h	Светильник Макси 40W-5000Lm 4000-4500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	40	>80	4000-4500	5000	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1319		vs231-40-op-4k-li1h	Светильник Макси 40W-5000Lm 4000-4500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	40	>80	4000-4500	5000	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1320		vs231-40-op-4k-li3h	Светильник Макси 40W-5000Lm 4000-4500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	40	>80	4000-4500	5000	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1321		vs231-40-mpr-5k-ip65-nc1h	Светильник Макси 40W-5000Lm 5000-5500K Микропризма IP 65 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	40	>80	5000-5500	5000	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1322		vs231-40-mpr-5k-ip65-nc3h	Светильник Макси 40W-5000Lm 5000-5500K Микропризма IP 65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	40	>80	5000-5500	5000	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1323		vs231-40-mpr-5k-ip65-li1h	Светильник Макси 40W-5000Lm 5000-5500K Микропризма IP 65 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	40	>80	5000-5500	5000	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1324		vs231-40-mpr-5k-ip65-li3h	Светильник Макси 40W-5000Lm 5000-5500K Микропризма IP 65 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	40	>80	5000-5500	5000	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1325		vs231-40-mpr-5k-nc1h	Светильник Макси 40W-5000Lm 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	40	>80	5000-5500	5000	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1326		vs231-40-mpr-5k-nc3h	Светильник Макси 40W-5000Lm 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	40	>80	5000-5500	5000	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)

№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
1327		vs231-40-mpr-5k-li1h	Светильник Макси 40W-5000Lm 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	40	>80	5000-5500	5000	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1328		vs231-40-mpr-5k-li3h	Светильник Макси 40W-5000Lm 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	40	>80	5000-5500	5000	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1329		vs231-40-op-5k-ip65-nc1h	Светильник Макси 40W-5000Lm 5000-5500K Опал IP 65 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	40	>80	5000-5500	5000	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1330		vs231-40-op-5k-ip65-nc3h	Светильник Макси 40W-5000Lm 5000-5500K Опал IP 65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	40	>80	5000-5500	5000	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1331		vs231-40-op-5k-ip65-li1h	Светильник Макси 40W-5000Lm 5000-5500K Опал IP 65 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	40	>80	5000-5500	5000	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1332		vs231-40-op-5k-ip65-li3h	Светильник Макси 40W-5000Lm 5000-5500K Опал IP 65 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	40	>80	5000-5500	5000	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1333		vs231-40-mpr-6k-ip65-nc1h	Светильник Макси 40W-5000Lm 6000-6500K Микропризма IP 65 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	40	>80	6000-6500	5000	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1334		vs231-40-mpr-6k-ip65-nc3h	Светильник Макси 40W-5000Lm 6000-6500K Микропризма IP 65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	40	>80	6000-6500	5000	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1335		vs231-40-mpr-6k-ip65-li1h	Светильник Макси 40W-5000Lm 6000-6500K Микропризма IP 65 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	40	>80	6000-6500	5000	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)

№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
1336		vs231-40-mpr-6k-ip65-li3h	Светильник Макси 40W-5000Lm 6000-6500K Микропризма IP 65 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	40	>80	6000-6500	5000	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1337		vs231-40-mpr-6k-nc1h	Светильник Макси 40W-5000Lm 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	40	>80	6000-6500	5000	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1338		vs231-40-mpr-6k-nc3h	Светильник Макси 40W-5000Lm 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	40	>80	6000-6500	5000	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1339		vs231-40-mpr-6k-li1h	Светильник Макси 40W-5000Lm 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	40	>80	6000-6500	5000	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1340		vs231-40-mpr-6k-li3h	Светильник Макси 40W-5000Lm 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	40	>80	6000-6500	5000	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1341		vs231-40-op-6k-ip65-nc1h	Светильник Макси 40W-5000Lm 6000-6500K Опал IP 65 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	40	>80	6000-6500	5000	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1342		vs231-40-op-6k-ip65-nc3h	Светильник Макси 40W-5000Lm 6000-6500K Опал IP 65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	40	>80	6000-6500	5000	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1343		vs231-40-op-6k-ip65-li1h	Светильник Макси 40W-5000Lm 6000-6500K Опал IP 65 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	40	>80	6000-6500	5000	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1344		vs231-40-op-6k-ip65-li3h	Светильник Макси 40W-5000Lm 6000-6500K Опал IP 65 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	40	>80	6000-6500	5000	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)

№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	KCC	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
1345		vs231-40-op-6k-nc1h	Светильник Макси 40W-5000Lm 6000-6500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	40	>80	6000-6500	5000	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1346		vs231-40-op-6k-nc3h	Светильник Макси 40W-5000Lm 6000-6500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	40	>80	6000-6500	5000	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1347		vs231-40-op-6k--li1h	Светильник Макси 40W-5000Lm 6000-6500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	40	>80	6000-6500	5000	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1348		vs231-40-op-6k--li3h	Светильник Макси 40W-5000Lm 6000-6500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	40	>80	6000-6500	5000	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1349		vs231-40-op-5k-nc1h	Светильник Макси 40W-5000Lm 5000-5500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	40	>80	5000-5500	5000	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1350		vs231-40-op-5k-nc3h	Светильник Макси 40W-5000Lm 5000-5500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	40	>80	5000-5500	5000	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1351		vs231-40-op-5k--li1h	Светильник Макси 40W-5000Lm 5000-5500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	40	>80	5000-5500	5000	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1352		vs231-40-op-5k--li3h	Светильник Макси 40W-5000Lm 5000-5500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	40	>80	5000-5500	5000	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1353		vs232-58-mpr-4k-nc1h	Светильник Макси 58W-7250Lm 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	58	>80	4000-4500	7250	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)

№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
1354		vs232-58-mpr-4k-nc3h	Светильник Макси 58W-7250Lm 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	58	>80	4000-4500	7250	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1355		vs232-58-mpr-4k-li1h	Светильник Макси 58W-7250Lm 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	58	>80	4000-4500	7250	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1356		vs232-58-mpr-4k-li3h	Светильник Макси 58W-7250Lm 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	58	>80	4000-4500	7250	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1357		vs231-58-op-4k-ip65-nc1h	Светильник Макси 58W-7250Lm 4000-4500К Опал IP 65 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	58	>80	4000-4500	7250	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1358		vs231-58-op-4k-ip65-nc3h	Светильник Макси 58W-7250Lm 4000-4500К Опал IP 65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	58	>80	4000-4500	7250	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1359		vs231-58-op-4k-ip65-li1h	Светильник Макси 58W-7250Lm 4000-4500К Опал IP 65 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	58	>80	4000-4500	7250	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1360		vs231-58-op-4k-ip65-li3h	Светильник Макси 58W-7250Lm 4000-4500К Опал IP 65 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	58	>80	4000-4500	7250	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1361		vs232-58-op-4k-nc1h	Светильник Макси 58W-7250Lm 4000-4500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	58	>80	4000-4500	7250	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1362		vs232-58-op-4k-nc3h	Светильник Макси 58W-7250Lm 4000-4500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	58	>80	4000-4500	7250	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)

№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
1363		vs232-58-op-4k--li1h	Светильник Макси 58W-7250Lm 4000-4500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	58	>80	4000-4500	7250	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1364		vs232-58-op-4k--li3h	Светильник Макси 58W-7250Lm 4000-4500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	58	>80	4000-4500	7250	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1365		vs231-58-mpr-5k-lp65-nc1h	Светильник Макси 58W-7250Lm 5000-5500K Микропризма IP 65 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	58	>80	5000-5500	7250	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1366		vs231-58-mpr-5k-lp65-nc3h	Светильник Макси 58W-7250Lm 5000-5500K Микропризма IP 65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	58	>80	5000-5500	7250	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1367		vs231-58-mpr-5k-lp65-li1h	Светильник Макси 58W-7250Lm 5000-5500K Микропризма IP 65 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	58	>80	5000-5500	7250	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1368		vs231-58-mpr-5k-lp65-li3h	Светильник Макси 58W-7250Lm 5000-5500K Микропризма IP 65 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	58	>80	5000-5500	7250	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1369		vs232-58-mpr-5k-nc1h	Светильник Макси 58W-7250Lm 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	58	>80	5000-5500	7250	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1370		vs232-58-mpr-5k-nc3h	Светильник Макси 58W-7250Lm 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	58	>80	5000-5500	7250	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1371		vs232-58-mpr-5k-li1h	Светильник Макси 58W-7250Lm 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	58	>80	5000-5500	7250	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)

№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
1372		vs232-58-mpr-5k- li3h	Светильник Макси 58W-7250Lm 5000- 5500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	58	>80	5000-5500	7250	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1373		vs231-58-ор-5k- lp65-nc1h	Светильник Макси 58W-7250Lm 5000- 5500K Опал IP 65 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	58	>80	5000-5500	7250	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1374		vs231-58-ор-5k- lp65-nc3h	Светильник Макси 58W-7250Lm 5000- 5500K Опал IP 65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	58	>80	5000-5500	7250	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1375		vs231-58-ор-5k- lp65-li1h	Светильник Макси 58W-7250Lm 5000- 5500K Опал IP 65 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	58	>80	5000-5500	7250	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1376		vs231-58-ор-5k- lp65-li3h	Светильник Макси 58W-7250Lm 5000- 5500K Опал IP 65 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	58	>80	5000-5500	7250	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1377		vs232-58-ор-5k- nc1h	Светильник Макси 58W-7250Lm 5000- 5500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	58	>80	5000-5500	7250	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1378		vs232-58-ор-5k- nc3h	Светильник Макси 58W-7250Lm 5000- 5500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	58	>80	5000-5500	7250	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1379		vs232-58-ор-5k- li1h	Светильник Макси 58W-7250Lm 5000- 5500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	58	>80	5000-5500	7250	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1380		vs232-58-ор-5k- li3h	Светильник Макси 58W-7250Lm 5000- 5500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	58	>80	5000-5500	7250	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)

№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
1381		vs232-58-mpr-6k-nc1h	Светильник Макси 58W-7250Lm 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	58	>80	6000-6500	7250	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1382		vs232-58-mpr-6k-nc3h	Светильник Макси 58W-7250Lm 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	58	>80	6000-6500	7250	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1383		vs232-58-mpr-6k-li1h	Светильник Макси 58W-7250Lm 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	58	>80	6000-6500	7250	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1384		vs232-58-mpr-6k-li3h	Светильник Макси 58W-7250Lm 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	58	>80	6000-6500	7250	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1385		vs231-58-mpr-6k-ip65-nc1h	Светильник Макси 58W-7250Lm 6000-6500K Микропризма IP 65 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	58	>80	6000-6500	7250	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1386		vs231-58-mpr-6k-ip65-nc3h	Светильник Макси 58W-7250Lm 6000-6500K Микропризма IP 65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	58	>80	6000-6500	7250	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1387		vs231-58-mpr-6k-ip65-li1h	Светильник Макси 58W-7250Lm 6000-6500K Микропризма IP 65 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	58	>80	6000-6500	7250	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1388		vs231-58-mpr-6k-ip65-li3h	Светильник Макси 58W-7250Lm 6000-6500K Микропризма IP 65 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	58	>80	6000-6500	7250	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1389		vs231-58-op-6k-ip65-nc1h	Светильник Макси 58W-7250Lm 6000-6500K Опал IP 65 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	58	>80	6000-6500	7250	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)

№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
1390		vs231-58-ор-6k- ip65-nc3h	Светильник Макси 58W-7250Lm 6000- 6500К Опал IP 65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	58	>80	6000-6500	7250	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1391		vs231-58-ор-6k- ip65-li1h	Светильник Макси 58W-7250Lm 6000- 6500К Опал IP 65 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	58	>80	6000-6500	7250	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1392		vs231-58-ор-6k- ip65-li3h	Светильник Макси 58W-7250Lm 6000- 6500К Опал IP 65 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	58	>80	6000-6500	7250	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1393		vs232-58-ор-6k- nc1h	Светильник Макси 58W-7250Lm 6000- 6500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	58	>80	6000-6500	7250	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1394		vs232-58-ор-6k- nc3h	Светильник Макси 58W-7250Lm 6000- 6500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	58	>80	6000-6500	7250	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1395		vs232-58-ор-6k- li1h	Светильник Макси 58W-7250Lm 6000- 6500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	58	>80	6000-6500	7250	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1396		vs232-58-ор-6k- li3h	Светильник Макси 58W-7250Lm 6000- 6500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	58	>80	6000-6500	7250	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1397		vs231-76-mpr-4k- ip65-nc1h	Светильник Макси 76W-9500Lm 4000- 4500К Микропризма IP 65 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	76	>80	4000-4500	9500	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1398		vs231-76-mpr-4k- ip65-nc3h	Светильник Макси 76W-9500Lm 4000- 4500К Микропризма IP 65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	76	>80	4000-4500	9500	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)

№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
1399		vs231-76-mpr-4k-ip65-li1h	Светильник Макси 76W-9500Lm 4000-4500К Микропризма IP 65 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	76	>80	4000-4500	9500	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1400		vs231-76-mpr-4k-ip65-li3h	Светильник Макси 76W-9500Lm 4000-4500К Микропризма IP 65 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	76	>80	4000-4500	9500	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1401		vs231-76-op-4k-ip65-nc1h	Светильник Макси 76W-9500Lm 4000-4500К Опал IP 65 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	76	>80	4000-4500	9500	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1402		vs231-76-op-4k-ip65-nc3h	Светильник Макси 76W-9500Lm 4000-4500К Опал IP 65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	76	>80	4000-4500	9500	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1403		vs231-76-op-4k-ip65-li1h	Светильник Макси 76W-9500Lm 4000-4500К Опал IP 65 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	76	>80	4000-4500	9500	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1404		vs231-76-op-4k-ip65-li3h	Светильник Макси 76W-9500Lm 4000-4500К Опал IP 65 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	76	>80	4000-4500	9500	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1405		vs233-76-op-4k-nc1h	Светильник Макси 76W-9500Lm 4000-4500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	76	>80	4000-4500	9500	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1406		vs233-76-op-4k-nc3h	Светильник Макси 76W-9500Lm 4000-4500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	76	>80	4000-4500	9500	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1407		vs233-76-op-4k-li1h	Светильник Макси 76W-9500Lm 4000-4500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	76	>80	4000-4500	9500	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)

№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
1408		vs233-76-op-4k--li3h	Светильник Макси 76W-9500Lm 4000-4500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	76	>80	4000-4500	9500	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1409		vs231-76-mpr-5k-lp65-nc1h	Светильник Макси 76W-9500Lm 5000-5500K Микропризма IP 65 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	76	>80	5000-5500	9500	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1410		vs231-76-mpr-5k-lp65-nc3h	Светильник Макси 76W-9500Lm 5000-5500K Микропризма IP 65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	76	>80	5000-5500	9500	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1411		vs231-76-mpr-5k-lp65-li1h	Светильник Макси 76W-9500Lm 5000-5500K Микропризма IP 65 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	76	>80	5000-5500	9500	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1412		vs231-76-mpr-5k-lp65-li3h	Светильник Макси 76W-9500Lm 5000-5500K Микропризма IP 65 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	76	>80	5000-5500	9500	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1413		vs233-76-mpr-5k-nc1h	Светильник Макси 76W-9500Lm 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	76	>80	5000-5500	9500	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1414		vs233-76-mpr-5k-nc3h	Светильник Макси 76W-9500Lm 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	76	>80	5000-5500	9500	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1415		vs233-76-mpr-5k-li1h	Светильник Макси 76W-9500Lm 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	76	>80	5000-5500	9500	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1416		vs233-76-mpr-5k-li3h	Светильник Макси 76W-9500Lm 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	76	>80	5000-5500	9500	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)

№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
1417		vs231-76-op-5k- ip65-nc1h	Светильник Макси 76W-9500Lm 5000-5500K Опал IP 65 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	76	>80	5000-5500	9500	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1418		vs231-76-op-5k- ip65-nc3h	Светильник Макси 76W-9500Lm 5000-5500K Опал IP 65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	76	>80	5000-5500	9500	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1419		vs231-76-op-5k- ip65-ii1h	Светильник Макси 76W-9500Lm 5000-5500K Опал IP 65 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	76	>80	5000-5500	9500	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1420		vs233-76-op-5k- nc1h	Светильник Макси 76W-9500Lm 5000-5500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	76	>80	5000-5500	9500	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1421		vs233-76-op-5k- nc3h	Светильник Макси 76W-9500Lm 5000-5500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	76	>80	5000-5500	9500	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1422		vs233-76-op-5k- ii1h	Светильник Макси 76W-9500Lm 5000-5500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	76	>80	5000-5500	9500	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1423		vs233-76-op-5k- ii3h	Светильник Макси 76W-9500Lm 5000-5500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	76	>80	5000-5500	9500	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1424		vs231-76-mpr-6k- ip65-nc1h	Светильник Макси 76W-9500Lm 6000-6500K Микропризма IP 65 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	76	>80	6000-6500	9500	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1425		vs231-76-mpr-6k- ip65-nc3h	Светильник Макси 76W-9500Lm 6000-6500K Микропризма IP 65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	76	>80	6000-6500	9500	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)

№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
1426		vs231-76-mpr-6k- ip65-li1h	Светильник Макси 76W-9500Lm 6000- 6500K Микропризма IP 65 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	76	>80	6000-6500	9500	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1427		vs231-76-mpr-6k- ip65-li3h	Светильник Макси 76W-9500Lm 6000- 6500K Микропризма IP 65 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	76	>80	6000-6500	9500	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1428		vs231-76-op-6k- ip65-nc1h	Светильник Макси 76W-9500Lm 6000- 6500K Опал IP 65 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	76	>80	6000-6500	9500	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1429		vs231-76-op-6k- ip65-nc3h	Светильник Макси 76W-9500Lm 6000- 6500K Опал IP 65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	76	>80	6000-6500	9500	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1430		vs231-76-op-6k- ip65-li1h	Светильник Макси 76W-9500Lm 6000- 6500K Опал IP 65 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	76	>80	6000-6500	9500	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1431		vs231-76-op-6k- ip65-li3h	Светильник Макси 76W-9500Lm 6000- 6500K Опал IP 65 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	76	>80	6000-6500	9500	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1432		vs233-76-op-6k- nc1h	Светильник Макси 76W-9500Lm 6000- 6500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	76	>80	6000-6500	9500	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1433		vs233-76-op-6k- nc3h	Светильник Макси 76W-9500Lm 6000- 6500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	76	>80	6000-6500	9500	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1434		vs233-76-op-6k- li1h	Светильник Макси 76W-9500Lm 6000- 6500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	76	>80	6000-6500	9500	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)

№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
1435		vs233-76-op-6k--li3h	Светильник Макси 76W-9500Lm 6000-6500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	76	>80	6000-6500	9500	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1436		vs233-76-mpr-4k-nc1h	Светильник Макси 76W-9500Lm 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	76	>80	4000-4500	9500	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1437		vs233-76-mpr-4k-nc3h	Светильник Макси 76W-9500Lm 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	76	>80	4000-4500	9500	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1438		vs233-76-mpr-4k-li1h	Светильник Макси 76W-9500Lm 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	76	>80	4000-4500	9500	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1439		vs233-76-mpr-4k-li3h	Светильник Макси 76W-9500Lm 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	76	>80	4000-4500	9500	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1440		vs233-76-mpr-6k-nc1h	Светильник Макси 76W-9500Lm 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	76	>80	6000-6500	9500	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1441		vs233-76-mpr-6k-nc3h	Светильник Макси 76W-9500Lm 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	76	>80	6000-6500	9500	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1442		vs233-76-mpr-6k-li1h	Светильник Макси 76W-9500Lm 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	76	>80	6000-6500	9500	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1443		vs233-76-mpr-6k-li3h	Светильник Макси 76W-9500Lm 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	76	>80	6000-6500	9500	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*180*40	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)

№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
1444		vs301-40-mpr-4k-nc1h	Светильник Ритейл 40W-5000Lm 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	40	>80	4000-4500	5000	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1445		vs301-40-mpr-4k-nc3h	Светильник Ритейл 40W-5000Lm 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	40	>80	4000-4500	5000	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1446		vs301-40-mpr-4k-li1h	Светильник Ритейл 40W-5000Lm 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	40	>80	4000-4500	5000	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1447		vs301-40-mpr-4k-li1h-RAL9005	Светильник Ритейл 40W-5000Lm 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час Черный	LED	40	>80	4000-4500	5000	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1448		vs301-40-mpr-4k-li3h	Светильник Ритейл 40W-5000Lm 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	40	>80	4000-4500	5000	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1449		vs301-40-mpr-5k-nc1h	Светильник Ритейл 40W-5000Lm 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	40	>80	5000-5500	5000	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1450		vs301-40-mpr-5k-nc3h	Светильник Ритейл 40W-5000Lm 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	40	>80	5000-5500	5000	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1451		vs301-40-mpr-5k-li1h	Светильник Ритейл 40W-5000Lm 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	40	>80	5000-5500	5000	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1452		vs301-40-mpr-5k-li1h-RAL9005	Светильник Ритейл 40W-5000Lm 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час Черный	LED	40	>80	5000-5500	5000	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)

№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
1453		vs301-40-mpr-5k- li3h	Светильник Ритейл 40W-5000Lm 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	40	>80	5000-5500	5000	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1454		vs301-40-mpr-4k- nc1h-RAL9005	Светильник Ритейл 40W-5000Lm 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час Черный	LED	40	>80	4000-4500	5000	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1455		vs301-40-mpr-4k- li3h-RAL9005	Светильник Ритейл 40W-5000Lm 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа Черный	LED	40	>80	4000-4500	5000	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1456		vs301-40-op-4k- nc1h	Светильник Ритейл 40W-5000Lm 4000-4500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	40	>80	4000-4500	5000	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1457		vs301-40-op-4k- nc1h-RAL9005	Светильник Ритейл 40W-5000Lm 4000-4500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час Черный	LED	40	>80	4000-4500	5000	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1458		vs301-40-op-4k- nc3h	Светильник Ритейл 40W-5000Lm 4000-4500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	40	>80	4000-4500	5000	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1459		vs301-40-op-4k- nc3h-RAL9005	Светильник Ритейл 40W-5000Lm 4000-4500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа Черный	LED	40	>80	4000-4500	5000	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1460		vs301-40-op-4k- li1h	Светильник Ритейл 40W-5000Lm 4000-4500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	40	>80	4000-4500	5000	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1461		vs301-40-op-4k- li1h-RAL9005	Светильник Ритейл 40W-5000Lm 4000-4500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час Черный	LED	40	>80	4000-4500	5000	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)

№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
1462		vs301-40-op-4k-ii3h	Светильник Ритейл 40W-5000Lm 4000-4500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	40	>80	4000-4500	5000	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1463		vs301-40-op-4k-ii3h-RAL9005	Светильник Ритейл 40W-5000Lm 4000-4500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа Черный	LED	40	>80	4000-4500	5000	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1464		vs301-40-op-4k-RAL9005	Светильник Ритейл 40W-5000Lm 4000-4500K Опал IP40 Черный	LED	40	>80	4000-4500	5000	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1465		vs301-40-mpr-4k-nc3h-RAL9005	Светильник Ритейл 40W-5000Lm 4000-5500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа Черный	LED	40	>80	4000-4500	5000	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1466		vs301-40-mpr-5k-nc1h-RAL9005	Светильник Ритейл 40W-5000Lm 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час Черный	LED	40	>80	5000-5500	5000	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1467		vs301-40-mpr-5k-nc3h-RAL9005	Светильник Ритейл 40W-5000Lm 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа Черный	LED	40	>80	5000-5500	5000	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1468		vs301-40-mpr-5k-ii3h-RAL9005	Светильник Ритейл 40W-5000Lm 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа Черный	LED	40	>80	5000-5500	5000	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1469		vs301-40-op-5k-nc1h	Светильник Ритейл 40W-5000Lm 5000-5500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	40	>80	5000-5500	5000	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1470		vs301-40-op-5k-nc1h-RAL9005	Светильник Ритейл 40W-5000Lm 5000-5500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час Черный	LED	40	>80	5000-5500	5000	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)

№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	KCC	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
1471		vs301-40-op-5k-nc3h	Светильник Ритейл 40W-5000Lm 5000-5500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	40	>80	5000-5500	5000	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1472		vs301-40-op-5k-nc3h-RAL9005	Светильник Ритейл 40W-5000Lm 5000-5500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа Черный	LED	40	>80	5000-5500	5000	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1473		vs301-40-op-5k-li1h	Светильник Ритейл 40W-5000Lm 5000-5500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	40	>80	5000-5500	5000	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1474		vs301-40-op-5k-li1h-RAL9005	Светильник Ритейл 40W-5000Lm 5000-5500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час Черный	LED	40	>80	5000-5500	5000	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1475		vs301-40-op-5k-li3h	Светильник Ритейл 40W-5000Lm 5000-5500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	40	>80	5000-5500	5000	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1476		vs301-40-op-5k-li3h-RAL9005	Светильник Ритейл 40W-5000Lm 5000-5500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа Черный	LED	40	>80	5000-5500	5000	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1477		vs301-40-mpr-6k-nc1h	Светильник Ритейл 40W-5000Lm 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	40	>80	6000-6500	5000	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1478		vs301-40-mpr-6k-nc1h-RAL9005	Светильник Ритейл 40W-5000Lm 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час Черный	LED	40	>80	6000-6500	5000	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1479		vs301-40-mpr-6k-nc3h	Светильник Ритейл 40W-5000Lm 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	40	>80	6000-6500	5000	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)

№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
1480		vs301-40-mpr-6k-nc3h-RAL9005	Светильник Ритейл 40W-5000Lm 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа Черный	LED	40	>80	6000-6500	5000	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1481		vs301-40-mpr-6k-li1h	Светильник Ритейл 40W-5000Lm 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	40	>80	6000-6500	5000	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1482		vs301-40-mpr-6k-li1h-RAL9005	Светильник Ритейл 40W-5000Lm 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час Черный	LED	40	>80	6000-6500	5000	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1483		vs301-40-mpr-6k-li3h	Светильник Ритейл 40W-5000Lm 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	40	>80	6000-6500	5000	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1484		vs301-40-mpr-6k-li3h-RAL9005	Светильник Ритейл 40W-5000Lm 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа Черный	LED	40	>80	6000-6500	5000	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1485		vs301-40-op-6k-nc1h	Светильник Ритейл 40W-5000Lm 6000-6500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	40	>80	6000-6500	5000	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1486		vs301-40-op-6k-nc1h-RAL9005	Светильник Ритейл 40W-5000Lm 6000-6500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час Черный	LED	40	>80	6000-6500	5000	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1487		vs301-40-op-6k-nc3h	Светильник Ритейл 40W-5000Lm 6000-6500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	40	>80	6000-6500	5000	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1488		vs301-40-op-6k-nc3h-RAL9005	Светильник Ритейл 40W-5000Lm 6000-6500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа Черный	LED	40	>80	6000-6500	5000	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)

№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
1489		vs301-40-op-6k-li1h	Светильник Ритейл 40W-5000Lm 6000-6500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	40	>80	6000-6500	5000	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1490		vs301-40-op-6k-li1h-RAL9005	Светильник Ритейл 40W-5000Lm 6000-6500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час Черный	LED	40	>80	6000-6500	5000	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1491		vs301-40-op-6k-li3h	Светильник Ритейл 40W-5000Lm 6000-6500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	40	>80	6000-6500	5000	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1492		vs301-40-op-6k-li3h-RAL9005	Светильник Ритейл 40W-5000Lm 6000-6500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа Черный	LED	40	>80	6000-6500	5000	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1493		vs302-58-mpr-4k-nc1h	Светильник Ритейл 58W-7250Lm 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	58	>80	4000-4500	7250	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1494		vs302-58-mpr-4k-nc3h	Светильник Ритейл 58W-7250Lm 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	58	>80	4000-4500	7250	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1495		vs302-58-mpr-4k-li1h	Светильник Ритейл 58W-7250Lm 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	58	>80	4000-4500	7250	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1496		vs302-58-mpr-4k-li1h-RAL9005	Светильник Ритейл 58W-7250Lm 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час Черный	LED	58	>80	4000-4500	7250	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1497		vs302-58-mpr-4k-li3h	Светильник Ритейл 58W-7250Lm 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	58	>80	4000-4500	7250	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)

№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
1498		vs302-58-mpr-5k-nc1h	Светильник Ритейл 58W-7250Lm 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	58	>80	5000-5500	7250	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1499		vs302-58-mpr-5k-nc3h	Светильник Ритейл 58W-7250Lm 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	58	>80	5000-5500	7250	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1500		vs302-58-mpr-5k-li1h	Светильник Ритейл 58W-7250Lm 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	58	>80	5000-5500	7250	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1501		vs302-58-mpr-5k-li1h-RAL9005	Светильник Ритейл 58W-7250Lm 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час Черный	LED	58	>80	5000-5500	7250	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1502		vs302-58-mpr-5k-li3h	Светильник Ритейл 58W-7250Lm 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	58	>80	5000-5500	7250	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1503		vs302-58-op-5k-nc1h	Светильник Ритейл 58W-7250Lm 5000-5500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	58	>80	5000-5500	7250	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1504		vs302-58-op-5k-nc3h	Светильник Ритейл 58W-7250Lm 5000-5500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	58	>80	5000-5500	7250	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1505		vs302-58-op-5k-li1h	Светильник Ритейл 58W-7250Lm 5000-5500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	58	>80	5000-5500	7250	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1506		vs302-58-op-5k-li1h-RAL9005	Светильник Ритейл 58W-7250Lm 5000-5500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час Черный	LED	58	>80	5000-5500	7250	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)

№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
1507		vs302-58-op-5k-li3h	Светильник Ритейл 58W-7250Lm 5000-5500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	58	>80	5000-5500	7250	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1508		vs302-58-mpr-6k-nc1h	Светильник Ритейл 58W-7250Lm 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	58	>80	6000-6500	7250	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1509		vs302-58-mpr-6k-nc3h	Светильник Ритейл 58W-7250Lm 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	58	>80	6000-6500	7250	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1510		vs302-58-mpr-6k-li1h	Светильник Ритейл 58W-7250Lm 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	58	>80	6000-6500	7250	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1511		vs302-58-mpr-6k-li1h-RAL9005	Светильник Ритейл 58W-7250Lm 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час Черный	LED	58	>80	6000-6500	7250	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1512		vs302-58-mpr-6k-li3h	Светильник Ритейл 58W-7250Lm 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	58	>80	6000-6500	7250	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1513		vs302-58-mpr-4k-nc1h-RAL9005	Светильник Ритейл 58W-7250Lm 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час Черный	LED	58	>80	4000-4500	7250	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1514		vs302-58-mpr-4k-nc3h-RAL9005	Светильник Ритейл 58W-7250Lm 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа Черный	LED	58	>80	4000-4500	7250	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1515		vs302-58-mpr-4k-li3h-RAL9005	Светильник Ритейл 58W-7250Lm 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа Черный	LED	58	>80	4000-4500	7250	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)




№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
1516		vs302-58-op-4k-nc1h	Светильник Ритейл 58W-7250Lm 4000-4500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	58	>80	4000-4500	7250	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1517		vs302-58-op-4k-nc1h-RAL9005	Светильник Ритейл 58W-7250Lm 4000-4500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час Черный	LED	58	>80	4000-4500	7250	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1518		vs302-58-op-4k-nc3h	Светильник Ритейл 58W-7250Lm 4000-4500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	58	>80	4000-4500	7250	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1519		vs302-58-op-4k-nc3h-RAL9005	Светильник Ритейл 58W-7250Lm 4000-4500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа Черный	LED	58	>80	4000-4500	7250	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1520		vs302-58-op-4k-li1h	Светильник Ритейл 58W-7250Lm 4000-4500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	58	>80	4000-4500	7250	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1521		vs302-58-op-4k-li1h-RAL9005	Светильник Ритейл 58W-7250Lm 4000-4500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час Черный	LED	58	>80	4000-4500	7250	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1522		vs302-58-op-4k-li3h	Светильник Ритейл 58W-7250Lm 4000-4500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	58	>80	4000-4500	7250	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1523		vs302-58-op-4k-li3h-RAL9005	Светильник Ритейл 58W-7250Lm 4000-4500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа Черный	LED	58	>80	4000-4500	7250	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1524		vs302-58-mpr-5k-nc1h-RAL9005	Светильник Ритейл 58W-7250Lm 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час Черный	LED	58	>80	5000-5500	7250	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)

№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
1525		vs302-58-mpr-5k-nc3h-RAL9005	Светильник Ритейл 58W-7250Lm 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа Черный	LED	58	>80	5000-5500	7250	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1526		vs302-58-mpr-5k-li3h-RAL9005	Светильник Ритейл 58W-7250Lm 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа Черный	LED	58	>80	5000-5500	7250	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1527		vs302-58-op-5k-nc1h-RAL9005	Светильник Ритейл 58W-7250Lm 5000-5500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час Черный	LED	58	>80	5000-5500	7250	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1528		vs302-58-op-5k-nc3h-RAL9005	Светильник Ритейл 58W-7250Lm 5000-5500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа Черный	LED	58	>80	5000-5500	7250	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1529		vs302-58-op-5k-li3h-RAL9005	Светильник Ритейл 58W-7250Lm 5000-5500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа Черный	LED	58	>80	5000-5500	7250	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1530		vs302-58-mpr-6k-nc1h-RAL9005	Светильник Ритейл 58W-7250Lm 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час Черный	LED	58	>80	6000-6500	7250	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1531		vs302-58-mpr-6k-nc3h-RAL9005	Светильник Ритейл 58W-7250Lm 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа Черный	LED	58	>80	6000-6500	7250	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1532		vs302-58-mpr-6k-li3h-RAL9005	Светильник Ритейл 58W-7250Lm 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа Черный	LED	58	>80	6000-6500	7250	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1533		vs302-58-op-6k-nc1h	Светильник Ритейл 58W-7250Lm 6000-6500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	58	>80	6000-6500	7250	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)

№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
1534		vs302-58-op-6k-nc1h-RAL9005	Светильник Ритейл 58W-7250Lm 6000-6500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час Черный	LED	58	>80	6000-6500	7250	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1535		vs302-58-op-6k-nc3h	Светильник Ритейл 58W-7250Lm 6000-6500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	58	>80	6000-6500	7250	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1536		vs302-58-op-6k-nc3h-RAL9005	Светильник Ритейл 58W-7250Lm 6000-6500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа Черный	LED	58	>80	6000-6500	7250	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1537		vs302-58-op-6k-li1h	Светильник Ритейл 58W-7250Lm 6000-6500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	58	>80	6000-6500	7250	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1538		vs302-58-op-6k-li1h-RAL9005	Светильник Ритейл 58W-7250Lm 6000-6500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час Черный	LED	58	>80	6000-6500	7250	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1539		vs302-58-op-6k-li3h	Светильник Ритейл 58W-7250Lm 6000-6500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	58	>80	6000-6500	7250	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1540		vs302-58-op-6k-li3h-RAL9005	Светильник Ритейл 58W-7250Lm 6000-6500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа Черный	LED	58	>80	6000-6500	7250	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1541		vs303-76-mpr-5k-nc1h	Светильник Ритейл 76W-9500Lm 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	76	>80	5000-5500	9500	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1542		vs303-76-mpr-5k-nc3h	Светильник Ритейл 76W-9500Lm 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	76	>80	5000-5500	9500	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)

№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
1543		vs303-76-mpr-5k-li1h	Светильник Ритейл 76W-9500Lm 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	76	>80	5000-5500	9500	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1544		vs303-76-mpr-5k-li1h-RAL9005	Светильник Ритейл 76W-9500Lm 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час Черный	LED	76	>80	5000-5500	9500	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1545		vs303-76-mpr-5k-li3h	Светильник Ритейл 76W-9500Lm 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	76	>80	5000-5500	9500	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1546		vs303-76-mpr-4k-nc1h	Светильник Ритейл 76W-9500Lm 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	76	>80	4000-4500	9500	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1547		vs303-76-mpr-4k-nc1h-RAL9005	Светильник Ритейл 76W-9500Lm 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час Черный	LED	76	>80	4000-4500	9500	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1548		vs303-76-mpr-4k-nc3h	Светильник Ритейл 76W-9500Lm 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	76	>80	4000-4500	9500	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1549		vs303-76-mpr-4k-nc3h-RAL9005	Светильник Ритейл 76W-9500Lm 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа Черный	LED	76	>80	4000-4500	9500	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1550		vs303-76-mpr-4k-li1h	Светильник Ритейл 76W-9500Lm 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	76	>80	4000-4500	9500	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1551		vs303-76-mpr-4k-li1h-RAL9005	Светильник Ритейл 76W-9500Lm 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час Черный	LED	76	>80	4000-4500	9500	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)

№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
1552		vs303-76-mpr-4k-li3h	Светильник Ритейл 76W-9500Lm 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	76	>80	4000-4500	9500	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1553		vs303-76-mpr-4k-li3h-RAL9005	Светильник Ритейл 76W-9500Lm 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа Черный	LED	76	>80	4000-4500	9500	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1554		vs303-76-op-4k-nc1h	Светильник Ритейл 76W-9500Lm 4000-4500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	76	>80	4000-4500	9500	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1555		vs303-76-op-4k-nc1h-RAL9005	Светильник Ритейл 76W-9500Lm 4000-4500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час Черный	LED	76	>80	4000-4500	9500	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1556		vs303-76-op-4k-nc3h	Светильник Ритейл 76W-9500Lm 4000-4500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	76	>80	4000-4500	9500	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1557		vs303-76-op-4k-nc3h-RAL9005	Светильник Ритейл 76W-9500Lm 4000-4500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа Черный	LED	76	>80	4000-4500	9500	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1558		vs303-76-op-4k-li1h	Светильник Ритейл 76W-9500Lm 4000-4500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	76	>80	4000-4500	9500	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1559		vs303-76-op-4k-li1h-RAL9005	Светильник Ритейл 76W-9500Lm 4000-4500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час Черный	LED	76	>80	4000-4500	9500	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1560		vs303-76-op-4k-li3h	Светильник Ритейл 76W-9500Lm 4000-4500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	76	>80	4000-4500	9500	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)

№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
1561		vs303-76-op-4k-ii3h-RAL9005	Светильник Ритейл 76W-9500Lm 4000-4500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа Черный	LED	76	>80	4000-4500	9500	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1562		vs303-76-mpr-5k-nc1h-RAL9005	Светильник Ритейл 76W-9500Lm 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час Черный	LED	76	>80	5000-5500	9500	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1563		vs303-76-mpr-5k-nc3h-RAL9005	Светильник Ритейл 76W-9500Lm 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа Черный	LED	76	>80	5000-5500	9500	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1564		vs303-76-mpr-5k-ii3h-RAL9005	Светильник Ритейл 76W-9500Lm 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа Черный	LED	76	>80	5000-5500	9500	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1565		vs303-76-op-5k-nc1h	Светильник Ритейл 76W-9500Lm 5000-5500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	76	>80	5000-5500	9500	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1566		vs303-76-op-5k-nc1h-RAL9005	Светильник Ритейл 76W-9500Lm 5000-5500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час Черный	LED	76	>80	5000-5500	9500	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1567		vs303-76-op-5k-nc3h	Светильник Ритейл 76W-9500Lm 5000-5500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	76	>80	5000-5500	9500	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1568		vs303-76-op-5k-nc3h-RAL9005	Светильник Ритейл 76W-9500Lm 5000-5500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа Черный	LED	76	>80	5000-5500	9500	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1569		vs303-76-op-5k-ii1h	Светильник Ритейл 76W-9500Lm 5000-5500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	76	>80	5000-5500	9500	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)




№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
1570		vs303-76-op-5k-ii1h-RAL9005	Светильник Ритейл 76W-9500Lm 5000-5500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час Черный	LED	76	>80	5000-5500	9500	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1571		vs303-76-op-5k-ii3h	Светильник Ритейл 76W-9500Lm 5000-5500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	76	>80	5000-5500	9500	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1572		vs303-76-op-5k-ii3h-RAL9005	Светильник Ритейл 76W-9500Lm 5000-5500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа Черный	LED	76	>80	5000-5500	9500	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1573		vs303-76-mpr-6k-nc1h	Светильник Ритейл 76W-9500Lm 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	76	>80	6000-6500	9500	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1574		vs303-76-mpr-6k-nc1h-RAL9005	Светильник Ритейл 76W-9500Lm 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час Черный	LED	76	>80	6000-6500	9500	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1575		vs303-76-mpr-6k-nc3h	Светильник Ритейл 76W-9500Lm 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	76	>80	6000-6500	9500	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1576		vs303-76-mpr-6k-nc3h-RAL9005	Светильник Ритейл 76W-9500Lm 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа Черный	LED	76	>80	6000-6500	9500	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1577		vs303-76-mpr-6k-ii1h	Светильник Ритейл 76W-9500Lm 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	76	>80	6000-6500	9500	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1578		vs303-76-mpr-6k-ii1h-RAL9005	Светильник Ритейл 76W-9500Lm 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час Черный	LED	76	>80	6000-6500	9500	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)

№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
1579		vs303-76-mpr-6k-ii3h	Светильник Ритейл 76W-9500Lm 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	76	>80	6000-6500	9500	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1580		vs303-76-mpr-6k-ii3h-RAL9005	Светильник Ритейл 76W-9500Lm 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа Черный	LED	76	>80	6000-6500	9500	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1581		vs303-76-op-6k-nc1h	Светильник Ритейл 76W-9500Lm 6000-6500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	76	>80	6000-6500	9500	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1582		vs303-76-op-6k-nc1h-RAL9005	Светильник Ритейл 76W-9500Lm 6000-6500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час Черный	LED	76	>80	6000-6500	9500	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1583		vs303-76-op-6k-nc3h	Светильник Ритейл 76W-9500Lm 6000-6500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	76	>80	6000-6500	9500	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1584		vs303-76-op-6k-nc3h-RAL9005	Светильник Ритейл 76W-9500Lm 6000-6500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа Черный	LED	76	>80	6000-6500	9500	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1585		vs303-76-op-6k-ii1h	Светильник Ритейл 76W-9500Lm 6000-6500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	76	>80	6000-6500	9500	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1586		vs303-76-op-6k-ii1h-RAL9005	Светильник Ритейл 76W-9500Lm 6000-6500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час Черный	LED	76	>80	6000-6500	9500	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1587		vs303-76-op-6k-ii3h	Светильник Ритейл 76W-9500Lm 6000-6500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	76	>80	6000-6500	9500	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)

№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пulsация	KCC	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
1588		vs303-76-op-6k-ii3h-RAL9005	Светильник Ритейл 76W-9500Lm 6000-6500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа Черный	LED	76	>80	6000-6500	9500	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*125*92	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1589		AL3006	Светильник светодиодный ДБП-12w с датчиком 4500K 900Лм IP54 круглый белый (AL3006)	LED	12			900			Поликарбонат (PC)	АВС-пластик		Настенный;Потолочный	IP 54	II (2-ой класс защиты рабочей изоляции)
1590		71623 OBL-R1	Светильник светодиодный ДБП-12w с оптико-акустическим датчиком 4000K 900Лм круглый пластиковый IP65 белый ОНЛАЙТ (71623 OBL-R1)	LED	12			900			Поликарбонат (PC)	АВС-пластик		Настенный;Потолочный	IP 65	II (2-ой класс защиты рабочей изоляции)
1591		V1-U0-00006-21000-65	Светильник светодиодный ДБП-8вт IP65 5000K 224x90x52мм антивандальный	LED	8			900			Поликарбонат (PC)	АВС-пластик		Настенный;Потолочный	IP 65	II (2-ой класс защиты рабочей изоляции)
1592		iw091-30-op-4k-nc3h	Светильник Слимлайт Линейный 30W-3900Lm 4000-4500 Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	30	>80	4000-4500	3900	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1593		iw091-30-op-4k-ii3h	Светильник Слимлайт Линейный 30W-3900Lm 4000-4500 Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	30	>80	4000-4500	3900	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1594		iw091-30-op-4k-nc1h	Светильник Слимлайт Линейный 30W-3900Lm 4000-4500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	30	>80	4000-4500	3900	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)

№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
1595		iw091-30-op-4k-li1h	Светильник Слимлайт Линейный 30W-3900Lm 4000-4500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	30	>80	4000-4500	3900	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1596		iw091-30-op-4k-li1h-RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 30W-3900Lm 4000-4500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час черный	LED	30	>80	4000-4500	3900	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1597		iw091-30-mpr-4k-nc1h	Светильник Слимлайт Линейный 30W-3900Lm 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	30	>80	4000-4500	3900	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1598		iw091-30-mpr-4k-nc1h-RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 30W-3900Lm 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час черный	LED	30	>80	4000-4500	3900	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1599		iw091-30-mpr-4k-li1h	Светильник Слимлайт Линейный 30W-3900Lm 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	30	>80	4000-4500	3900	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1600		iw091-30-mpr-4k-li1h-RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 30W-3900Lm 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час черный	LED	30	>80	4000-4500	3900	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1601		iw091-30-op-5k-nc3h	Светильник Слимлайт Линейный 30W-3900Lm 5000-5500 Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	30	>80	5000-5500	3900	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1602		iw091-30-op-5k-li3h	Светильник Слимлайт Линейный 30W-3900Lm 5000-5500 Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	30	>80	5000-5500	3900	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1603		iw091-30-op-5k-li3h-RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 30W-3900Lm 5000-5500 Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа черный	LED	30	>80	5000-5500	3900	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)

№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
1604		iw091-30-mpr-5k-nc1h	Светильник Слимлайт Линейный 30W-3900Lm 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	30	>80	5000-5500	3900	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1605		iw091-30-mpr-5k-nc1h-RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 30W-3900Lm 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час черный	LED	30	>80	5000-5500	3900	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1606		iw091-30-mpr-5k-li1h	Светильник Слимлайт Линейный 30W-3900Lm 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	30	>80	5000-5500	3900	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1607		iw091-30-mpr-5k-li1h-RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 30W-3900Lm 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час черный	LED	30	>80	5000-5500	3900	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1608		iw091-30-op-5k-nc1h	Светильник Слимлайт Линейный 30W-3900Lm 5000-5500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	30	>80	5000-5500	3900	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1609		iw091-30-op-5k-li1h	Светильник Слимлайт Линейный 30W-3900Lm 5000-5500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	30	>80	5000-5500	3900	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1610		iw091-30-op-5k-li1h-RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 30W-3900Lm 5000-5500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час черный	LED	30	>80	5000-5500	3900	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1611		iw091-30-op-6k-nc3h	Светильник Слимлайт Линейный 30W-3900Lm 6000-6500 Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	30	>80	6000-6500	3900	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1612		iw091-30-op-6k-li3h	Светильник Слимлайт Линейный 30W-3900Lm 6000-6500 Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	30	>80	6000-6500	3900	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)

№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
1613		iw091-30-op-6k-ii3h-RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 30W-3900Lm 6000-6500 Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа черный	LED	30	>80	6000-6500	3900	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1614		iw091-30-mpr-6k-nc1h	Светильник Слимлайт Линейный 30W-3900Lm 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	30	>80	6000-6500	3900	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1615		iw091-30-mpr-6k-ii1h	Светильник Слимлайт Линейный 30W-3900Lm 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	30	>80	6000-6500	3900	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1616		iw091-30-mpr-6k-ii1h-RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 30W-3900Lm 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час черный	LED	30	>80	6000-6500	3900	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1617		iw091-30-mpr-4k-nc3h	Светильник Слимлайт Линейный 30W-3900Lm 4000-4500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	30	>80	4000-4500	3900	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1618		iw091-30-mpr-4k-ii3h	Светильник Слимлайт Линейный 30W-3900Lm 4000-4500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	30	>80	4000-4500	3900	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1619		iw091-30-mpr-4k-ii3h-RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 30W-3900Lm 4000-4500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа черный	LED	30	>80	4000-4500	3900	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1620		iw091-30-mpr-5k-ii3h-RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 30W-3900Lm 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа черный	LED	30	>80	5000-5500	3900	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1621		iw091-30-mpr-5k-nc3h	Светильник Слимлайт Линейный 30W-3900Lm 5000-5500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	30	>80	5000-5500	3900	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)


№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
1622		iw091-30-mpr-5k-li3h	Светильник Слимлайт Линейный 30W-3900Lm 5000-5500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	30	>80	5000-5500	3900	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1623		iw091-30-mpr-6k-nc3h	Светильник Слимлайт Линейный 30W-3900Lm 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	30	>80	6000-6500	3900	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1624		iw091-30-mpr-6k-li3h	Светильник Слимлайт Линейный 30W-3900Lm 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	30	>80	6000-6500	3900	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1625		iw091-30-mpr-6k-li3h-RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 30W-3900Lm 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа черный	LED	30	>80	6000-6500	3900	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1626		iw091-30-op-6k-nc1h	Светильник Слимлайт Линейный 30W-3900Lm 6000-6500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	30	>80	6000-6500	3900	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1627		iw091-30-op-6k-li1h	Светильник Слимлайт Линейный 30W-3900Lm 6000-6500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	30	>80	6000-6500	3900	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1628		iw091-30-op-6k-li1h-RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 30W-3900Lm 6000-6500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час черный	LED	30	>80	6000-6500	3900	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1629		vs311-40-op-4k-nc3h	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5000Lm 4000-4500 Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	40	>80	4000-4500	5000	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1630		vs311-40-op-4k-li3h	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5000Lm 4000-4500 Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	40	>80	4000-4500	5000	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)


№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
1631		vs311-40-op-4k-li3h-RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5000Lm 4000-4500 Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа черный	LED	40	>80	4000-4500	5000	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1632		vs311-40-mpr-4k-nc3h-RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5000Lm 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа черный	LED	40	>80	4000-4500	5000	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1633		vs311-40-mpr-4k-li1h	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5000Lm 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	40	>80	4000-4500	5000	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1634		vs311-40-mpr-4k-li1h-RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5000Lm 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час черный	LED	40	>80	4000-4500	5000	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1635		vs311-40-op-4k-nc1h	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5000Lm 4000-4500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	40	>80	4000-4500	5000	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1636		vs311-40-op-4k-li1h	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5000Lm 4000-4500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	40	>80	4000-4500	5000	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1637		vs311-40-op-4k-li1h-RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5000Lm 4000-4500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час черный	LED	40	>80	4000-4500	5000	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1638		vs311-40-op-5k-nc3h	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5000Lm 5000-5500 Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	40	>80	5000-5500	5000	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1639		vs311-40-op-5k-li3h	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5000Lm 5000-5500 Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	40	>80	5000-5500	5000	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)

№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
1640		vs311-40-op-5k-li3h-RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5000Lm 5000-5500 Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа черный	LED	40	>80	5000-5500	5000	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1641		vs311-40-mpr-5k-nc3h-RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5000Lm 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа черный	LED	40	>80	5000-5500	5000	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1642		vs311-40-mpr-5k-li1h	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5000Lm 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	40	>80	5000-5500	5000	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1643		vs311-40-mpr-5k-li1h-RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5000Lm 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час черный	LED	40	>80	5000-5500	5000	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1644		vs311-40-op-5k-li1h	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5000Lm 5000-5500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	40	>80	5000-5500	5000	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1645		vs311-40-op-5k-li1h-RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5000Lm 5000-5500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час черный	LED	40	>80	5000-5500	5000	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1646		vs311-40-op-6k-nc3h	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5000Lm 6000-6500 Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	40	>80	6000-6500	5000	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1647		vs311-40-op-6k-li3h	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5000Lm 6000-6500 Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	40	>80	6000-6500	5000	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1648		vs311-40-op-6k-li3h-RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5000Lm 6000-6500 Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа черный	LED	40	>80	6000-6500	5000	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)



№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
1649		vs311-40-mpr-6k-li1h	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5000Lm 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	40	>80	6000-6500	5000	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1650		vs311-40-mpr-6k-li1h-RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5000Lm 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час черный	LED	40	>80	6000-6500	5000	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1651		vs311-40-mpr-4k-nc1h	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5000Lm 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	40	>80	4000-4500	5000	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1652		vs311-40-mpr-4k-nc1h-RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5000Lm 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час черный	LED	40	>80	4000-4500	5000	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1653		vs311-40-mpr-4k-nc3h	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5000Lm 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	40	>80	4000-4500	5000	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1654		vs311-40-mpr-4k-li3h	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5000Lm 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	40	>80	4000-4500	5000	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1655		vs311-40-mpr-4k-li3h-RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5000Lm 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа черный	LED	40	>80	4000-4500	5000	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1656		vs311-40-op-4k-nc3h-RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5000Lm 4000-4500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) 3 часа черный	LED	40	>80	4000-4500	5000	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1657		vs311-40-op-4k-nc1h-RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5000Lm 4000-4500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час черный	LED	40	>80	4000-4500	5000	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)



№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
1658		vs321-40-op-4k-ip65-nc1h	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5000Lm 4000-4500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	40	>80	4000-4500	5000	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1247*75*85	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1659		vs321-40-op-4k-ip65-nc3h	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5000Lm 4000-4500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	40	>80	4000-4500	5000	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1247*75*85	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1660		vs321-40-op-4k-ip65-li1h	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5000Lm 4000-4500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	40	>80	4000-4500	5000	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1247*75*85	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1661		vs321-40-op-4k-ip65-li3h	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5000Lm 4000-4500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	40	>80	4000-4500	5000	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1247*75*85	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1662		vs311-40-mpr-5k-nc1h	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5000Lm 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	40	>80	5000-5500	5000	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1663		vs311-40-mpr-5k-nc1h-RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5000Lm 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час, черный	LED	40	>80	5000-5500	5000	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1664		vs311-40-mpr-5k-nc3h	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5000Lm 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	40	>80	5000-5500	5000	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1665		vs311-40-mpr-5k-li3h	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5000Lm 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	40	>80	5000-5500	5000	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1666		vs311-40-mpr-5k-li3h-RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5000Lm 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа, черный	LED	40	>80	5000-5500	5000	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)

№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
1667		vs311-40-op-5k-nc1h	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5000Lm 5000-5500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	40	>80	5000-5500	5000	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1668		vs311-40-op-5k-nc1h-RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5000Lm 5000-5500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час черный	LED	40	>80	5000-5500	5000	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1669		vs311-40-op-5k-nc3h-RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5000Lm 5000-5500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа черный	LED	40	>80	5000-5500	5000	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1670		vs321-40-op-5k-lp65-nc1h	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5000Lm 5000-5500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	40	>80	5000-5500	5000	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1247*75*85	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1671		vs321-40-op-5k-lp65-nc3h	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5000Lm 5000-5500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	40	>80	5000-5500	5000	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1247*75*85	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1672		vs321-40-op-5k-lp65-li1h	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5000Lm 5000-5500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	40	>80	5000-5500	5000	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1247*75*85	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1673		vs321-40-op-5k-lp65-li3h	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5000Lm 5000-5500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	40	>80	5000-5500	5000	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1247*75*85	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1674		vs311-40-mpr-6k-nc1h	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5000Lm 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	40	>80	6000-6500	5000	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1675		vs311-40-mpr-6k-nc1h-RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5000Lm 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час черный	LED	40	>80	6000-6500	5000	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)

№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
1676		vs311-40-mpr-6k-nc3h	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5000Lm 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	40	>80	6000-6500	5000	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1677		vs311-40-mpr-6k-nc3h-RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5000Lm 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа черный	LED	40	>80	6000-6500	5000	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1678		vs311-40-mpr-6k-li3h	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5000Lm 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	40	>80	6000-6500	5000	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1679		vs311-40-mpr-6k-li3h-RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5000Lm 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа черный	LED	40	>80	6000-6500	5000	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1680		vs311-40-op-6k-nc1h	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5000Lm 6000-6500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	40	>80	6000-6500	5000	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1681		vs311-40-op-6k-nc1h-RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5000Lm 6000-6500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час черный	LED	40	>80	6000-6500	5000	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1682		vs311-40-op-6k-nc3h-RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5000Lm 6000-6500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа черный	LED	40	>80	6000-6500	5000	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1683		vs311-40-op-6k-li1h	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5000Lm 6000-6500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	40	>80	6000-6500	5000	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1684		vs311-40-op-6k-li1h-RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5000Lm 6000-6500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час черный	LED	40	>80	6000-6500	5000	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1230*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)

№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
1685		vs321-40-op-6k-ip65-nc1h	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5000Lm 6000-6500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	40	>80	6000-6500	5000	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1247*75*85	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1686		vs321-40-op-6k-ip65-nc3h	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5000Lm 6000-6500K Опал IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	40	>80	6000-6500	5000	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1247*75*85	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1687		vs321-40-op-6k-ip65-li1h	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5000Lm 6000-6500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	40	>80	6000-6500	5000	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1247*75*85	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1688		vs321-40-op-6k-ip65-li3h	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5000Lm 6000-6500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	40	>80	6000-6500	5000	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1247*75*85	Подвесной;Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1689		iw091-40-op-4k-li3h	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5200Lm 4000-4500 Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	40	>80	4000-4500	5200	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1690		iw091-40-op-4k-li3h-RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5200Lm 4000-4500 Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа черный	LED	40	>80	4000-4500	5200	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1691		iw091-40-op-4k-nc1h	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5200Lm 4000-4500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	40	>80	4000-4500	5200	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1692		iw091-40-op-4k-nc3h	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5200Lm 4000-4500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	40	>80	4000-4500	5200	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1693		iw091-40-op-4k-li1h	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5200Lm 4000-4500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	40	>80	4000-4500	5200	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)

№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	KCC	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
1694		iw091-40-op-4k-li1h-RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5200Lm 4000-4500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час черный	LED	40	>80	4000-4500	5200	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1695		iw091-40-op-5k-li3h	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5200Lm 5000-5500 Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	40	>80	5000-5500	5200	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1696		iw091-40-op-5k-li3h-RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5200Lm 5000-5500 Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа черный	LED	40	>80	5000-5500	5200	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1697		iw091-40-mpr-5k-li1h	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5200Lm 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	40	>80	5000-5500	5200	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1698		iw091-40-mpr-5k-li1h-RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5200Lm 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час черный	LED	40	>80	5000-5500	5200	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1699		iw091-40-op-5k-nc3h	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5200Lm 5000-5500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	40	>80	5000-5500	5200	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1700		iw091-40-op-5k-li1h	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5200Lm 5000-5500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	40	>80	5000-5500	5200	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1701		iw091-40-op-5k-li1h-RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5200Lm 5000-5500K Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час черный	LED	40	>80	5000-5500	5200	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1702		iw091-40-op-6k-li3h	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5200Lm 6000-6500 Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	40	>80	6000-6500	5200	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)

№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
1703		iw091-40-op-6k-ii3h-RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5200Lm 6000-6500 Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа черный	LED	40	>80	6000-6500	5200	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1704		iw091-40-mpr-6k-ii1h	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5200Lm 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	40	>80	6000-6500	5200	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1705		iw091-40-mpr-6k-ii1h-RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5200Lm 6000-6500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час черный	LED	40	>80	6000-6500	5200	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1706		iw091-40-op-6k-nc3h	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5200Lm 6000-6500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	40	>80	6000-6500	5200	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1707		iw091-40-mpr-4k-nc1h-RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5200Lm 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час черный	LED	40	>80	4000-4500	5200	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1708		iw091-40-mpr-4k-nc1h	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5200Lm 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	40	>80	4000-4500	5200	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1709		iw091-40-mpr-4k-nc3h	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5200Lm 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	40	>80	4000-4500	5200	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1710		iw091-40-mpr-4k-nc3h-RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5200Lm 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа черный	LED	40	>80	4000-4500	5200	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1711		iw091-40-mpr-4k-ii1h	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5200Lm 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	40	>80	4000-4500	5200	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)

№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
1712		iw091-40-mpr-4k-ii1h-RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5200Lm 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 1 час черный	LED	40	>80	4000-4500	5200	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1713		iw091-40-mpr-4k-ii3h	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5200Lm 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	40	>80	4000-4500	5200	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1714		iw091-40-mpr-4k-ii3h-RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5200Lm 4000-4500K Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа черный	LED	40	>80	4000-4500	5200	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1715		iw091-40-op-4k-nc1h-RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5200Lm 4000-4500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час черный	LED	40	>80	4000-4500	5200	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1716		iw091-40-op-4k-nc3h-RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5200Lm 4000-4500K Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа черный	LED	40	>80	4000-4500	5200	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1717		iw091-40-mpr-5k-nc1h	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5200Lm 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	40	>80	5000-5500	5200	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1718		iw091-40-mpr-5k-nc1h-RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5200Lm 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час черный	LED	40	>80	5000-5500	5200	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1719		iw091-40-mpr-5k-nc3h	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5200Lm 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	40	>80	5000-5500	5200	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1720		iw091-40-mpr-5k-nc3h-RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5200Lm 5000-5500K Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа черный	LED	40	>80	5000-5500	5200	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)

№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
1721		iw091-40-mpr-5k-l13h	Светильник Слимлайт Линейный 40W- 5200Лм 5000- 5500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	40	>80	5000-5500	5200	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1722		iw091-40-mpr-5k-l13h-RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 40W- 5200Лм 5000- 5500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа, черный	LED	40	>80	5000-5500	5200	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1723		iw091-40-op-5k-nc1h	Светильник Слимлайт Линейный 40W- 5200Лм 5000- 5500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	40	>80	5000-5500	5200	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1724		iw091-40-op-5k-nc1h-RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 40W- 5200Лм 5000- 5500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час, черный	LED	40	>80	5000-5500	5200	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1725		iw091-40-op-5k-nc3h-RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 40W- 5200Лм 5000- 5500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа, черный	LED	40	>80	5000-5500	5200	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1726		iw091-40-mpr-6k-nc1h	Светильник Слимлайт Линейный 40W- 5200Лм 6000- 6500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	40	>80	6000-6500	5200	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1727		iw091-40-mpr-6k-nc1h-RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 40W- 5200Лм 6000- 6500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час, черный	LED	40	>80	6000-6500	5200	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1728		iw091-40-mpr-6k-nc3h	Светильник Слимлайт Линейный 40W- 5200Лм 6000- 6500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	40	>80	6000-6500	5200	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1729		iw091-40-mpr-6k-nc3h-RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 40W- 5200Лм 6000- 6500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа, черный	LED	40	>80	6000-6500	5200	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)

№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
1730		iw091-40-mpr-6k-li3h	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5200Лм 6000-6500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	40	>80	6000-6500	5200	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1731		iw091-40-mpr-6k-li3h-RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5200Лм 6000-6500К Микропризма IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа черный	LED	40	>80	6000-6500	5200	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1732		iw091-40-op-6k-nc1h	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5200Лм 6000-6500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	40	>80	6000-6500	5200	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1733		iw091-40-op-6k-nc1h-RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5200Лм 6000-6500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час черный	LED	40	>80	6000-6500	5200	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1734		iw091-40-op-6k-li1h	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5200Лм 6000-6500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	40	>80	6000-6500	5200	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1735		iw091-40-op-6k-li1h-RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 40W-5200Лм 6000-6500К Опал IP40 с БАП (vsesv) на 1 час черный	LED	40	>80	6000-6500	5200	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1736		iw091-30-op-4k-li3h-RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 30W-3900Лм 4000-4500 Опал IP40 с БАП (vsesv) на 3 часа черный	LED	30	>80	4000-4500	3900	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1737		iw091-30-mpr-4k-nc3h-RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 4000-4500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа черный	LED	30	>80	4000-4500	3900	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1738		iw091-30-op-4k-nc1h-RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 4000-4500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час черный	LED	30	>80	4000-4500	3900	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)

№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
1739		iw091-30-op-4k-nc3h-RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 4000-4500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа черный	LED	30	>80	4000-4500	3900	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1740		iw091-30-mpr-5k-nc3h-RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 5000-5500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа черный	LED	30	>80	5000-5500	3900	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1741		iw091-30-op-5k-nc1h-RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 5000-5500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час черный	LED	30	>80	5000-5500	3900	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1742		iw091-30-op-5k-nc3h-RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 5000-5500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа черный	LED	30	>80	5000-5500	3900	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1743		iw091-30-mpr-6k-nc1h-RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 6000-6500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час черный	LED	30	>80	6000-6500	3900	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1744		iw091-30-mpr-6k-nc3h-RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 6000-6500К Микропризма IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа черный	LED	30	>80	6000-6500	3900	< 1	120	Микропризма	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1745		iw091-30-op-6k-nc1h-RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 6000-6500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 1 час черный	LED	30	>80	6000-6500	3900	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1746		iw091-30-op-6k-nc3h-RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 6000-6500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа черный	LED	30	>80	6000-6500	3900	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1747		iw091-40-op-6k-nc3h-RAL9005	Светильник Слимлайт Линейный 6000-6500К Опал IP40 с БАП (aax.tech) на 3 часа черный	LED	40	>80	6000-6500	5200	< 1	120	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	937*66*65	Подвесной;Накладной	IP 40	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)

№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	KCC	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
1748		Aax072-58-fito-nc1h	Фитосветильник 116 мкмоль/м2*с IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	58				< 1	120	Прозрачный	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*85	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1749		Aax072-58-fito-nc3h	Фитосветильник 116 мкмоль/м2*с IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	58				< 1	120	Прозрачный	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*85	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1750		Aax072-58-fito-li1h	Фитосветильник 116 мкмоль/м2*с IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	58				< 1	120	Прозрачный	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*85	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1751		Aax072-58-fito-li3h	Фитосветильник 116 мкмоль/м2*с IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	58				< 1	120	Прозрачный	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*85	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1752		Aax073-76-fito-nc1h	Фитосветильник 152 мкмоль/м2*с IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	76				< 1	120	Прозрачный	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*85	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1753		Aax073-76-fito-nc3h	Фитосветильник 152 мкмоль/м2*с IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	76				< 1	120	Прозрачный	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*85	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1754		Aax073-76-fito-li1h	Фитосветильник 152 мкмоль/м2*с IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	76				< 1	120	Прозрачный	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*85	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1755		Aax073-76-fito-li3h	Фитосветильник 152 мкмоль/м2*с IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	76				< 1	120	Прозрачный	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*85	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1756		Aax071-40-fito-nc1h	Фитосветильник 80 мкмоль/м2*с IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час	LED	40				< 1	120	Прозрачный	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*85	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)

№	Фото	Артикул	Наименование	Источник света	Мощность (Вт)	CRI	Цветовая температура (К)	Световой поток(Лм)	Пульсация	КСС	Рассеиватель	Корпус	Размер	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты от поражения эл.током
1757		Aax071-40-fito-nc3h	Фитосветильник 80 мкмоль/м2*с IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа	LED	40				< 1	120	Прозрачный	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*85	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1758		Aax071-40-fito-li1h	Фитосветильник 80 мкмоль/м2*с IP65 с БАП (vsesv) на 1 час	LED	40				< 1	120	Прозрачный	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*85	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)
1759		Aax071-40-fito-li3h	Фитосветильник 80 мкмоль/м2*с IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа	LED	40				< 1	120	Прозрачный	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*85	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:			
Алматы (7273)495-231	Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54
Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астрахань (8512)99-46-04	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Барнаул (3852)73-04-60	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462)77-98-35
Белгород (4722)40-23-64	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Брянск (4832)59-03-52	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Владивосток (423)249-28-31	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Волгоград (844)278-03-48	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Вологда (8172)26-41-59	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Воронеж (473)204-51-73	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Екатеринбург (343)384-55-89	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Иваново (4932)77-34-06	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Иркутск (395)279-98-46	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Россия (495)268-04-70	Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (7172)727-132	